



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية: صيانة مبنى الانتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الزقازيق

الأحد

جلسة ١٧ / ٢٠٢١

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد

* بالكراسات الغير معتمدة



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية /

صيانة مبنى الانتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة الزقازيق

جذسة / 2021 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيم باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبررها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاته التتنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقانه نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم (5) لسنة 2015)).
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتأخرة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا للنسبة المكون الصناعي المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015)).
- (8) التزام مقدم العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (0) ((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م)).
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافق الصنف مع المنتج المحلى من عدمه .
- (10) التعهد كتابياً بإبلاغ مركز التقنية بالجامعة باى اعمال مدنية قبل البدء فى التنفيذ حفاظاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 1450 (الف واربعمائة وخمسون جنيه فقط لا غير) (يسدد نقداً أو بشيك مصرفي معتمد أو بخطاب ضمان ابتدائى ينوى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظروف الفنىية - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظروف الفنىية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر إقرار ضريبي.
 - .iv. صورة من السجل التجارى .
 - .v. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة.
 - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومي .
 - .vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسى للشركة ومن له حق التوقيع .
 - .viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .



x.i. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
6) تحدد يوم الموافق / 2017 م الساعة الثانية عشر ظهراً موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.
- 2) على مقدم العطاءات مراعاة مايلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- i. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف وهو مدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموثقة من مقدم العطاء.
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوفيق .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالتوابع الفنية فتشتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - لجهة الحق أن توضع البند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتنة - أعلى فتنة لهذا البند في العطاءات المقيدة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنما إرتضى المحاسبة على أساس أقل فتنة لهذا البند في العطاءات المقيدة ودون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
- vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر على أولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته ...
- 2) على مقدم العطاءات تقديم برنامج زمني للاعمال في حدود المده المحدده بكراسة الشروط .
- 3) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً - أو جنانياً) عن أى أضرار أو خسائر ناجمة لثاء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقابلي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ خمسون جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة أشهر) . تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة بالحكم قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحة التنفيذية بحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيدين التاليه .

المدة المسماوح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبٍت الفني
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبٍت المالي
يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى	شكوى متعلقة بدخول اجراءات التعاقد حيز التنفيذ



٦- تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد

٥٠٢٣٩٣

المدير العام



المقايسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة مبنى الانتاج الحيوانى بكلية الزراعة

جامعة الزقازيق

جلسة / / 2021

* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها فى المظروف المالى مرة اخرى ولا يعتمد

* بالكراسات الغير معتمدة



مقاييس تقديرية عن صيادة مبني الأذناب الحيواني - كلية الزراعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبيل الادارة - العامة للشئون الهندسية

البيان	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي	المeld
طبقه عزل للطوبية من الأسومات بوليستر لزوم السطح: ترميم						
١	<p>بوليستر او ما يماثله من عينة معتمدة بسمك لا يقل عن ٤ مم (بدورات المياه) رقة واحدة على ان يتم تنظيف هذه الأسقف جيدا وازالة الأتربة منها لتهيئة السطح قبل اللصق وتركيب الشراوح ركوب لا يقل عن ١٥ طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ومحمل على البند :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ١- عمل لبساة اسمنتية سماكة ٢ سم بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم ٢- اسمنت / ٣ م رمل مضاف إليها الايديوند بحيث يكون السطح النهائى نظيف ومستوى وناعم ، وتنفذ الليساة أسفل الطبقة العازلة ويضاف إليها مادة اديكريت (DM2) او ما يماثلها لمقاومة التفاذية . ٣- يتم دهان الليساة بمادة (سيروبلاست) كمادة لاصقة للطبقة العازلة . ٤- عمل لبساة اسمنتية اعلى العزل سماكة ٣ سم اعلى الطبقة العازلة بمونة الايديوند ٦٥ بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم اسمنت / ٣ م رمل ويضاف إليها مادة اديكريت (DM2) او ما يماثلها لمقاومة التفاذية والبند يشمل عمل وزرة ٢٥ سم ونحو البند حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (كامل مما جمعه) . 	٢م	٣٠			
جر جوري						
٢	<p>بالعدد توريد وتركيب جرجوري قطر ٤ بوصة لزوم الاسطح من اجود الانواع يتم اعتماد العينة قبل التوريد من لجنة الاعتماد بالإدارة الهندسية ويشمل البند عمل التقويف والتحبيش حوله ومحمل على البند فك القديم وتسلیمه لمخازن الجامعه طبقا للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جمعه .</p>	عدد	٦			
توريد وتركيب بلاط (سنجبابي) لزوم الاسطح						
٣	<p>بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سنجبابي والبند محمل عليه السقية باللبابي الاسمنت وعمل وزره على الداير بارتفاع ٢٥ سم ومحمل على البند تكسير القديم وصولا الى سطح الخرسانية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونحو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جمعه .</p>	٢م	٣٠			
عمل بياض تخشين للأعمدة و السالم الداخليه و ترميم الطرقة من الداخل						
٤	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والاسقف والكرمات بسمك ٢ سم بمونة مكونة من ٤ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على المتر المكعب رمل وفنة البند تشمل عمل طرطشة عمومية بمونة الاسمنت والرمل ٤٠ كجم اسمنت على المتر المكعب رمل مع الخدمة الجيدة بالمحاره مع ملاحظة عمل البوج والأوتار قبل بدء عملية البياض لضبط السطح النهائي وبسمك لا يقل عن ٢ سم وفنة البند محمل عليها اضافة سلك شبک ممدد مجلفن من اجود الانواع من عينة معتمده بين الهيكل الخرساني والمباني الطوب بعرض ٢٠ سم قبل الطرطشة يثبت</p>	٢م	٥٠			

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييس تقديرية عن صيانته مبني الانتاج الحيواني - كلية الزراعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البيان	م	البيان	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
بواسطة مسامير صلب وفنة البند تشمل تكسير التسطيبات القديمة اذا طلب الامر وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ويحمل على السعر عمل السقالات اذا لزم الامر مع نقل المخالفات الى المقالب العمومية كامل مما جمیعه							
معالجة اسقف وكرات بدون اضافة حديد	٥	بالمتر المسطح معالجة الاسقف الخرسانية سوا عاكلات (بلاطات او كرات) بدون استخدام شبكة حديد اضافية والبند محمل عليه نقل المخلفات الى المقالب العمومية وتتبع الخطوات الآتية :					
		١- يزال البياض والغطاء الخرساني لتحديد التسلیح من أسفل للوصول الى حديد التسلیح بكامل قطاعه لتحديد حالتة وطبقاً لما يحدده الاستشارى او مهندس الجامعة بالموقع بطريقة لا تؤثر على باقي سماك البلاطة .					
		٢- يتم معالجة صدا الحديد ان وجد بصنفه الحديد جميعه بالقطاع الخرساني لل بلاطات بواسطة صنفه حدادى او ميكانيكا باستخدام فرشة سلك مثبتة على صاروخ كهربائى وذلك بعد الدهان بمادة مزيلة للصدأ .					
		٣- يتم دهان حديد التسلیح بمادة ابيوكسيه مانعة للصدأ مثل كيمابوكسي (١٣١) او ما يماثلها .					
		٤- يدهن كامل سطح البلاطة بمادة ابيوكسيه قبل الصب مباشرة كمادة لاصقة و مقوية للاسطح مثل (كيمابوكسي ١٠٤) او ما يماثلها وذلك لضمان التصاق الخرسانة الجديدة بالقديمة .					
		٥- قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ يتم طرطشة السطح بروبة الايديوند ٦٥ (بتخفيف الايديوند ٦٥ بالماء بنسبة ١:٣ ثم خلطة بالرمل والاسمنت بنسبة ١:١) او (اكوستيك) او ما يماثلها .					
		٦- يتم إعادة الغطاء الخرساني حتى سماك ٢ سم خارج حديد التسلیح لل بلاطات باستخدام خرسانة غير منكمشة تتكون من الركام الرفيع الفينو (او السن نمرة (١) او الحصوة البتشينو نمرة (٢)) والرمل والاسمنت بنسبة لائق عن ٤٠ ، كجم اسمنت بورتلاندى عادى / م ٣ رمل مع اضافة مادة مانعة للانكمash (الاديكريت (a.f.v.b) او (الادى جروات) او ما يماثلها بمعدلات الشركة المنتجة وذلك عن طريق التليش على طبقات او عن طريق مدفع الخرسانة (shotcrete) ويتم خدمة السطح النهائى مستويًا وطبقاً لاصول الصناعة والقياس الهندسى على السطح النهائى .					
		يتم عمل بياض تخشين ونهو البند حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جمیعه) .					
دهانات واجهه اكرييلك-كيمابوكسيات البناء الحديث (سبق دهاناتها)	٦	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات للواجهه اكرييلك كيمابوكسيات البناء الحديث واجهين والفناء تشمل نظافة السطح من الاتربة والمعجون التالف والسنفره لتهيئته لاستقبال المعجون وذلك واجهين معجون واجهين بالبوبية حسب تعليمات الشركة المنتجه					

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييس للتغليف عن صيانة مبنى الأنتاج الحيواني - كلية الزراعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البلد	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
	والبند محمل عليه السقالات ونحوه البند طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه .				
٧	دهان الاسقف- بمادة الدريتون لاسقف سبق دهانها (تأسيس) بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهي لزوم الاسقف والمكرات بمادة الدريتون 3030GLC او ما يماثلها في جودتها قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة اللازم ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيف ثم التأقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجهي من العلب دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيداً من الآتربة ومخلفات البياض وأيضاً تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض وعمل وجه تحضيري ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كامل مما جميعه).	م	٢	٣٢٥	
٨	دهانات- بلاستيك- بمواد الكيماتو لاحوال الطبيعه سبق دهانها (تأسيس) بالمتر المسطح توريد وعمل الدهانات بلاستيك لزوم الحوائط بمادة كيماتوننصف لامع من نوع (كيماويات البناء الحديث) 20000GLC في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الادارة الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المعتمدة (عمل وجه معجون بطانة كامل وصنفرته ثم دهان وجهي من العلب مباشرة ودون تخفيف ثم عمل تأقيط بالمعجون والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيداً من الآتربة ومخلفات البياض وأيضاً تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض وعمل وجه تحضيري وعمل سقالات اذا لزم الامر ونحوه البند حسب المواصفات المنتجة للوصول الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وحسب إرشادات الشركة بالدهانات إلى أعلى مستوى جودة وتجانس اللون .(كامل مما جميعه).	م	٢	٣٥٠	
٩	تسكين- وتركيب- دهان ابواب خشب سبق دهانها . عدد تسكين وتركيب ابواب خشبية مقاس (٢٠*٢١) م مع تركيب كافه الكائنات الناقصة او المكسورة بما فيها البرور او البكتات اذ لزم الامر وفقه البند تشمل تركيب وجه فاير وعمل دهانات استر من اجود الانواع على نجارة والوجه الداخلي من دهانات الاكيه والبند محمل عليه الامر والковالين ونحوه البند طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (كامل مما جميعه).	عدد	٧	٧	
١٠	توريد وتركيب شبابيك الوميتال بالمتر المسطح توريد وتركيب شبابيك الوميتال قطاع السعد من عينه معتمدة من قبل لجنة الاعتماد من الادارة الهندسية مع	م	٢٦	١١٥	

المدير العام
سليمان

مدير الادارة
د/ حمزة

مهندس
٢٤٢



مقاييسة تقديرية عن صيانته مبني الانتاج الحيواني - كلية الزراعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البيان	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي	المبلغ
تركيب كافة الاكسسوارات والمقبض والكاوتش مع تركيب زجاج ٦م وفلة البند تشمل فك القديم وتسيمه لمخازن الجامعة ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جمله .					
تسكك شرائط وشبابيك الوميتال مقاس					
١١ بالметр المسطح تسكك شرائط وشبابيك الوميتال مع تركيب كافة الناقص والزجاج (مقاس ٦م) حتى يعمل بصورة صحيحه ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جمله .	٦٠	٢م			
توريدي وتركيب دهان حجر فرعوني					
١٢ بالметр المسطح توريد وتركيب حجر فرعوني مع عمل المدماك الاول من البازلت مع اعتماد العينات قبل التركيب وعمل دهانات بمادة الورنيش مع تكسير القديم ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جمله .	١٨٠	٢م			
بلاط سيراميك الحواف حسب المقاس المطلوب محمل عليه تكسير القديم .					
١٣ بالметр المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحواف المعلم المركزي حسب الالوان والمقاس المطلوب من اجود صنف فرز اول (كليوباترا او الجوهرة او روبيا) او ما يماثله ويتم اعتماد اللون والنوعية قبل التوريد بسمك ٦م ويكون ذو بريق لامع وعلي المقاومة للبرى يلتصق بمونة اسمنتية ٣٥ كجم / ٣م وتسقي اللحامات بلباني الاسمنت ومحمل على البند تكسير القديم وصولا للطوبا الاحمر ونقل المخلفات الى اقرب مقلب عمومي حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جمله) .	٢٩٠	٢م			
الاعمال الصحية: ملحوظة جميع المواسير الصرف والتغذية الداخلية محملة على الاجهزه الصحية (توريد او فك واعادة تركيب) الاقرب عمود رئيسي او ماسورة تغذية رئيسية ع الوجهه					
جميع المواسير الرئيسية . لاقفال الحمامات (واحد بوصة) ويحيط المواسير الفرعية للاجهزة الصحية للحمامات . تغذية قطر ٤/٣ بوصة سيفون ارضية					
١٤ بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية p.v.c قطر ٣ بوصة من نوعية معتمدة روکسي او ما يماثلها ويتم اعتماد العينة قبل التركيب والبند يشمل تركيب غطاء من الاستانلس مقاس ٢٠*٢٠ سم من اجود الانواع غير قابل للصدأ ويتم اعتماده قبل التركيب والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل والصرف والبند محمل عليه فك القديم وتسيمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل للوصول الى اقرب عمود صرف على الوجهه طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جمله) .	٠	عدد			

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييس تقديرية عن صيانة مبني الانتاج الحيواني - كلية الزراعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البيان	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي	البيان
تركيب مرحاض فرنجي كليو باترا						
		عدد	٠			١٥

بالعدد توريد وتركيب مرحاض فرنجي ماركة كليو باترا او ما يماثله ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الادارة الهندسية قبل التركيب محملا عليه مواسير تغذية لأقرب ماسورة تغذية على الوجه ومواسير صرف لأقرب عمود راسي على الوجه والبند شامل كل الاكسسوارات الخاصة بالتشغيل والمحبس وشطاف خارجي والبند محمل عليه فك القديم وتسلیمه لمخازن الجامعة والبند يشمل عمل ما يلزم لنها العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف (كامل مما جبيه).

المدير العام

مدير الادارة

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01

احمد حامد

مهندس