

كراسة الشروط والمواصفات الفنية
بخصوص: المناقصة العامة
لعملية : ترميم المبنى الأكاديمي بكلية
الطب جامعة الزقازيق

الرُّد جلسة ٢٠٢١ / ١١ / ٢٠٢١

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد
بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية / ترميم المبنى الاكاديمي بكلية الطب جامعة الزقازيق جلسة 2021 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معالجة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل مركز البحوث والاستشارات الفنية بجامعة الزقازيق .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 النقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام بأعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تقييد المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحته التقييدية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادر من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء العنشات الصغيرة والمتأتية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترتديمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعللا ان يتم الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة لانتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (10) التعهد كتابياً ببيان التقييد بالجامعة باى اعمال مدنية باى خطاب سارى قبل البدء فى التنفيذ حفاظاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة .
- (6) على المقاول تقديم رسومات as built drawings (رسومات تفصيلية لما تم تنفيذه على الطبيعة) والا سيتم خصم 5% .

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فنى وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإداره العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 27000 جنيه (فقط سبعة وعشرون ألف وثمانمائة جنيه لا غير) يسدد نقداً او بخطاب ضمان ابتدائى ينوى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية – على أن يزيد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية .
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة.
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومى .



- vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومونته .
6) تحدد يوم الموافق / 2021 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
2) على مقدمي العطاءات مراعاة ماليٍ في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
.i. تكتب أسعار العطاء بالحبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو دون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
.ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
.iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوقيع .
.iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالفني فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
.v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
.vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - على فته لهذا البند في العطاءات المقولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقضة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فته لهذا البند في العطاءات المقولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
.vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقوم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما أنه لا يؤثر على أولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته ...
2) على مقدمي العطاءات تقديم برنامج زمني للأعمال في حدود المدة المحددة بكراسة الشروط .
3) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الأعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الإشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- 1) الإشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق ومركز البحوث والاستشارات الفنية بجامعة الزقازيق .
2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنائياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
3) تتلزم الشركة التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الأعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنديه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
4) مدة تنفيذ العملية : (أربعة أشهر) . تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالى من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
2) في حالة إخلال الجهة باحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للموايد التاليه .

| المدة المسموح بها | الحالة |
|---|--|
| قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل | شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط |
| قبل الموعد المحدد لجلاسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل | شكوى متعلقة بالبت الفنى |



| | |
|---|---|
| قبل الموعد المحدد للتعاقد ب يومى عمل على الاقل | شكوى متعلقة بالبت المالى |
| يتم تقديمها بعد يومى عمل على الاقل من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى | شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ |

* تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد
مع احترامه
المدير العام


المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : ترميم المبنى الاكاديمي بكلية الطب جامعة الزقازيق

ج ل س ة / / 2021

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة *



العافية التقديرية
لعملية ترجمة العربي الأكاديمي بكلية الطب - جامعة
الزقازيق



مركز البحوث والاستشارات الفنية
كلية الهندسة - جامعة الزقازيق

四

Argp


مقاييس الأعمدة التقديرية

| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|--------------|--|--------|--------|-------|----------|
| | | | | مليم | جنيه |
| ١-١ | <p>١- أعمال التدعيم:</p> <p>(في حالة زيادة نسبة الصدا عن ٣٠ %) بالمتر الطولي ترميم وتدعيم الأعمدة الخرسانية الخارجية للمبني بازالة الغطاء الخرساني وجزء من الخرسانة بسمك ٥ سم للداخل وصنفه حديد التسليح الرئيسي وحديد الكائنات والدهان بمادة أبيوكسية لمنع إسقراط الصدا ودهان سطح الخرسانة القديمة بمادة لاصقة أبيوكسية و إعادة الترميم بما يتاسب مع الموجود في الواقع وذلك بزيادة الأبعاد الخرسانية من جميع الجوانب وزيادة حديد التسليح بتزيير أشواير في الأعمدة والكمارات والأسقف الخرسانية والقواعد الخرسانية للحديد الرأسى بتسليح ٨ مم وعمل كاتات ٧ ف ٨ مم/م وت تكون الخرسانة المسلحة من مكونة من ٠،٨ م ٣ زلط فولى لايزيد قطره عن ٨ مم + ٤،٠ م ٣ رمل حرش نظيف + ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى على أن يتم تنفيذ الترميم طبقاً لتعليمات الجهاز المشرف بالنسبة لعدد الأعمدة التي يتم تنفيذها في نفس الوقت وعلى الأى يتم البدء في الأعمدة الأخرى الا بعد الانتهاء من الأعمدة الجارى تنفيذها ولا يتم البدء في أعمال الترميم الا بعد صلب السقف جيداً بجاكيات معدنية ومحمل على البند عمل البياض اللازم للأعمدة عبارة عن طبقة طرطشة عمومية مكونة من ٤٥٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك ٥ اسم مكون من ٣٥٠ كجم أسمنت/م ٣ رمل وتزن على البوج والأوتار على أن يتم تسليم البوج والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المونة بسمك ٥ ،٠ سم موزونة على القده مع تخييم السطح وتنعيمه جيداً و إعادة الشيء لاصله من مبانى وشبائك وأعمال صرف شاملة الدهانات وخلافه وكذلك محمل أي أعمال كهربية من أسلاك وكشافات ومفاتيح تالفة ناتجة من أعمال الترميم يتم تركيبها واستبدالها ويتم نهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتقرير المرفق ومحمل على البند الحفر والتکشیف على القواعد وأعمال العزل للقواعد ورقب الأعمدة والردم برمال نظيفة من خارج الموقع ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي.</p> <p>الفئة كتابة () .</p> | م.ط | ١٠٠ | | |
| ٢-١ | <p>(في حالة أن نسبة الصدا أقل من ٣٠ %) بالمتر الطولي ترميم وتدعيم الأعمدة الخرسانية الخارجية للمبني بازالة الغطاء الخرساني وجزء من الخرسانة بسمك ٥ سم للداخل وصنفه حديد التسليح الرئيسي وحديد الكائنات والدهان بمادة أبيوكسية لمنع إسقراط الصدا ودهان سطح الخرسانة القديمة بمادة لاصقة أبيوكسية و إعادة الترميم بما يتاسب مع الموجود في الواقع وت تكون الخرسانة المسلحة من مكونة من ٠،٨ م ٣ زلط فولى لايزيد قطره عن ٨ مم + ٤،٠ م ٣ رمل حرش نظيف + ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندى على أن يتم تنفيذ الترميم طبقاً لتعليمات الجهاز المشرف</p> | م.ط | ١٢٠ | | |

L

مقاييس الأعمال التقديرية

| الإجمالي | الفئة | | الوحدة | بيان الأعمال | رقم البند |
|----------|-------|------|--------|--|--------------|
| جنيه | مليم | جنيه | مليم | الكمية | |
| | | | | <p>بالنسبة لعدد الأعمدة التي يتم تنفيذها في نفس الوقت وعلى الـ يتم البدء في الأعمدة الأخرى إلا بعد الانتهاء من الأعمدة الجاري تنفيذها ولا يتم البدء في أعمال الترميم إلا بعد صلبة السقف جيدا بجاكيات معدنية ومحمل على البند عمل البياض اللازم للأعمدة عبارة عن طبقة طرطشة عمومية مكونة من ٤٥ كجم أسمنت/م٣ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك ٥، اسم مكون من ٣٥ كجم أسمنت/م٣ رمل وتزن على البوتج والأوتار على أن يتم تسليم البوتج والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المونة بسمك ٥، سم موزونة على القدر مع تقديم السطح وتنعيمه جيدا و إعادة الشيء لأصله من مباتي وشاليك وأعمال صرف شاملة الدهانات وخلافه وكذلك محمل أي أعمال كهربية من أسلاك وكشافات ومفاتيح تالفة ناتجة من أعمال الترميم يتم تركيبها واستبدالها ويتم نھو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتقرير المرفق ومحمل على البند الحفر والتکشیف على القواعد وأعمال العزل للقواعد ورقب الاعمدة والردم برمال نظيفة من خارج الموقع ونقل المخلفات لأقرب مقابع عمومي.</p> <p>الفئة كتابة (()) .</p> | |
| | | | | <p>٣-١ بالметр المسطح عمل ترميم للأسقف بالدور الأخير بالأماكن التي بها صدأ ببعض المكاتب وذلك بازالة الغطاء الخرساني للأسقف وجڑء من الخرسانة سمك ٢ سم للداخل وصنفه حديد التسليح الرئيسي والدهان بمادة ايبوكسي لمنع إستمرار الصدأ ودهان سطح الخرسانة القيمة بمادة لاصقة ايبوكسي و يتم التعديم بشبكة ٦ مم/م في الاتجاهين للحديد الموجود وتنغطية الحديد بخرسانة مكونة من ٨،٠ م زلط فولي لايزيد قطره عن ٨ مم + ٤،٠ م ٣ رمل حرش نظيف + ٤٠ كجم أسمنت بورتلاندي والمعلجة كما بالتقرير ويتم عمل البياض اللازم للأسقف بعد انتهاء الأعمال عبارة عن طبقة طرطشة عمومية مكونة من ٤٥ كجم أسمنت/م٣ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك ٥، اسم مكون من ٣٥ كجم أسمنت/م٣ رمل وتزن على البوتج والأوتار على أن يتم تسليم البوتج والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المونة بسمك ٥، سم موزونة على القدر مع تقديم السطح وتنعيمه جيدا وكذلك عمل جميع الدهانات الازمة طبقا لما هو موجود بالطبيعة و إعادة الشيء لأصله من بياض أو دهانات وكذلك محمل أي أعمال كهربية من أسلاك وكشافات ومفاتيح تالفة ناتجة من أعمال الترميم يتم تركيبها واستبدالها ونقل المخلفات لأقرب مقابع عمومي على أن يتم نھو العمل طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتقرير المرفق.</p> <p>الفئة كتابة (()) .</p> | |





مقاييس الأعمال التقديرية

| رقم البند | بيان الأعمال | | | | | |
|--------------|--------------|--------|--|----------|-----------|-----------|
| | الكمية | الوحدة | الفئة | الإجمالي | جنيه مليم | جنيه مليم |
| ١-٢ | | | (٢) أعمال الخرسانة العادية : | | | |
| | ٢٥٠٠ | ٢م | بالمتر المسطح توريد وصب بربقة من الخرسانة العادية لزوم ميلو الأسطح بسمك متواسط ٧سم ولا يقل عن ٣سم مكونة من ثلاثة أجزاء كسر طوب احمر الذى يمر من ميزة سعة عيونها ٤سم وجزئين من المونة المكونة من متر مكعب رمل ونصف متر مكعب جير بلدى و ١٥٪ كجم أسمنت مما جميه ومحمل على البند تكسير وازالة بلاط السطح الحالى والتكسير في أي خرسانات موجودة ان لزم الأمر حتى الوصول لمنسوب الخرسانة المسلحه للسقف وازالة أي أعمال عزل موجودة ونقل المخلفات لأقرب مقابع عمومي . | | | |
| | | | الفئة كتابة (()) | | | |
| ١-٣ | | | ٣- أعمال الطبقات العازلة : | | | |
| | ٢٥٠٠ | ٢م | بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للسطح والخشيشة من أنسوسيل ٤٠٠ أسفله طبقة برايمير(سيروبلاست) واللحام الركوب بالبشيري مع ملاحظة أنه لا يقل عرض الركوب للحامات عن ١٥ سم مع عمل وزارة بارتفاع ١٥ سم فوق منسوب التسطيب للأرضيات وعمل طبقة لسياسة أسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل وعمل الاختبارات اللازمة والمقاسات حسب المخطط الأقصى بدون علامة نظير الوزارات وجميع الأعمال تتم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة كامل مما جميه . | | | |
| | | | الفئة كتابة (()) | | | |
| ١-٤ | | | ٤- أعمال البياض: | | | |
| | ١٥٠ | ٢م | بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشنن للحوائط الداخلية والاسقف عباره عن طبقة طرشهه عمومية مكونة من كجم أسمنت / م٣ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك ١,٥ سم مكون من كجم أسمنت / م٣ رمل وتزن على البوچ والأوتار على أن يتم تسليم البوچ والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمثيل السطح ورش المياه وطبقة الضهارة من نفس المونة بسمك ٥,٥ سم موزونة على القده مع تخديم السطح وتنعيمه جيداً ولف الزوايا والسدل كامل مما جميه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف الصناعة وذلك للأماكن التي بها رشح وسائل على الدخان وازالة أي بياض قديم ونقل المخلفات لأقرب مقابع عمومي . | | | |
| | | | الفئة كتابة (()) | | | |

Cirrip

مقاييس الأعمال التقنية

| رقم البند | بيان الأعمال | | | | | |
|--------------|--------------|-------|------|--------|--------|---|
| | الإجمالي | الفئة | | الوحدة | الكمية | |
| جنيه | مليم | جنيه | مليم | | | |
| ٢-٤ | | | | ٧٠٠ | ٢ م | <p>بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشن للحوائط الخارجية عبارة عن طبقة طرطشة عمومية مكونة من كجم أسمنت/م^٣ ٤٥٠ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسماكة ١٥ سم مكون من كجم أسمنت/م^٣ ٣٥٠ رمل وتزن على البوتج والأوتار على أن يتم تسليم البوتج والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تمشيط السطح ورش المياه وطبقة الضيارة من نفس المونتا بسماكة ٥,٥ سم موزونة على القده مع تقديم السطح وتنعيمه جيداً ولف الزوايا والعمل كامل مما جمیعه طبقاً للمواصفات الثانية وتعییمات المهندس المشرف وأصول الصناعة وذلك للأماكن التي بها رشح ومحمل على البند تکسير وازالة أي بياض قديم ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي ومحمل أيضاً أعمال الدهانات ثلاثة أوجه واعتماد العينات قبل الاستخدام.</p> <p>الفئة كتابة (())</p> |
| ١-٥ | | | | ١٥٠ | ٢ م | <p><u>٥-أعمال الدهانات</u></p> <p>بالمتر المسطح تنفيذ أعمال الدهانات كالتالي:-</p> <p>وتقنون من أربعة أوجه بالألوان المطلوبة كالتالي:-</p> <ol style="list-style-type: none"> (١) الوجه التحضيري يصنف السطح المراد دهانه جيداً ثم يدهن بالوجه التحضيري الذي يتكون من زيت بذر الكتان المغلي المضاف إليه أكسيد الزنك بنسبة ٢٠٪/ مع عمل معجون و الطلاء اللازم لملء جميع المسام والتقويب واللحامات . (٢) الوجه الثاني وي العمل فوق السابق بعد ٢٤ ساعة باستعمال الفرشاة ببورية البلاستيك المخفف بنسبة ٣٥٪ من وزنه بالماء ويكون بلون فاتح من اللون النهائي مع عمل سكينة المعجون . (٣) الوجهين الثالث يعمل ببورية البلاستيك المخفف بنسبة ٢٠٪ من وزنه بالماء بواسطة الفرشاة او الإسطوانة الخاصة بعد مضي ١٢ ساعة من الوجه الثاني مع عمل سكينة المعجون الازمة (٤) الوجه الأخير يدهن الوجه النهائي بالفرشاة مع المس بالإسطوانة او الدق بالفرشاة الخاصة بعد ساعتين من دهان الوجه الثالث ببورية البلاستيك المخفف بنسبة ١٠٪ من وزنه بالماء والفة تشمل المعجون والسنفورة وكل ما يلزم لنهاي الاعمال على الوجه الاكملي طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة مما جمیعه . مع عمل سكينة المعجون الازمة  |




W.S.P.





ساقية الأعمال التقديريّة

| رقم البند | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|--------------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | | مليم جنيه | مليم جنيه |
| ٢-٥ | بالمتر المسطح دهانات مقاومة للعوامل الجوية باللون المطلوب للواجهات باكين او ميماثلها وتعتمد العينات والألوان قبل التوريد والعمل كامل مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري. الفئة كتابة ()) | م² | ٥٠٠ | | |
| ١-٦ | <u>٦- أعمال البلاط</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موازيكو للأسطح مقاس ٣٠×٣٠ سم وتعتمد العينة قبل التوريد ويتم لصق البلاط بالتبادل مع عدم استمرار اللحامات "قطع لحام" وعلى طبقة رمل ساك متوسط لا يقل عن ١ سم بمونه ٣٠٠ كجم أسمنت + ١ م٢ رمل + ٠٥ م٣ جير بلدي مع عمل الميوول اللازمة لتجفيف مياه المطر إلى الجرجوري ومحمل على البند عمل وزرة من نفس نوع البلاط مائلة بزاوية ٦٠ وتسقي اللحامات بلياني الاسمنت من عمل فواصل كل ٤ م طولي وعرضي تملأ بمخلوط الرمل والبيتربين على الساخن مع عمل الاختبارات اللازمة للبلاط والعمل كامل مما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري ومحمل على البند توريد وتركيب عدد ٤ جرجوري وتطبيط ميوول البلاط عليها. الفئة كتابة ()) | م² | ٢٥٠٠ | | |
| ٢-٦ | بالمتر المسطح توريد وتركيب بورسلين فرز أول مقاس ٤٠ سم * ٤ سم يسطح خشن شامل الوزرة البورسلين بارتفاع ١٠ سم لأرضية المدخل بالدور الأرضي واللصق بمونه أسمنت ورمل ٣٠٠ كجم أسمنت للمتر المكعب رمل وعمل الفرشة اللازما من الرمل النظيف الحالي من الشوائب وبالغيل المطلوب على أن تتفق العينة قبل التركيب والفئة تشمل كل ما يلزم لنهي الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وتحمل على البند ازالة البلاط الحالي ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمري الفئة كتابة ()) | م² | ٥٠ | | |



مقاييس الأعمال التقديرية


| رقم البلد | بيان الأعمال | الوحدة | الكمية | الفئة | الإجمالي |
|--------------|---|--------|--------|-----------|-----------|
| | | | | مليم جنيه | مليم جنيه |
| ١-٧ | <p><u>٧- أعمال متتوعة</u></p> <p>بالمقطوعية معالجة التسريب في مواسير ووصلات الخزانات أعلى السطح وتغيير ما يلزم منها مع ضمان وصول المياه لجميع درارات المياه دون حدوث أي تسريب في الخزانات أو المواسير الخادمة بها وعمل جميع الاختبارات اللازمة لذلك لزوم انتهاء الاعمال على اكمل وجه والعمل كامل مما جبيه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جبيه</p> <p>الفئة كتابة (())</p> | | مقط | مقط | |
| ٢-٧ | <p>بالمقطوعية معالجة أعمال التسريب بوصلات التكيف عن طريق عمل مسارات من مواسير البولي إيثيلين لجميع التكييفات لتجبيهمياه التكييفات وصرفها على غرف التفتيش وعمل غرف تفتيش جديدة ان لزم الأمر وعمل جميع الاختبارات اللازمة لذلك لزوم انتهاء الاعمال على اكمل وجه والعمل كامل مما جبيه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جبيه</p> <p>الفئة كتابة (())</p> | | مقط | مقط | |
| ٣-٧ | <p>بالمقطوعية معالجة فوائل التمدد بجميع الأدوار عن طريق تركيب زوايا المونيوم على جانبي الفاصل ووضع باكر رود بالفاصل و مليء الفاصل بمادة سيكا فليكس مع تنظيف الفاصل بشريحة من النحاس وعمل جميع الاختبارات اللازمة لذلك لزوم انتهاء الاعمال على اكمل وجه ومحمل على البند عمل تنظيف للفوائل بكامل الطول أعلى السطح عن طريق عمل سدماكيين يمين ويسار الفاصل بارتفاع ٣٠ سم على الخرسانة المسلحة للستك مع عمل تنظيف من الصاج المدهون بمواد ابيوكسية مائنة العدا ثلاثة أوجه اعلى المبني بكامل الطول لجميع الفواصل وعمل بياض وعزل ثباتي بشرائح بيتمينية بعد الدهان بيتمين ساخن والعمل كامل مما جبيه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جبيه</p> <p>الفئة كتابة (())</p> | | مقط | مقط | |
| ٤-٧ | <p>بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر فرعوني من نفس نوعية الحجر الموجود بالنقل المبني بالواجهات المتهالكة واللائق بمونة الاستنت ورمل ٣٠٠ آكمجم أسمنته للمتر المكعب على أن تتحمدون العينة قبل التركيب ومحمل على البند ازالة أعمال البياض التقيمية أو أي حوانق أخرى أثناء العمل ونقل المخلفات لأقرب مكتب عمومي وذلك محمل أحمال الدهانات والتلميع اللازمة والنقل كامل مما جبيه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول</p>  | ٣٠٠ | ٢م | | |



10

مقدمة الأعمال التجارية

| رقم البند | بيان الأعمال | | | | | |
|--------------|--------------|-------|--------|--------|--------------|--|
| | الإجمالي | الفئة | الوحدة | الكمية | المليون جنيه | المليون جنيه |
| | | | | | | الصناعة سما جميعه الفئة كتابة (()) |
| ٥-٧ | | | | | ٧٠٠ م٢ | بالمتر المسطح عمل دهانات وتلميع للحجر الفرعوني القديم بالواجهات بعد ازالة الأتربة وأي مواد عالقة على الأسطح والعمل كامل بما جميعه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس التشرف وأصول الصناعة بما جميعه الفئة كتابة (()) |



Cyrus

كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : ترميم المبنى الأكاديمي بكلية

الطب جامعة الزقازيق

جلسة / 2021 /

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد

بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية / ترميم المبنى الاكاديمي بكلية الطب جامعة الزقازيق جلسة 2021 / 1

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وانه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل مركز البحث والاستشارات الفنية بجامعة الزقازيق .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (9) الالتزام القائم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.
- (10) التهدى كتابياً بيلاغ مركز التقنية بالجامعة بأعمال مدينة قبل البدء في التنفيذ حفاظاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة.
- (6) على المقاول تقديم رسومات as built drawings (رسومات تفصيلية لماتم تنفيذه على الطبيعة) والا سيتم خصم 5% .

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 27000 جنيه (فقط سبعة وعشرون ألف وثمانمائة جنيه لا غير) يسدّد نقداً أو بخطاب ضمان ابتدائى بنكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية .
 - .iii. آخر إقرار ضريبي .
 - .iv. صورة من السجل التجارى .
 - .v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة .
 - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومحتملة من جهة حكومية أو قطاع حكومى .



vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .

viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .

ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومونته .

6) تحدد يوم الموافق / 2021 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعداً لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة المدад على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدمى العطاءات مراعاة ماليٍ في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- .i. تكتب اسعار العطاء بالجبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ما هو مدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة – ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموثقة من مقدم العطاء .
- .ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من الموصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- .iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات – وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوفيق .
- .iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالتوابع الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- .v. لا ينافي إلى أي إدعاء من صاحب العطاء الحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- .vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند – للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتنه – أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائز العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
- .vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يزيد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والموصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته

2) على مقدمى العطاءات تقديم برنامج زمني للاعمال فى حدود المده المحدده بكراسة الشروط .

3) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق ومركز البحوث والاستشارات الفنية بجامعة الزقازيق .

2) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .

3) تلتزم الشركة التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنباً عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .

4) مدة تنفيذ العملية : (اربعة اشهر) . تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالى من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .

2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية .

| المدة المسموح بها | الحالة |
|--|--|
| قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل | شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط |
| قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل | شكوى متعلقة بالبت الفنى |



| | |
|---|---|
| قبل الموعد المحدد للتعاقد بب يومى عمل على الأقل | شكوى متعلقة بالبت المالى |
| يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشكوى | شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ |

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد
شحادة

المدير العام