



كراسة الشروط والمواصفات الفنية
بخصوص: المناقصة العامة
لعملية: ترميم دورات المياه الخاصة
بالمبني الاداري بكلية العلوم

الربيعى جلسه ٢٧/٨١ / ٢٠٢١

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد
بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية /

ترميم دورات المياه الخاصة بالمبني الادارى بكلية العلوم جلسة / 2021 /

أولاً - الشروط العامة

- 1) يجب على مقدمي العطاءات معالينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- 2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل مركز البحث والاستشارات الفنية بجامعة الزقازيق .
- 3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- 4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 القىدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- 5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تقسيب المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية لاخته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- 6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على أستيقانه نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015)
- 7) يتم اغاء المنشآت الصغيرة والمتأخرة الصغرى من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مسوغيا لنسبة المكون الصناعي المصرى وترتدى القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- 8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- 9) الالتزام الثامن بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محل ، وعلاوة على ذلك الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه .
- 10) التزهد كتابياً بإبلاغ مركز التقنية بالجامعة باى اعمال مدنية قبل البدء فى التنفيذ حفاظاً على سلامة شبكة معلومات الجامعة .
- 6) على المقاول تقديم رسومات as built drawings (رسومات تفصيلية لماتمت تنفيذه على الطبيعة) والا سيتم خصم 5% .

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- 1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فنى وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- 2) يجب ان يثبتت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعية من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإداره العامة للمشتريات والمخازن).
- 3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 19000 جنيه (فقط تسعة عشر الف جنيه لا غير) يسدد نقداً او بشيك مصرفي معقد او بخطاب ضمان ابتدائى بنكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية – على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسوم كتأمين نهائى .
- 4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- 5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبي.
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة.
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .



- vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
- viii. اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
- ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
- 6) الموافق / 2021 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية بمقر

ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدمي العطاءات مراعاة مايلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- i. تكتب أسعار العطاء بالخبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحيدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحيدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من الموصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مما كان نو عه .
- iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابتها رقماً وحرفاً والتوفيق .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالتوابع الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائز العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقصة فيعتبر إنها إرتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون لها حق المنازعة في ذلك .
- vii. لا يعتد لاي عطاء او تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على اي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والموصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- 2) على مقدمي العطاءات تقديم برنامج زمني للاعمال في حدود المده المحدده بكراسته الشروط .
- 3) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق ومركز البحوث والاستشارات الفنية بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقابلي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ خمسون جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة أشهر) . تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالي من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواقيع التالية .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسته الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت الفنى



شكاوى متعلقة بالبت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بب يومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

♦ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد

المدير العام

(٢٠١٩)



المقايسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : ترميم دورات المياه الخاصة بالمبني الادارى
بكلية العلوم

جلسة / 2021

- * يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها فى المظروف المالى مرة اخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة *


مقاييس الأعمال التقديرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				جنية	مليم
١-٣	<p><u>أعمال البياض :</u></p> <p>بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والأسقف لدورات المياه وخشيشة السلم ودروة السطح من الداخل عباره عن طبقة طرطشه عمومية مكونه من ٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل حرش والبياض يتكون من طبقتين البطانة بسمك ١ سم مكون من ٣٥٠ كجم أسمنت / م٣ رمل وتزن على البوچ والأوتار على أن يتم تسليم البوچ والأوتار للمهندس المشرف قبل البدء في أعمال البياض مع تشطيب السطح ورش المياه وطبقة الصبهارة من نفس المونة بسمك ٥ سم موزونه على القده مع تخييم السطح وتنعيمه جيداً والبند يشمل ازالة أعمال البياض الحالية ان وجدت ونقل المخلفات لأقرب مقابض عمومي ومحمل أيضاً عمل دهانات لدوره السطح من الداخل والعمل كامل مما جميه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري</p> <p>((الفئة كتابة))</p>	٢م	٧٥٠		
١-٤	<p><u>أعمال الدهانات :</u></p> <p>بالمتر المسطح عمل دهانات للحوائط الداخلية والأسقف لدورات المياه من البلاستيك القابل للغسيل لا يقل جودته عن سايس ٢٠٠٠ وباللون المطلوب من انتاج مصانع معتمدة لزوم الحوائط والأسقف الداخلية مكونه من وجه تحضيري من باديء بلاستيك معتمد (سيلار) وذلك بعد نظافة السطح وصنفرته لازالة أي شوائب عالقة ثم يتم عمل سكينتان معجون أفقى ورأسي مع الصنفرة بعد كل وجه وكذا استخدام معجون بلاستيك جاهز معتمد (ولا يسمح بتضريب المعجون حفاظاً على الجودة) ثم يتم عمل وجه ببوية البلاستيك المخفف بنسبة ١٠% مياه للبطانة ثم يتم التلقيط بالمعجون الجاهز للجزاء التي تحتاج إلى اصلاح أو سحب سكينة معجون ثلاثة اذا استدعي الامر ذلك وتم الصنفرة ثم وجہین ببوية البلاستيك الجاهز باللون المطلوب ويسمح بتخفيف الوجه الاول بنسبة ٥% ماء نظيف اما الوجه الاخير فلا يسمح بتخفيفه ولا يسمح بتخفيف او بمزج الالوان للبلاستيك ويجب ان تكون الالوان مصرية بالكمبيوتر طبقاً لفواتير الشركة المنتجة وعلى المقاييس اعتماد عينة المواد والالوان قبل التوريد والبند شامل كل ما يلزم وما جميه طبقاً للرسومات والمواصفات مما جميه .</p> <p>((الفئة كتابة))</p>	٢م	٤٥٠		



مقاييس الأعمال التقديرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليم جنية	مليم جنية
١-١	<p>١- أعمال الإزالة:</p> <p>بالمتر المسطح تكسير وازالة الخرسانات الخاصة بدورات المياه وشخشيخة السلم بالمبني الإداري ويحمل على البند ازالة الكرمات الحديدية بدورات المياه ويتم التكسير بحرص دون التأثير على حالة الأعمدة والخرسانة المجاورة لدورات المياه ويتم التكسير وازالة الخرسانة بدون قطع أو ازالة حديد التسليح الموجود بالخرسانة ومحمل على البند نقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي وتسويين الكرمات الحديدية بالجهة التي تحددها الادارة على ان يتم نهوض العمل طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والتقرير المرفق.</p> <p>الفنة كتابة ()</p>	٢م	٢٢٠		
١-٢	<p>١- أعمال الخرسانات المسلحة:</p> <p>بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم أسقف ودورات المياه وشخشيخة السلم طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة والخرسانة مكونة من 8 م^3 زلط + 4 م^3 رمل + 350 كجم أسمنت بورتلاندي عادي ولا يقل جهد الخرسانة المسلحة عن $25\text{ كجم}/\text{سم}^2$ بعد 28 يوم من الصب وعلى ان يكون المياه المستعملة نظيفة والرمل والزلط من محاجر معتمدة ومع ضرورة استخدام الخلاط والهزاز الميكانيكي في الصب طبقاً لاصول الصناعة ومحمل على البند سنفرا ودهان الحديد الحالي بالأسقف بمادة كيمابوكسي 131 وعمل شبكة حديد مستجدة 7 م^2 $10\text{ م}/\text{م}$ في الاتجاهين شاملة تزرييف أشواير أفقية لا تقل عن 100 م في الاتجاهين بالكرمات والأعمدة مع كل سيخ حديد أو أشواير بكمال طول السيخ على الا يقل عمق الاشارة داخل الكرمات والأعمدة عن 12 سم ويتم تزريعها بكيمابوكسي 160 وربطها بالشبكة القديمة والمستجدة ويتم صب الخرسانة بسمك 15 سم في حالة البلاطات المصمتة (solid slab) وسمك 20 سم وشبكة علوية وسفلية في الاتجاهين $7\text{ م}^2/\text{م}$ للبلاطات المسطحة (flat slab) وذلك طبقاً للطبيعة ونوع السقف بالطبيعة وعمل مايلزم لنها الاعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة مما جميه</p> <p>الفنة كتابة ()</p>	٣م	٤٠		



Curent



المقاييسة التقديرية
لعملية ترميم دورات المياه الخاصة بالمبني الاداري
كلية العلوم - جامعة الزقازيق

مركز البحوث والاستشارات الفنية
كلية الهندسة - جامعة الزقازيق


٢٠٢١



Emad

مقاييس الأعمال التقديرية

رقم البند	بيان الأعمال					
	الإجمالي	الفئة	الوحدة	الكمية	مليم جنيه	مليم جنيه
١-٥			٢٥٠	٢م		<u>أعمال الأرضيات :-</u> بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز أول من إنتاج شركة كليوباترا أو ما يماثلها لحوائط الحمامات المتهالكة فقط مقاس ٣٠×٣٠ سم شاملة إزالة السيراميك القديم ونقل المخلفات لاقرب مقلب عمومي ويصلق بمونة الأسمنت بنسبة ٣٠٠ كجم/م³ أسمنت/م³ أرمel بسمك لا يقل عن ٢سم وتسقي اللحامات بلباني أسمنت أبيض والعمل كامل مما جميه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري الفئة كتابة ()).
٢-٥			٢٠٠	٢م		بالمتر المسطح توريد وتركيب سيراميك فرز أول من إنتاج شركة كليوباترا أو ما يماثلها لأرضيات الحمامات مقاس ٤٠×٤٠ سم شاملة إزالة السيراميك القديم ونقل المخلفات لاقرب مقلب عمومي ويصلق بمونة الأسمنت بنسبة ٣٠٠ كجم/م³ أسمنت/م³ أرمel بسمك لا يقل عن ٢سم وتسقي اللحامات بلباني أسمنت أبيض والعمل كامل مما جميه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري الفئة كتابة ()).
٣-٥			٩٠٠	٢م		بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط موازيكو للأسطح مقاس ٣٠×٣٠ سم وتعتمد العينة قبل التوريد ويتم لصق البلاط بالتبادل مع عدم استمرار اللحامات "قطع لحام" وعلى طبقة رمل سمك متوسط لا يقل عن ١٠ سم بمونة ٣٠٠ كجم/م³ أسمنت + ١٣ رمل + ٣٠,٥ جير بلدي مع عمل الميلول اللازمة لتجمیع مياه المطر إلى الجرجوري ومحمل على البند عمل وزرة من نفس نوع البلاط مائلة بزاوية ٦٠ وتسقي اللحامات بلباني الأسمنت مع عمل فواصل كل ٤م طولي وعرضي تعلماً بمخلوط الرمل والبيتومين على الساخن مع عمل الاختبارات الازمة للبلاط والعمل كامل مما جميه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس الاستشاري ومحمل على البند توريد وتركيب عدد ٣ جرجوري وتطبيط ميلول البلاط عليها ومحمل تكسير وإزالة البلاط القديم ونقل المخلفات لاقرب مقلب عمومي. الفئة كتابة ()).




Emad



مقاييس الأعمال التقديرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليم جنيه	مليم جنيه مليم
٤-٥	بالمتر المسطح توريد وصب بربقة من الخرسانة العادية لزوم ميلو الأسطوح بسمك متوازن ٧ سم ولا يقل عن ٣ سم مكونة من ثلاثة أجزاء كسر طوب أحمر الذي يتم من مهزة سعة عيونها ٤ سم وجزئين من المونة المكونة من متر مكعب رمل ونصف متر مكعب جير بلدي و ١٥ كجم أسمنت مما جبيعه ومحمل على البند تكسير وازالة بلاط السطح الحالي والتكسير في أي خرسانات موجودة ان لزم الأمر حتى الوصول لمنسوب الخرسانة المساحة للسقف وازالة أي أعمال عزل موجودة ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي . الفئة كتابة ())	٢م	٩٠٠		
٦-٦	٦- أعمال الصرف الصحي بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل أيدي ملون في حدود ٦٠ × ٤٥ سم ببركية من انتاج شركة كليوباترا او ميماثلها كاملا بمشتملاته والصرف الى اقرب سيفون ارضية والسيفون من النحاس المطلبي بالکروم قطر ٣٢ مم بطببة وسلسلة متينة والخلط من النحاس المطلبي بالکروم الخاص بأحواض غسيل الأيدي والسعر يشمل التغذية بالماء البارد والساخن ومحمل على البند جميع المحابس اللازمة ومواسير الصرف والتغذية الداخلية المستجدة من pvc وال p.p على التوالي وعمل الاختبارات اللازمة طبقا لضغط التشغيل المطلوب مع فك وتشوين الأحواض القديمة بجميع مشتملاتها وأي أعمال أخرى بالجهة التي تحددها الادارة ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقا للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف. الفئة كتابة ())	عدد	٢٠		
٦-٧	٦- توريد وتركيب مرحاض افرنجي بصندول طرد من الصيني الملون من انتاج شركة كليوباترا او ميماثلها ويكون بماكينة كومبنيشن بجميع المشتملات من محابس زاوية وشطاف داخلي(مدفون بداخل الكرسي) ومحبس خاص لصندول الطرد قطر ١٢ مم و سديلي من نفس النوعية من النوع التقليد بمفصلات من النحاس المطلبي بالکروم ذو شكل مطابق لشكل السلطانية ومسامير تثبيت المرحاض من النحاس المطلبي بالکروم والبند يشمل الصرف الى اقرب عامود صرف والتغذية بمشتملاته ومحمل على البند جميع المحابس اللزجة ومواسير الصرف والتغذية الداخلية المستجدة من pvc	عدد	٢٢		




تمbos



مقاييس الأعمال القدرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفنة	الإجمالي
				مليون جنيه	مليون جنيه
٢-٦	وال p.p على التوالي وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لضغط التشغيل المطلوب مع فك وتشوين المراحيض القديمة بجميع مشتملاتها وأي أعمال آخر بالجهة التي تحددها الادارة ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف. (الفنة كتابة))				
٤-٦	بالعدد توريد وتركيب مرحاض بلدي من الطراز الخاص بقاعدة ٥٠،٥ م وسلطانية بسيفون قطعة واحدة من انتاج شركة كليوباترا أو ميلياتها مع تركيب ماسورة غسيل عبارة عن واحد ونصف متر بولي بروبلين قطر واحد بوصة مركب عليها محبس واحد بلبة ومتصلة بالسطح النحاس المثبت بالقاعدة عن طريق فيفيز صلب بمسامير تثبت بالحانط وخرطوم بطول ١م يعلق على كابولي والبند يشمل الصرف الى اقرب عالمود صرف والتغذية بمشتملاتها وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الإشراف والبند يشمل حفنة ارضي من النحاس المطلبي بالكرום بكامل مشتملاتها مع اعتماد العينة قبل التركيب ومحمل على البند جميع المحالب اللازمة ومواسير الصرف والتغذية الداخلية المستجدة من pvc وال p.p على التوالي وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لضغط التشغيل المطلوب مع فك وتشوين المراحيض القديمة بجميع مشتملاتها وأي أعمال آخر بالجهة التي تحددها الادارة ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف. (الفنة كتابة))	عدد	٢		
	بالعدد فك واعادة تركيب المباول الحالية بقواطيع الرخام الخاصة بها بحالتها الحالية ومحمل على البند جميع المحالب اللازمة ومواسير الصرف والتغذية الداخلية اللازمة من pvc وال p.p على التوالي وعمل الاختبارات اللازمة طبقاً لضغط التشغيل المطلوب ونقل المخلفات لأقرب مقلب عمومي وكل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف.	عدد	١٠		




[Signature]



مقاييس الأعمال التقديرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليم جنيه	مليم جنيه
٥-٦	بالعدد توريد وتركيب محبس ضغط على قطر ١ بوصة كامل بمشتملاته من مشتركات وكيعان ومساليب وصمام عدم الرجوع من البرونز المصقول وخلاقه والبند يشمل كل ما يلزم لنحو الأعمال على أكمل وجه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف. الفئة كتابة () .	عدد	١٠		(())
٦-٦	بالمتر الطولي :- بالметр الطولي تغيير وتوريد وتركيب مواسير من مادة البولييفينيل كلوريد (upvc) قطر ٢ بوصة الخاصة بعمود التقوية والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتنشيط العمل على أكمل وجه وجميع الإختبارات الازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف ومحمل على البند ازالة اي اعمال قديمة وتشوينها بالجهة التي تحدها الادارة. الفئة كتابة () .	م.ط	٥٥		(())
٧-٦	بالمتر الطولي :- بالметр الطولي توريد وتركيب مواسير من مادة البولييفينيل كلوريد (upvc) قطر ٤ بوصة مكانها الخاصة بعمود العمل والبند يشمل جميع أعمال التركيب والتثبيت على الحوائط والملحقات الخاصة بالمواسير وتنشيط العمل على أكمل وجه وجميع الإختبارات الازمة طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهة الإشراف ومحمل على البند ازالة اي اعمال قديمة وتشوينها بالجهة التي تحدها الادارة ومحمل على البند عمل غرف التقنيش الازمة بالدور الأرضي. الفئة كتابة () .	م.ط	٤٥		(())
٨-٦	بالعدد توريد وتركيب سيفون أرضية قطر ٤/٣ بوصة من البلاستيك التقيل (upvc) يكون بسمك لا يقل عن ٤ مم والبند يشمل توريد وتركيب غطاء من الإستانلس استيل من عينة معتمدة ولا يقل عن ٢٠ سم . وكل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً للمواصفات وتعليمات جهة الإشراف الفئة كتابة () .	عدد	٢٠		(())




Chairman



مقاييس الأعمال التقديرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليون جنيه	مليون جنيه
١-٧	<p><u>أعمال العزل</u></p> <p>بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للحمامات من أنسوسيل ٤٠٠ أسفله طبقة برايمير (سيروبلاست) واللحام الركوب بالبشيري) مع ملاحظة أنه لا يقل عرض الركوب للحمامات عن ١٥ سم مع عمل وزارة بارتفاع ١٥ سم فوق منسوب التسطيب للأرضيات وعمل طبقة لبساية أسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل وعمل الإختبارات الازمة والمقاسات حسب المسقط الأفقي بدون علاوة نظير الوزرات ومحمل علي البند إزالة العزل القديم وأي عوائق ونقل المخلفات لأقرب مقاب عمومي وجميع الأعمال تتم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة كامل مما جميه .</p> <p>الفئة كتابة ()) .</p>	٢م	٢٠٠		
٢-٧	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة للاسطح والخشيشة من أنسوسيل ٤٠٠ أسفله طبقة برايمير (سيروبلاست) واللحام الركوب بالبشيري مع ملاحظة أنه لا يقل عرض الركوب للحمامات عن ١٥ سم مع عمل وزارة بارتفاع ١٥ سم فوق منسوب التسطيب للأرضيات وعمل طبقة لبساية أسمنتية بسمك ٢ سم لحماية العزل وعمل الإختبارات الازمة والمقاسات حسب المسقط الأفقي بدون علاوة نظير الوزرات وجميع الأعمال تتم طبقاً لتعليمات المهندس المشرف وأصول الصناعة كامل مما جميه .</p> <p>الفئة كتابة ()) .</p>	٢م	٩٠٠		
١-٨	<p><u>أعمال النجارة</u></p> <p>بالعدد تسليم وتربيح وإعادة تركيب الأبواب الخارجية (١,٠٠*٢,٢٠م) شاملة الحلوق مع تركيب وجه فاير خارجي ودهانه استر وعمل دهان لاكية داخلي وكافت الكائنات بدل الناقص أو المكسور مع معالجة الفتل بالضلفة والتسليك والتريبيح وأعمال النجارة الصغيرة بما فيها البرور والبكتات والأخشاب الناقصة اذا لزم الأمر وعمل دهانات لاكية من أجود أنواع وجهين باللون المطلوب للجزء الخلفي للباب على نجارة سبق دهانها والبند يشمل عمل وجه معجون والصنفرة الازمة والبند محمل عليه عمل الأكر والكورالين وكل ما يلزم لنحو البند وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (كامل مما جميه)</p>	عدد	١٠		



Emile

مقاييس الأعمال التقديرية

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الإجمالي
				مليم جنيه	مليم جنيه
٢-٨	بالعدد تسكيف وتربيح وإعادة تركيب الأبواب الداخلية (٧٠,٠٠) * (٢,٢٠م) شاملة الحلوق وكافيات الكائنات بدل الناخص أو المكسور مع معالجة الفتل بالصلفة والتسكيف والتربیح وأعمال النجارة الصغيرة بما فيها البرور والبكتات والأخشاب الداقصة اذا لزم الأمر وعمل دهانات لاكيه من أجود الأنواع وجهين باللون المطلوب للأبواب والبند يشمل عمل وجه معجون والصنفرة الالزمه والبند محمل عليه الترباس و ٢ مقبض لكل باب وكل ما يلزم لنحو البند وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه)	عدد	٤٠		
٣-٨	بالعدد تربیح وتسکیف واصلاح أعمال الوميتال (شبابيك وشراعات) والبند يشمل استكمال ما يلزم للثبيت والمفصلات وتركيب كلوتش للثبيت الزجاج ومقابض من عينات معتمدة وتغيير أي زجاج مكسور أو غير موجود ومن نفس النوعية والسماكه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه) ومحمل على البند جميع الدهانات للحديد المشغول الموجود المدهون مسبقاً وجهين مع الصنفرة	عدد	١٠		



Arch