



جامعة الزقازيق

تعلن عن اجراء المناقصات المحدودة الاتية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣

اسم العملية	تاريخ الجلسة	سعر الكراسة	التأمين الابتدائي
صيانة مدخل مبنى الادارة بكلية التكنولوجيا والتنمية	الاحد ٢٠٢٢/١١/١٣ الساعة الثانية عشر ظهرا	٢٩٩ جم	٤٠٠٠ جم
وجود تشققات باسقف الدور الاول والثالث والرابع وبعض مكاتب اعضاء هيئة التدري كلية الحقوق	الاثنين ٢٠٢٢/١١/١٤ الساعة الواحدة ظهرا	٢٩٩ جم	٥٠٠ جم
تأهيل قاعة الدورات التدريبية بكلية علوم الاعاقة	الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/١٥ الساعة الثانية عشر ظهرا	٢٩٩ جم	١٠٠٠ جم
صيانة دورات مياه المبنى الرئيسى بكلية التربية الرياضية بنات	الاحد ٢٠٢٢/١١/١٣ الساعة الواحدة ظهرا	٢٩٩ جم	٣٠٠٠ جم
توريد وتركيب تكييفات بغرفة الخوادم بمركز تقنية الاتصالات	الاثنين ٢٠٢٢/١١/١٤ الساعة الثانية عشر ظهرا	٢٩٩ جم	١٣٥٠ جم
توريد وتركيب حنفية حريق لمخزن الخردة وصيانة سقف غرفة المصعد مبنى التشييد كلية الهندسة	الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/١٥ الساعة الواحدة ظهرا	٢٩٩ جم	٧٠٠ جم
تعديل دورة مياه المعاقين بمركز التطوير وتركيب باب حديد لغرفة الفلاشة	الاربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦ الساعة الثانية عشر ظهرا	٢٩٩ جم	١٠٠٠ جم
لوحة تكييف بالدور الارضى بكلية علوم ذوى الاعاقة	الاربعاء ٢٠٢٢/١١/١٦ الساعة الواحدة ظهرا	٢٩٩ جم	٥٥٠ جم

➤ تسحب كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بعد سداد قيمتها عن طريق الدفع الكهروني بخزينة الجامعة...

➤ تقدم المظاريف للجنة داخل مظروفين إحداهما فني يتضمن التأمين الابتدائي والأخر مالي يتضمن الأسعار فقط ولن يعتد بأي شروط مالية يتم وضعها بالمظروف المالي .

➤ تخضع كافة الإجراءات للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قانون التعاقدات العامة فيما لم يرد بشأه نص خاص



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص المناقصة المحدودة لعملية :

1-توريد وتركيب حنفية حريق لمخزن الخردة بمبنى تشييد بكلية الهندسة

2-صيانة سقف غرفة المصعد بمبنى تشييد بكلية الهندسة

جلسة 15/11/ 2022

الساعة الواحدة ظهرا
من الإدارة العامة للشرايين والمخازن

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادةها في الظروف الفني مرة اخرى ولا يعتد بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية :

1-توريد وتركيب حنفيه حريق لمخزن الخردة بمبنى تشييد بكلية

الهندسة

2-صيانة سقف غرفة المصعد بمبنى تشييد بكلية الهندسة

جلسة / / 2022

أولاً - الشروط العامة

- 1) يحى على مقدمى العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- 2) المقيدة التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية .
- 3) على مقدمى العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها فى المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- 4) يحضر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام بأعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- 5) تسرى حكم قانون رقم (182) لسنة 2018م بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تنفيذ منتجات صناعية مصرية فى العقود الحكومية ولانته التنفيذ على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم .
- 6) يتقدم مقدم العطاء بتقديم شهادته الدالة على استيقان نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من هيئة تنمية للصناعة عند تقديم عطاءه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالى ((التزام على الشركات الخاصة على تلك الشهادة)) (مادة 7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- 7) يتم هذه العنشات الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائى ومن نصف التأمين النهائى اذا كان المنتج الصناعى محل التعاقد مسروق نسبة المكون الصناعى المصرى وترد القيمة المشار إليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم 7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- 8) تترد مقدمى العروض بالتسجيل على بوابة تعاقدات العامة 0 ((مادة رقم 85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- 9) لاشرء منه بنور رئيس مجلس نوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلاا ن يتم الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى لتوفير على سى توفير نصف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- 1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفيين أحدهما فنى وآخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- 2) يجب أن يشتمل على مظروفي العطاء الفنى والمالى نوعية من الخارج على ان يوضع المظروفيين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن) .
- 3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 700 جنيه (فقط 700 جنيه لا غير) يسدد نقدا أو بخطاب ضمان ابتدائى بنكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزداد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسوكتأمين نهائى .
- 4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- 5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. أصل شهادة بيانات مؤقته صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية
 - ii. صورة من انبطاقة الضريبية.
 - iii. آخر إقرار ضريبى.
 - iv. صورة من السجل التجارى .



- ٧ صورة من التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة .
٧١ صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومي .
٧١١ عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاسسى للشركة ومن له حق التوقيع .
٧١١١ أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجباله .
٨٧١١ البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .
١٦ تحدد يوم الموافق 2022 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

ثالثا - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
(2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعدادة لقائمة الأسعار (جدول الفئات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
i تكنت أسعار العطاء بالحبر الحاف رقما وحرورا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفئات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء .
ii لا يجوز لمقدم العطاء شطب أى بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
iii لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات - وكذا تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقما وحرورا والتوقيع .
iv إذا رغ مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فتشيت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
v لا يكتفى إلى أى إبداء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
vi إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - لنجيه الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسيت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على اساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
vii لا يحد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أى تعديل لمصالح الجهة الاداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المضابفة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- ١١ يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص واحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
2 على المقبول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التى تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ .

- (1) الاشراف الهندسى على المشروع من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
(2) شركة مسؤولة سنوية كاملة (مدني أو جنائيا) عن اى اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
(3) تتزده الشركة التى سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابى متخصص للاشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفى حمة تغيبه سيتم خصم مبلغ مئتان جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
(4) مدة تنفيذ العمليه
1- توريد وتركيب حنفية حريق لمخزن الخردة بمبنى تشييد بكلية الهندسة : اسبوعان تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع
2- صيانة سقف عرفة المصعد بمبنى تشييد بكلية الهندسة؛ شهران تبدأ من تاريخ إستلام الموقع خالى من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

- ١١ لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
١2 في حالة إحلال الجبة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية بحق صاحب الشأن تقدم شكواة الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبث في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى لمكتب المذكور وفقا لتمواعيد التالية .

المدة المسموح بها

الحالة



قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومي عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومي عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بالثبوت الفني
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومي عمل على الأقل	شكاوى متعلقة بالثبوت المالي
يتم تقديمها بعد بيومي عمل على الأكثر من صدور القرار الذي يتضرر منه الشاكي	شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولانحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد



المقايسة التقديرية

بخصوص: المناقصة المحدودة

لعملية:

1-توريد وتركيب حنفية حريق لمخزن الخردة بمبنى تشييد بكلية الهندسة

2-صيانة سقف غرفة المصعد بمبنى تشييد بكلية الهندسة

جلسة / / 2022

* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المطروف المال مرة اخرى ولايعتد بالكراسات الغير معتمدة *



يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

مقايسة تقديرية عن صيانة سقف غرفة مصنع مبنى التشييد بكلية الهندسة

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
	معالجة اسقف وكمرات بدون اضافة حديد				
١	بالمتر المسطح معالجة الاسقف الخرسانية سواء كانت (بلاطات او كمرات) بدون استخدام شبكة حديد اضافية والبند محمل عليه نقل المخلفات الى المقالب العمومية وتبعاً للخطوات الاتية : ١- يزال البياض والغطاء الخرساني لحديد التسليح من اسفل للوصول الى حديد التسليح بكامل قطاعة لتحديد حالته وطبقاً لما يحدده الاستشاري او مهندس الجامعة بالموقع بطريقة لا تؤثر على باقى سمك البلاطة . ٢- يتم معالجة صدا الحديد ان وجد بصنفرة الحديد جميعه بالقطاع الخرساني لبلاطات بواسطة صنفرة حدادي او ميكانيكا باستخدام فرشاة سلك مثبتة على صاروخ كهربائي وذلك بعد الدهان بمادة مزيلة للصدأ . ٣- يتم دهان حديد التسليح بمادة ايبوكسيه مائعة للصدأ مثل كيمابوكسي (١٣١) او ما يماثلها . ٤- يدهن كامل سطح البلاطة بمادة ايبوكسيه قبل الصب مباشرة كمادة لاصقة ومقوية للاسطح مثل (كيمابوكسي ١٠٤) او ما يماثلها وذلك لضمان التصق الخرسانة الجديدة بالقديمه . ٥- قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ يتم طرطشة السطح بروية الاديونيد ٦٥ (بتخفيف الاديونيد ٦٥ بالماء بنسبة ١:٣ ثم خلطة بالرمل والاسمنت بنسبة ١:١) او (اكوستيك) او ما يماثلها . ٦- يتم اعادة الغطاء الخرساني حتى سمك ٢سم خارج حديد التسليح لبلاطات باستخدام خرسانة غير منكمشة تتكون من الركام الرفيع الفينو (او السن نمرة ١) او الحصوة البتشيئو نمرة (٢) والرمل والاسمنت بنسبة لا تقل عن ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندى عادى / ٣م رمل مع اضافة مادة مائعة ثلاثكماش (الاديكريت (b.v.f) او (الادى جروات) او ما يماثلها بمعدلات الشركة المنتجة وذلك عن طريق التلييش على طبقات او عن طريق مدفع الخرسانة (shotcrete) ويتم خدمة السطح النهائى مستويًا وطبقاً لاصول الصناعة والقياس الهندسى على السطح النهائى . يتم عمل بياض تخشين ودهانات بلاستيك لاعادة الشئء لاصل وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعة) .	٢م	٣٠		
	دهانات الكيماتون لحوائط سبق دهانها (وجهين) .				
٢	بالمتر المسطح توريد وعمل الدهانات لزود الحوائط سبق دهانها (واجهين) بمادة كيماتون نصف لامع من نوع (كيمابويات البناء الحديث او بي تك) او ما يمثله في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الإدارة الهندسية قانين لنفسين وبالنون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المعتمدة (عمل وجه معجون بطانة كامل وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة ودون تخفيف ثم عمل تلييط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة دون تخفيف) والبند يشمل عمل وجه سنتون قبل المعجون لربط التقديم مع الجديد تنظيف هذه المسطحات جيداً من الأتريه ومخلفات البياض وايضا تسديد وعلاج الشقوق والاجزاء المفككة من البياض وعمل سقالات اذا نزم الامر حسب المواصفات المنتجة للوصول الفنية وتعليمات جهاز الاشراف وحسب ارسادات الشركة بالدهانات الى اعلى مستوي جودة وتجانس اللون . (كامل مما جميعة) .	٢م	٦٠		

المدير العام
ع. التراب

مدير الادارة
٣/١٠/٢٠١٣

مهندس
ع. التراب



يتم اعتماد جميع العينات من قبل الإدارة العامة للشئون الهندسية

مقاييس تقديرية عن صيانة سقف غرفة مصعد مبنى التشييد بكلية الهندسة

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
سقية بلاط موزيكو					
٣	بالمتر المسطح سقية بلاط ارضيات موزايكو لزوم الاسطح بالبياني الاسمنت الابيض مضاف اليه الايدوبند والغنة تشمل تفريغ اللحامات القديمة والسقية مع معالجة الوزر المتساقط حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه)	م ^٢	٧٠		
توريد وعمل وتركيب بوابه حديد كريئال					
٤	بانكيتوجرام توريد وتركيب ابواب من الحديد المشغول من الزوايا والمصيحات والخص والبند يشمل مفصنة مخرطة والمقايض والكالون من نوعية جيدة معتمدة يتم اعتمادها قبل التوريد مع اندهان وجه برايمر ووجهين لآكية حسب الرسومات المطلوبة وفئة البند تشمل فك البوابه الخشبية القديمه وتسليمها لمخازن الجامعة ونهو البند طبقا لخواصات وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	كجم	١٣٠		
دهان حديد كريئال					
٥	بالمقطوعه دهان لآكية لحديد كريئال سبق دهانه وجه برايمر ووجهين لآكية مع السنفره الجديد لعدد ٢ سنم مفاص ٦٠,٦ متر وعدد ٢ شرابعه مفاص ٢,٥*١ متر متر وبوابه ٨,٢*٢ متر ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه	مقطوعيه	١		
مواسير PVC قطر ٣ بوصة					
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف p.v.c قطر ٣ بوصة لزوم اعمدة الصرف من نوعية معتمده روكسي او الحجاز او ما يماثله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الادارة الهندسية على لا يقل سمك الماسورة عن ٤ مم والبند يشمل الكيمان والمشتركات وكل ما ينزم ومحمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند محمل عليه كل مايلزم التركيب طبقا لخواصات الغنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه).	م/ط	٢٥		
جرجوري					
٧	باتعدد توريد وتركيب جرجوري للمطر قطر ٤ بوصة من اجود الأنواع يتم اعتماد العينه قبل التوريد من لجنة الاعتماد بالإدارة الهندسيه ويشمل البند عمل التفجير والتحبيش حوله وكل مايلزم لتركيب الجرجوري والعمل بصورة جيدة طبقا لخواصات وتعليمات جهاز الاشراف .	عدد	٢		

المدير العام

علاء الدين

مدير الادارة

دعوى

مهندس

زنا محمد



مقاييس تقديرية عن عمل صندوق حريق لمخزن الخردة بمبنى تشييد بكلية الهندسة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
توريد وتركيب مواسير بروبلين قطر ٣ بوصة PIN20					
١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بروبلين قطر ٣ بوصة PIN20 من نوعية روكسي او ما يماثلها ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الادارة الهندسية قبل التركيب ومحمل عليه اعمال الحفر لتوصول الى العمق المطلوب وصب خرسانة عادية بسبك ١٠ اسم اسفل المواسير واسفل الاترلوك بمحتوى اسمنتي لا يقل عن ٢٥٠ كجم / متر مكعب والردم برمال نظيفة اعلى المواسير والبند يشمل ارجاع الشيء لاصه ومحمل عليه كل القطع (كوع - جلبه - جسام... الخ) وعمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .	م/ط	١٥		
مواسير حريق قطر ٣ بوصة من نوعية الحديد المجلفن سمك ٤ مم					
٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير حريق قطر ٣ بوصة سمك ٤ مم من نوعية الحديد المجلفن ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الادارة الهندسية قبل التركيب والبند يشمل كل ما يحتاج العمل من قطع (كوع وجسم T وغير ذلك) كذلك يشمل دهان المواسير بالبرايمر ونف شريط بلاستيك لاصق عند اماكن تقاطع المواسير مع السقف الخرسانى لحماية المواسير من الصدا والتآكل وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف .	م/ط	١٠		
بالعدد توريد وتركيب محبس حريق بوابه قطر ٣ بوصة					
٣	بالعدد توريد وتركيب محبس بروبلين قطر ٣ بوصة من اجود الانواع من عينة ايطالي بعد اعتماد الادارة الهندسية ومحمل على البند تركيب فلانشه اعلى وسفر المحبس ونهو البند حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشراف (كامل مما جميعة)	بالعدد	١		
صندوق حريق كامل ٨٠*٨٠ مدهون اليكتروستاتيك					
٤	بالعدد توريد وتركيب صندوق حريق كامل ن الصاج بخرطوم ٣٠متر جلد بتيكزرة من داخل صندوق الحريق بالبيشوري التيمونيا متعدد ومحمل عليه حنفيه نحاس ونقص ومحبس شامل القنبيبت بعد اعتماد الادارة الهندسية وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشراف (كامل مما جميعة)	بالعدد	١		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

٣٠/٤/٢٠١٥

م/انوار محسود

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01

محرر