



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقضة العامة

لعملية : صيانة السطح واسقف الدور الاخير بمبني المعامل بكلية

العلوم

جلسه ۱۵ / ۱۱ / ۲۰۲۲

الله اعلم

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكراسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة السطح واسقف الدور الاخير بمبنى المعامل بكلية العلوم جلسة / 2022 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقيرية والتوصيمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفني مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وانحصار التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنتجات الصغيرة والمتحادية الصغرى من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0 (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعلاوة على ذلك من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الاستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروف في العطاء الفني والمالي نوعية من الخارج على أن يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الاستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفني على تأمين ابتدائي قدره 8500 جنيه (فقط ثمانية الاف وخمسمائة جنيه لا غير) يسد نفداً أو بخطاب ضمان ينكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزيد التأمين الابتدائي إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفني :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصري لمقاريلى التشييد والبناء - سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية .
 - iii. آخر إقرار ضريبي .
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضرائب على القيمة المضافة .
 - vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومي .



- vii. عند تقديم عطاء من مشاة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
- viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
- ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .
- (6) تحدد يوم 6 / 2022 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية الموافق .

ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدم العطاءات مراعاة ماليٍ في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- i. تكتب أسعار العطاء بالحرج الجاف رقماً وحروفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة وموقعة من مقدم العطاء .
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحروفاً والتلويع .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالتوابع الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فحنته - على فئة لهذا البند في العطاءات المقيدة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسنت عليه المناقصة فيعتبر إرتكاب المiscalculation على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقيدة دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
- vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقوم من صاحب أقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته.....
- 2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- 3) تتلزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ متناسب جنباً عن كل يوم غياب من مستحقات الشركة .
- 4) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة أشهر) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالى من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- 2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوى الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواقيع التالية .

المدة المسماوح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلاسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت المالى



يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر
منه الشاكى

شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

٤- تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقد التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد

د. حمزة شحادة



المقاييس التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة السطح واسقف الدور الاخير بمبني المعامل بكلية

العلوم

جلسة ٢٠٢٢ / ١١ / ٢٢
الأربعاء

* يتم ختم المقاييس التقديرية بختام الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييسة تقديرية عن صيانة السطح واسقف غرف الدور الاخير بمبني المعامل بكلية العلوم

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

ال Benson	المجموع	الوحدة	الكمية	السعر	بيان الاعمال
طبقة عزل للرطوبة من الأسمومات بوليستر لزوم دورات المياه					
					بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأسمومات بوليستر او ما يماثله من عينة معتمدة بسمك لا يقل عن ٤ مم (بدورات المياه) رقة واحدة على ان يتم تنظيف هذه الأسقف جيداً وازالة التربة منها لتهيئة السطح قبل اللصق وتركيب الشرائح ركوب لا يقل عن ١٥ سم ومحمل على البند عمل وزره بارتفاع ٢٠ سم مع استداره جميع الأركان لتقابيل المستويات الأفقية والرأسيه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ومحمل على البند :-
١- عمل ل Isa سمية سمك ٢ سم بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم					
					أسمنت ١ م ٣ رمل مضاف إليها الأدبيوند بحيث يكون السطح النهائي نظيف ومستوي وناعم ، وتنفذ الليساة أسفل الطبقة العازلة ويضاف إليها مادة أديكريت (DM2) او ما يماثلها لمقاومة التفاصية .
					٢- يتم دهان الليساة بمادة (سيروبلاست) كمادة لاصقة للطبقة العازلة .
					٣- عمل ل Isa سمية على العزل سمك ٣ سم على الطبقة العازلة بمونة الأدبيوند ٦٥ بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم أسمنت ١ م ٣ رمل ويضاف إليها مادة أديكريت (DM2) او ما يماثلها لمقاومة التفاصية بحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (كامل مما جميعه) .
توريد وتركيب بلاط للاسطح موزاييكو					
					بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط للاسطح موزاييكو (مقاس ٢٥*٢٥*٥ سم) حسب الطلب مع اعتماده اولاً قبل التوريد وفقه البند تشمل تكسير البلاط القديم وصولاً الى السقف او حسب تعليمات جهاز الإشراف او خلافه مع رفعه الى المقالب العمومية ، ومونة اللصق ٣٠٠ كجم أسمنت ١ م ٢ رمل شامل السقية ومحمل على البند وزرة بارتفاع ٢٥ سم مع عمل فواصل في البلاط ومعجلتها اذا لزوم الامر ونحو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه
معالجة سقف وكرمات بدون اضافة حديد					
					بالمتر المسطح معالجة الاسقف الخرسانية سواعقاتن (بلاطات او كمرات والدروة) بدون استخدام شبكة حديد اضافية والبند محمل عليه نقل المخلفات الى المقالب العمومية وتبعاً للخطوات الآتية :
					١- يزال البياض والغطاء الخرساني لحديد التسلیح من اسفل للوصول الى حديد التسلیح بكامل قطاعه لتحديد حاليه وطبقاً لما يحدده الاستشاري او مهندس الجامعة بالموقع بطريقة لا تؤثر على باقي سمك البلاطة .
					٢- يتم معالجة صدا الحديد ان وجد بصنفه الحديد جميعه بالقطاع الخرساني للبلاطات بواسطة صنفه حدادي او ميكانيكا باستخدام فرشة سلك مثبتة على صاروخ كهربائي وذلك بعد الدهان بمادة مزيلة الصدا .

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييسة تقديرية عن صيانة السطح واسقف غرف الدور الاخير بمبني المعامل بكلية العلوم

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البلد	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
٣		٣- يتم دهان حديد التسليح بمادة ايبوكسيه مائعة للصدأ مثل كيمابوكسي (١٣١) او ما يماثلها .				
٤		٤- يدهن كامل سطح البلاطة بمادة ايبوكسيه قبل الصب مباشرة كمادة لاصقة ومقاومة للاسطح مثل (كيمابوكسي ١٠٤) او ما يماثلها وذلك لضمان التصاق الخرسانة الجديدة بالقديمة .				
٥		٥- قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ يتم طرطشه السطح ببروبنة الايبوند ٦٥ (يتخفيف الايبوند ٦٥ بالماء بنسبة ١:٣ ثم خلطة بالرمل والاسمنت بنسبة ١:١) او (اكوستيك) او ما يماثلها .				
٦		٦- يتم اعادة الغطاء الخرساني حتى سمك ٢ سم خارج حديد التسليح لل blatas باستخدام خرسانة غير منكمشة تتكون من الركام الرفيع الفينو (او السن نمرة (١) او الحصوة البنتشينو نمرة (٢) والرمل والاسمنت بنسبة لاتقل عن ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل مع اضافة مادة مائعة للانكماش (الايكريت (b.v.f) او (الادى جروات) او ما يماثلها بمعدلات الشركة المنتجة وذلك عن طريق التثبيش على طبقات او عن طريق مدفع الخرسانة (shotcrete) ويتم خدمة السطح النهائي مستويًا وطبقاً لأصول الصناعة والقياس الهندسي على السطح النهائي . يتم عمل بياض التخشين والدهانات المطلوبة ونهو البند حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جمعه) .				
عمل بياض تخشين (خارجي)						
٤		بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين خارجي للشخصيشه والدرورة بسمك ٢ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على المتر المكعب رمل وفة البند تشمل عمل طرطشه عمومية بمونة الاسمنت والرمل ٤٠٠ كجم اسمنت على المتر المكعب رمل مع الخدمة الجيدة بالمحاره مع ملاحظه عمل البيوج والاوتنار قبل بدء عملية البياض لضبط السطح النهائي وبسمك لا يقل عن ٢ سم وفة البند محمل عليها اضافة سلك شبك ممدد مجلفن من اجود الانواع من عينه معتمده بين الهيكل الخرساني والمباني الطوب بعرض ٢٠ سم قبل الطرطشه يثبت بواسطة مسامير صلب وفة البند تشمل تكسير التشطيبات القديمه وفة البند تشمل الدهان وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ويحمل على السعر عمل السقالات والدهانات المطلوبة مع نقل المخالفات الى المقابل العمومية كامل مما جمعه				
عمل بياض تخشين (داخلي)						
٥		بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين داخلي لزوم الحوازيت بسمك ٢ سم بمونة مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي على المتر المكعب رمل وفة البند تشمل عمل طرطشه عمومية بمونة الاسمنت والرمل ٤٠٠ كجم اسمنت على المتر المكعب رمل مع الخدمة الجيدة بالمحاره مع ملاحظه عمل البيوج والاوتنار قبل				

المدير العام
عادل حامد

مدير الادارة
احمد ربيع

مهندس



مقاييس تقديرية عن صيانة السطح واسقف غرف الدور الاخير بمبني المعامل بكلية العلوم

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
		بدء عملية البياض لضبط السطح النهائي وبسمك لا يقل عن ٢ سم وفنة البند محمل عليها اضافة سلك شبك ممدد مجلفن من اجود الانواع من عينه معتمده بين الهيكل الخرساني والمباني الطوب بعرض ٢٠ سم قبل الطرشة يثبت بواسطة مسامير صلب وفنة البند تشمل تكسير التلطبيات القديمه وفنة البند تشمل الدهان وحسب الموصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ويحمل على السعر عمل السقالات والدهانات المطلوبة مع نقل المخالفات الى المقابل العمومية كامل مما جميه				
نقطية فوacial تمدد رأسية						
	٦	بالمتر الطولي نقطية فوacial تمدد رأسية بواسطة باكته خشب عرض ٢٠ سم وسمك ٢.٥ سم مع عمل بياض في الاماكن الواسعة ووضع شبك ممدد والبند يشمل التثبيت الجيد وعمل الدهانات اللازمة ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه		٥٠	م/ط	
توريد وعمل فاصل تمدد باستخدام مادة السيكايفiks 1A						
	٧	بالمتر الطولي توريد وعمل فاصل تمدد باستخدام مادة السيكايفiks 1A بعد حشو الفاصل باستخدام البلاك رود مع عمل خطاء لفاصل التمدد من الصاج المجلفن سمك ١.٥ امم ومحمل على البند مباني من الطوب الاحمر بارتفاع ٢٠ سم من اعلى بلطة السقف الخرسانية وعمل بياض التخشين وتثبيت الصاج المجلفن على جانبي الفاصل ويتم تشكيله على شكل هرمي على ان يتم تثبيته من جهة واحدة للسماح بالحركة والتثبيت بالفشل المعدني وحسب الموصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه		٢٠	م/ط	
جرجوري						
	٨	بالعدد توريد وتركيب جرجوري للمطر قطر ٤ بوصه من اجود الانواع يتم إعتماد العينه قبل التوريد من لجنة الإعتماد بالإدارة الهندسية ويشمل البند عمل التثقيف والتحبيش حوله وكل مايلزم لتركيب الجرجوري والعمل بصورة جيده طبقا للموصفات وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميه		٨	عدد	
دهان الاسقف بمادة الدريتون لاسقف سبق دهانها (وجهين)						
	٩	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الاسقف والكمرات بمادة الدريتون GLC 303 او ما يماثلها في جوانتها قابل للغسل وبلالون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العطب بدون تخفيض ثم التلقيط بالمعجون وصنتفته ثم دهان وجه من العطب دون تخفيض) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربه ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب الموصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميه)		٥٠	م	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



جامعة الزقازيق
الادارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية عن صيانة السطح واسقف غرف الدور الاخير بمبني المعامل بكلية العلوم

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
مواسير PVC قطر ٤ بوصة						
١٠		بالเมตร الطولي توريد وتركيب مواسير صرف p.v.c قطر ٤ بوصة لزوم اعمدة الصرف من نوعية معتمده روکسي او مصر الحجاز او ما يماثله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الادارة الهندسية على الا يقل سمك الماسورة عن ٥ مم والبند يشمل الكيغان والمشتركات والبند محمل عليه التوصيل لاقرب غرفة تفتيش وفك المواسير القديمة وتسليمها لمخازن الجامعة والبند محمل عليه كل مأيلزم التركيب طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .(كامل مما جميعه).	م	م/ط	١٣٠	

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون الهندسية

مدير الادارة

ZU5023PR02F01

مهندس

١٣
٢٠١٦
احمد حامد