



جامعة الزقازيق

تعلن عن اجراء المناقصات العامة الاتية للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢

اسم العملية	تاريخ الجلسة	سعر الكراسة	التأمين الابتدائي
توريد وتركيب تكييفات بكلية الطب البشري فاقوس	الاحد ٢٠٢٢/١١/٢٠ الساعة الثانية عشر ظهرا	٢٩٩ جم	١١٠٠ جم
صيانة سقف المعامل كلية الحاسوبات والمعلومات	الاحد ٢٠٢٢/١١/٢٠ الساعة الواحدة ظهرا	٢٩٩ جم	٨٠٠ جم
صيانة وترميم دورات المياه كلية التكنولوجيا والتنمية	الاثنين ٢٠٢٢/١١/٢١ الساعة الثانية عشر ظهرا	٢٩٩ جم	١٢٠٠ جم
صيانة دورات مياه كلية التربية	الثلاثاء ٢٠٢٢/١١/٢٢ الساعة الثانية عشر ظهرا	٢٩٩ جم	١٠٠٠ جم

▶ تسحب كراسة الشروط والمواصفات من الإدارة العامة للمشتريات والمخازن بعد سداد قيمتها

عن طريق الدفع الكتروني بخزينة الجامعة...

▶ تقدم المظاريف للجنة داخل مظروفين إحداهما فني يتضمن التأمين الابتدائي والأخر مالي

يتضمن الأسعار فقط ولن يعتد باى شروط مالية يتم وضعها بالمظروف المالي .

▶ تخضع كافة الإجراءات للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ قانون التعاقدات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص

يعتمد.....





كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة سقف المعامل بكلية حاسوبات ومعلومات

جلسة ١١/٢٠ 2022

السائحة الواهنة تهنئ
بمقر الإدارة العامة للمستريالي والمحارز

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة سقف المعامل بكلية حاسبات ومعلومات
جامعة عجمان ٢٠٢٢

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معانينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
 - (2) المقاييس التقديرية والتصميميات الهندسية للأعمال موضوع المناقضة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
 - (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
 - (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
 - (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تحضير المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية وأنه التقديمة على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
 - (6) يتلزم تقديم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادر من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمشروع المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
 - (7) يتم اعفاء المنتجات الصغيرة والمتأتية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لسبة المكون الصناعي المصرى وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
 - (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (0) (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
 - (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فنى وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
 - (2) يجب أن يثبتت على مظروف في العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإداره العامة للمشتريات والمخازن) .
 - (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 8000 جنيه (فقط ثمانية الاف جنيه لا غير) يسدد نقدا أو بخطاب ضمان ابتدائى ينكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية – على أن يزداد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
 - (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المطاريف الفنية .
 - (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
 - ii. صورة من البطاقة الضريبية .
 - iii. آخر إقرار ضريبي .
 - iv. صورة من السجل التجارى .
 - v. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة .
 - vi. صورة من ساقية اعمال مماثلة لهذه العملية و معتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .
 - vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - viii. اقرار بمعاينة الموقع معابنة نافية للجهالة .



- viii. اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .
 (6) تحدد يوم الموافق / 2022 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

ثالثاً - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
 2) على مقدمي العطاءات مراعاة ميلى في اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 i. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة وموقعة من مقدم العطاء .
 ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتلويق .
 iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنوافحة الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
 v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
 vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
 vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقوم من صاحب أقل العطاءات المطابقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعاً : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
 (2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامساً : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنياً أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس ثقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبه يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متنان جنية عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
 4) مدة تنفيذ العملية : (ثلاثة أشهر) تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالي من الموانع .

سادساً : الشكاوى والمخالفات

- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
 (2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيدين التاليه .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بب يومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بب يومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبيت الفني
قبل الموعد المحدد للتعاقد بب يومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبيت المالى



يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن
منه الشاكى

شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتمد

د. سليمان



المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة سقف المعامل بكلية حاسبات ومعلومات

2022 / / جلسة

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييسة تقديرية عن صيانة سقف مبني المعامل كلية الحاسوبات والمعلومات

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
توري وعمل مادة ايوكسي					
١	بالمتر الطولي معالجة فاصل انشائي والبند يشمل على الفاصل بحبل من الفل المضغوط مضام اليه مادة سيلاتب سيكون رصاصي مضاد للمياه رأسى بالمسدس مغطي بصاج مجلن مشكل للجانبين لمنع سقوط المياه اسفله مع عمل مبني اسفل الصاج وبياض تخشن ونهو البند طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف	م/ط	١٢٠		
توري وتركيب بلاط للاسطح موزايکو					
٢	بالمتر المسطح توري وتركيب بلاط للاسطح موزايکو مثل الموجود على الطبيعة حسب الطلب مع اعتماده او لا قبل التوري وفنة البند تشمل تكسير البلاط القديم وصولاً الى السقف او حسب تعليمات جهاز الاشراف او خلافه مع رفعه الى المقابل العمومية ، ومونة اللصق $300 \text{ كجم اسمنت } / 2 \text{ م}^2$ شامل السقيمة ومحمل على البند وزرة بارتفاع ٢٥ سم مع عمل فواصل في البلاط ومعالجتها اذا لزوم الامر ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه	م	٢٢٠٠		
معالجة اسقف وكرمات بدون اضافة حديد					
٣	بالمتر المسطح معالجة الاسقف الخرسانية سواعكات (بلاطات او كمرات والدروة) بدون استخدام شبكة حديد اضافية والبند محمل عليه نقل المخلفات الى المقابل العمومية وتبعاً للخطوات الآتية : ١- يزال البياض والغطاء الخرساني لتحديد التسلیح من اسفل للوصول الى حديد التسلیح بكامل قطاعه لتحديد حالته وطبقاً لما يحدده الاستشاري او مهندس الجامعة بالموقع بطريقة لا تؤثر على باقي سماك البلاطة . ٢- يتم معالجة صدا الحديد ان وجد بصنفه الحديد جميعه بالقطاع الخرساني للبلاطات بواسطة صنفه حدادي او ميكانيكا باستخدام فرشة سلك مثبطة على صاروخ كهربائي وذلك بعد الدهان بمادة مزيلة للصدأ . ٣- يتم دهان حديد التسلیح بمادة ايوكسي مانعة للصدأ مثل كيمابوكسي (١٣١) او ما يماثلها . ٤- يدهن كامل سطح البلاطة بمادة ايوكسي قبل الصب مباشرة كمادة لاصقة وقوى للاسطح مثل (كيمابوكسي ١٠٤) او ما يماثلها وذلك لضمان التصاق الخرسانة الجديدة بالقديمة . ٥- قبل جفاف مادة كيمابوكسي ١٠٤ يتم طرطشة السطح بروبة الايديبوند (بتخفيف الايديبوند ٦٥ بالماء بنسبة ٣:١ ثم خلطة بالرمل والاسمنت بنسبة ١:١) او (اكوستيك) او ما يماثلها . ٦- يتم اعادة الغطاء الخرساني حتى سماك ٢ سم خارج حديد التسلیح للبلاطات باستخدام خرسانة غير منكشة تكون من الركام الرفيع الفينو (او السن نمرة ١) او الحصوة البتشينو نمرة (٢) والرمل والاسمنت بنسبة لاتقل عن ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي 1 م^3 رمل مع اضافة مادة مانعة للانكمash (الاديكريت (b.v.f) او (الادى جروات) او ما يماثلها بمعدلات الشركة المنتجة وذلك عن طريق التأليش على طبقات او عن طريق مدفع الخرسانة (shotcrete) ويتم خدمة السطح النهائي مستوى وطبقاً لاصول الصناعة والقياس الهندسى على السطح النهائي . يتم عمل بياض تخشن والدهان ونهو البند حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .(كامل مما جميعه)	م	١٠٠		

المدير العام

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون الهندسية

مدير الادارة

٣ / د. عصام

مهندس ١

احمد حامد

ZU5023PR02F01



مقاييس تقديرية عن صيانة سقف مبني المعامل كلية الحاسوبات والمعلومات

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

ال Benson	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
طبقة عزل للرطوبة من الأنسومات بوليستر لزوم دورات المياه					
	٤ بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأنسومات بوليستر أو ما يماثله من عينة معتمدة بسمك لا يقل عن ٤ مم (بذورات المياه) رقة واحدة على أن يتم تنظيف هذه الأسقف جيداً وإزالة الاتربة منها لتهيئة السطح قبل اللصق وتركيب الشرائح ركوب لا يقل عن ١٥ سم طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ويحمل على البند :-				
١- عمل لبائمة أسمنتية سماكة ٢ سم بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٢ رمل مضارف إليها الأديبيوند بحيث يكون السطح النهائي نظيفاً ومستوى وناعم ، وتنفذ اللياسة أسفل الطبقة العازلة ويضاف إليها مادة أديكريت (DM2) أو ما يماثلها لمقاومة التفاصية .					
٢- يتم دهان اللياسة بمادة (سيروبلاست) كمادة لاصقة للطبقة العازلة .					
٣- عمل لبائمة أسمنتية أعلى العزل سماكة ٣ سم أعلى الطبقة العازلة بمونة الأديبيوند ٦٥ بمحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٢ رمل أسمنت / م٢ رمل ويضاف إليها مادة أديكريت (DM2) أو ما يماثلها لمقاومة التفاصية .					
٤- عمل وزره بارتفاع ٢٠ سم مع إستدارة جميع الأركان لتقابل المستويات الأفقية والرأسية ونهو البند حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (كامل مما جمعه) .					
عمل بياض تخشين					
	٥ بالمتر المسطح توريد وعمل بياض تخشين للحوائط الداخلية والドروة والأسقف والكرمات بسمك ٢ سم بمونة مكونة من ٤ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على المتر المكعب رمل وفنة البند تشتمل عمل طرطشة عمومية بمونة الأسمنت والرمل ٤٠٠ كجم أسمنت على المتر المكعب رمل مع الخدمة الجيدة بالمحاره مع ملاحظة عمل البوج والأوتار قبل بدء عملية البياض لضبط السطح النهائي ويسمك لا يقل عن ٢ سم وفنة البند محمل عليها اضافة سلك شبك ممدد مجلفن من أجود الأنواع من عينه معتمده بين الهيكل الخرساني والمباني الطوب بعرض ٢ سم قبل الطرطشة يثبت بواسطة مسامير صلب وفنة البند تشتمل تكسير التشتتات القديمه وفنة البند تشتمل بالدهان وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ويحمل على السعر عمل السقالات اذا لزم الامر مع نقل المخالفات الى المقابل العمومية كامل مما جمعه				
جرجوري					
	٦ بالعدد توريد وتركيب جرجوري للمطر قطر ٤ بوصه من أجود الأنواع يتم إعتماد العينه قبل التوريد من لجنة الإعتماد بالإدارة الهندسية ويشمل البند عمل التقفيض والتحبيش حوله ومحمل على البند مواسير بلاستيك معتمد ٤ بوصة والكيلون وكل مايلزم لتركيب الجرجوري والعمل بصورة جيدة طبقاً للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف .				
دهان الأسقف بمادة الدريتون لاسقف سبق دهانها (وجهين) .					
	٧ بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم اسقف وكمارات سابق دهانها بمادة الدريتون او GLC 3030 من نوع (كمباوينات البناء الحديث) او ما يماثله قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل تقفيض بالمعجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيف ثم التقفيض بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف) والبند يشمل تنظيف هذه				



مقاييسة تقديرية عن صيانة سقف مبني المعامل كلية الحاسوبات والمعلومات

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
	المسطحات جيداً من الأتربة ومخلفات البياض وأيضاً تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات إذا لزم الأمر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كامل مما جميعه) .				

المدير العام
ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون الهندسية

مدير الادارة

ZU5023PR02F01

احمد حامد

مهندس