



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة دورات مياة الجناح اليسرى وصندوق التكافل

بمبني رئاسة الجامعة

2023 / ١٤٢٤ جلسه ١٨٣

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة العامة لعملية : صيانة دورات مياه الجناح اليسرى وصندوق التكافل

بمبنى رئاسة الجامعة
جلسة / 2023 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معانبة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفني مرة أخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لايجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولائحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يلتزم قدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمظروف المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015 (2020))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتأهله المصغر من نصف التأمين الأبتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً في نسبة المكون الصناعي المصرى وتترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015 (2020))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة ((مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018 لسنة 2018))
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلي ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلي من عدمه.
- (10) عمل التصاريح والتراخيص المطلوبة من الجهات المختصة

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة – داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروفي العطاء الفنى والمالي نوعية من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة – ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة – الإدارية العامة للمشتريات والمخازن).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 25000 جنية (فقط خمسة وعشرون ألف جنيه لا غير) يسدد نقداً أو بخطاب ضمان ابتدائى ينكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة – غير مشروط وفي الحدود المصرح بها – على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية – على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء – سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر إقرار ضريبي.
 - .iv. صورة من السجل التجارى .
 - .v. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة.
 - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومعتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .



- vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
- viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
- ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته .
- x. التسجيل على الفاتورة الإلكترونية .
- (6) تحدد يوم الموافق / 2023 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

ثالثا - الشروط المالية

- (1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- (2) على مقدمى العطاءات مراعاة ماليٍ فى اعداد قائمة الأسعار (جدول الفنات) التى يتم وضعها داخل المظروف المالى .
- i. تكتب أسعار العطاء بالجبر الجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموثقة من مقدم العطاء .
- ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
- iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابة رقماً وحرفاً والتوجيه .
- iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنوافح الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
- v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتته - أعلى فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعة في ذلك .
- vii. لا يعتد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- (1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- (2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الأعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الإشراف الهندسي ومدة التنفيذ

- (1) الإشراف الهندسي على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسية بجامعة الزقازيق .
- (2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنیاً أو جنانياً) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة لثناء التنفيذ .
- (3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس نقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يومياً ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنباً عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- (4) مدة تنفيذ العملية : (أربعة أشهر) تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالي من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات


- (1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء واحدة لا تتجزأ .
- (2) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوى إلى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقاً للمواعيد التالية .

الحالة	المدة المسموح بها
شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط	قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل
شكوى متعلقة بالبت الفنى	قبل الموعد المحدد لجذبة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل



شكاوى متعلقة بالبنت المالي	قبل الموعد المحدد للتعاقد بب يومى عمل على الأقل
شكاوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ	يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضرر منه الشاكى

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.





المقاييسة التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة دورات مياة الجناح اليسير وصندوق التكافل

بمبنى رئاسة الجامعة

2023 / / جلسه

* يتم ختم المقاييسة التقديرية بختام الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييسة تقديرية عن صيانة دورات مياه الجناج الاسير وصندوقي التكافل بمبنى رئاسة الجامعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشنون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الكمية	السعر	الاجمالي
طبقة عزل للرطوبة من الأسومات بوليستر لزوم دورات المياه				
١	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأسومات بوليستر أو ما يماثله من عينة معتمدة بسمك لا يقل عن ٤ مم (دورات المياه) رقة واحدة على أن يتم تنظيف هذه الأسقف جيداً وإزالة الأتربة منها لتهيئة السطح قبل اللصق وتتركيب الشراوح ركوب لا يقل عن ١٥ سم وعمل وزره بارتفاع ٢٥ سم مع استدارة جميع الأركان لتناسب المستويات الأفقية والرأسيّة طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ومحمل على البند :-</p> <ul style="list-style-type: none"> -١ عمل ل Isa سميكة سمك ٢ سم بمحنوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ رمل مضافة إليها الأديبيوند بحيث يكون السطح النهائي نظيف ومستوى وناعم ، وتنفذ الليسا سفل الطبقة العازلة ويضاف إليها مادة أديكريت (DM2) أو ما يماثلها لمقاومة النفاذية . -٢ يتم دهان الأسقف بمادة (سيروبلاست) كمادة لاصقة للطبقة العازلة . -٣ عمل ل Isa سميكة على العزل سمك ٣ سم أعلى الطبقة العازلة بمونة الأديبيوند ٦٥ بمحنوي أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم / م٣ رمل ويضاف إليها مادة أديكريت (DM2) أو ما يماثلها لمقاومة النفاذية . حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف (كامل مما جمعه) . 	٨٥٠	٢ م	
دهان الأسقف بمادة الدريتون لاسقف سبق دهانها (وجهين)				
٢	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الأسقف والكرمات بمادة الدريتون 3030GLC أو ما يماثلها في جودتها قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة المازرمة ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف ثم التقطيع بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب دون تخفيف) وبالبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيداً من الأتربة ومخلفات البياض وأيضاً تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كامل مما جمعه) .</p>	٦٠٠	٢ م	
دهانات بلاستيك ببوية الكيماتون لحوائط سبق دهانها (وجهين) .				
٣	<p>بالمتر المسطح توريد وعمل الدهانات بلاستيك لزوم الحوائط بمادة كيماتون نصف لامع من نوع (كيماتيات البناء الحديث) 20000GLC في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الادارة الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المعتمدة (عمل وجه معجون بطانية كامل وسنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة ودون تخفيف ثم عمل تقطيع بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة دون تخفيف) وبالبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيداً من الأتربة ومخلفات البياض وأيضاً تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض وعمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات المنتجة للوصول الفنية وتعليمات جهاز الإشراف وحسب ارشادات الشركة بالدهانات إلى أعلى مستوى جودة وتجانس اللون . (كامل مما جمعه) .</p>	٧٠٠	٢ م	
معالجة اسقف وكرمات بدون اضافة حديد				
٤	<p>بالمتر المسطح معالجة الأسقف الخرسانية سواء كانت (بلاطات او كمرات) بدون استخدام شبكة حديد اضافية والبند محمل عليه نقل المخلفات الى المقالب العمومية وتبعاً للخطوات الآتية :-</p> <ul style="list-style-type: none"> -١ يزال البياض والغطاء الخرساني لتحديد التسلیح من اسفل للوصول الى حديد التسلیح بكامل قطاعه لتحديد حالته وطبقاً لما يحدده الاستشاري او مهندس 	٢٠	٢ م	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



بالمهندس
ادارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييسة تقديرية عن صيانة دورات مياه الجناح اليسير وصندوق التكافل بمبني رئاسة الجامعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البلد	بيان الاعمال	الاجمالي	السعر	الكمية	الوحدة
	الجامعة بالموقع بطريقة لا تؤثر على باقي سبك البلاطة . ٢- يتم معالجة صدا الحديد ان وجد بصنفه الحديد جميعه بالقطاع الخرساني للبلاطات بواسطة صنفه حدادي او ميكانيكا باستخدام فرشة سلك مثبتة على صاروخ كهربائي وذلك بعد الدهان بمادة مزيلة للصدا . ٣- يتم دهان حديد التسليح بمادة ايبوكسيه مانعة للصدأ مثل كيمابوكسي (١٣١) او ما يماثلها . ٤- يدهن كامل سطح البلاطة بمادة ايبوكسيه قبل الصب مباشرة كمادة لاصقة وقوية للسطح مثل (كيمابوكسي ٤٠٤) او ما يماثلها وذلك لضمان التصاق الخرسانة الجديدة بالقديمة . ٥- قبل جفاف مادة كيمابوكسي ٤٠٤ يتم طرطشة السطح بروبة الايديبوند ٦٥ (بتخفيف الايديبوند ٦٥ بالماء بنسبة ٣:١ ثم خطة بالرمل والاسمنت بنسبة ١:١) او (اكسستيك) او ما يماثلها . ٦- يتم اعادة الغطاء الخرساني حتى سبك ٢ سم خارج حديد التسليح للبلاطات باستخدام خرسانة غير منكشنة تتكون من الركام الرفيع الفينو (او السن نمرة ١) او الحصوة البنتينو نمرة (٢) والرمل والاسمنت بنسبة لانقل عن ٤٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي / م ٣ رمل مع اضافة مادة مانعة للاتکماش (االديكريت (b.v.f) او (الادى جروات) او ما يماثلها بمعدلات الشركة المنتجة وذلك عن طريق التليش على طبقات او عن طريق مدفع الخرسانة (shotcrete) ويتم خدمة السطح النهائي مستويًا وطبقاً لاصول الصناعة والقياس الهندسي على السطح النهائي . يتم عمل بياض تخشين والدهان لاعادة الشيء لاصل تحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جمعه) .				
	تكسير مبني سبك				
	بالمتر المسطح تكسير مبني يأتي بآي نوع من الطوب سبك أقل من ٢٥ سم شاملًا جميع أنواع التكسيرات من أي جهة دون احتساب سبك التكسيرات او البياض مع عمل الصلبات اللازمة والفنية تشمل جميع مايلزم من المهمات والعدد والآلات المناسبة لزوم العمل ونقل المخلفات إلى المقابل العمومية . كامل مما جمعه .	٢٥	٢م	١٥	
	مباني ٢/١ طوبة				
	بالمتر المكعب توريد وعمل مبني بالطوب طفلي المفرغ سبك ٢/١ طوبة والمونة المستعملة في البناء مكونة من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل مع ضرورة المعالجة بالمية للطوب المستخدم قبل القيام بأعمال البناء مباشرة والثالثة أيام الاولى التالية لاعمال البناء مع تشحيط آخر مدماك مع تقديم عينة من الطوب لاعتمادها قبل التوريد ومحمل على البند عمل كانت حرف L للربط بين الهيكل الخرساني والمباني وتتفذ كل ٤ مداميك ومحمل على البند تكسير مبني ونقل المخلفات الى المقابل العمومية مع نهو البند كاملا طبقاً للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف .	٢١		٣م	١٠
	بياض تخشين				
	بالمتر المسطح توريد وعمل بياض اسمنتى داخلي ويعلم من طبقة طرطشة ابتدائية مكونة من مونة بمحتوى ٤٥٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل ثم طبقة بياض بسمك لا يقل عن ٢٠٠ سم بمحنة تتكون من ٣٠٠ كجم اسمنت بورتلاندي عادي للمتر المكعب رمل مع عدم استخدام الجبس نهائيًا في اي اعمال البياض مع عمل البوج والاوtar وخدمة السطح جيداً ولف الزوايا	٧	٢م	١٥	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

ZU5023PR02F01

(المحرر)



بامهرة الزقازيق
الادارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييسة تقديرية عن صيانة دورات مياه الجناح اليسير وصندوق التكافل بمبني رئاسة الجامعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البلد	بيان الاعمال	الكمية	السعر	الوحدة	الاجمالي
	والتقابلات وكل ما يلزم لن فهو العمل والبند محمل عليه تثبيت سلك شبك ممدد أو زوايا سلك في الإرakan بعرض لا يقل عن ١٥ سم بوضع عند التقاء المبني مع الهيكل الخرساني بحيث يكون التقاء في منتصف السلك الشبك ويبت بواسطه وردة ومسامير صلب على الجانبين مع مساواة اطراف السلك الشبك مع المبني او الخرسانات مع اعتماد عينة السلك قبل التركيب والبند محمل عليه السقالات مع فهو البند كاملا طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف.				
	بلاط سيراميك للحوائط حسب المقاس المطلوب محمل عليه تكسير القديم .				
٨	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الطرق حسب الألوان والمقاس المطلوب من أجود صنف فرز اول (فرز اول) ويتم اعتماد اللون والتوعية قبل التوريد بسمك ٦ مم ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى يلخص يمونة أسمانية ٣٥ كجم / م٣ وتسقي اللحامات بلياني الاسمنت ومحمل على البند تكسير الموزاييك القديم وصولا للطوب الاحمر ونقل المخلفات الى اقرب مكتب عمومي حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه) .	٢١٠٠	٢م		
٩	بلاط سيراميك ارضيات حسب الالوان والمقاسات المطلوبة محمل عليه تكسير القديم .				
	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات حسب المقاسات والالوان من اجود صنف فرز اول (كيلوباترا او الجوهرة او روبل) او مائيماذها ويتم اعتماد اللون والتوعية قبل التوريد بسمك ٨ مم ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى مع عمل فرشة رمل تحت البلاط باى سmek على ان يراعي استواء الأرض اللصق الجيد بالمونة الاسمنتية وتسقي اللحامات بلياني الاسمنت مضاف اليها مادة اديبيوند والبند محمل عليه الوزره . اسما من نفس البلاط والبند محمل عليه تكسير البلاط القديم وما اسفلته باى سmek وصولا الى بلاطة السقف والبند يشمل نقل ناتج التكسير وما اسفله من رمال باى سmek الى المقالب العمومية وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشراف (كامل مما جميعه)	٨٥٠	٢م		
	توريد وتركيب ابواب خشبية ضلقة واحدة				
١٠	بالعدد توريد وتركيب باب خشب موسكي نفره واحد ضلقة مقاس ١.٢*٢ متر وحلق الفتحة (٦*٢ بوصة) والبر (٤/٣ *١ بوصة) بتخاله من الخشب المطلوب ممسوح وموضب وحلق الضلقة ٢ * ٥ بوصة للراس العليا والجوانب (٨*٢ بوصة) لرأس السلفي وسواسات عرضية قطاع (١.٥*٢ بوصة) على مسافات كل ١ اسم مثل عرض السواس وكسوة الضلقة تجليد ايلكاش زان ٤ مم من الجهاتن ويركب للضلقة نيل سنارة زان سmek (٣/٤ بوصة) للحرف الظاهره للضلقة والباب شامل جميع الاكسسوارات من الحديد من مفصلات واكر وكوالين داخل اسطامة وترابيس وغيرها من عينات معتمده ويشمل البند الدهان ببوية الاستر من مع الخدمة جيدا بالصنفره بعد كل وجهه وكافة مایلزم لن فهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لاعمال النجاره المعمارية طبقا للكود المصري وتعليمات جهاز الاشراف .	٢٤	عدد		
١١	توريد وتركيب ودهان ابواب خشبية حشو (داخليه)				
	بالعدد توريد وتركيب ودهان ابواب خشبية مقاس ٢.٧*٠.٧ متر) حشو كونتر ٧ ام بقوائم موسكي قطاع ٢*٦ وعدد ٢ رؤوس قطاع ٤*٢ والراس السلفية قطاع ٤*٢ والبند محمل عليه الدهان ببوية الملاكته وتركيب جميع الاكسسوارات	٣٦	عدد		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



جامعة الزقازيق
الادارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييسة تقديرية عن صيانته دورات مياه الجناح اليسير وصندوقة التكافل بمبني رئاسة الجامعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

النوع	بيان الاعمال	الكمية	السعر	الوحدة	الاجمالي
من اكر وکوالين وترابيس ومقصلات ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه	توريٰ وتركيب شرائط الوميتال	٢٣	٣٠		
بالمتر المسطح توريٰ وتركيب شرائط الوميتال متزرق من اجود القاطعات PS الخفيف او ما يماثله والبند محمل عليه جميع الاكسسوارات ومستلزمات التركيب والتبني من اجود الانواع مع الدهان ومحمل على البند تركيب زجاج عاكس سمك ٦ مم مع تهيئة الحلق القديم ودهانه وفنة البند تشتمل فك الشبابيك القديمة وتسليمها لمخازن طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	الاعمال الصحية: ملحوظة جميع الموسير الصرف والتغذية الداخلية محملة على الاجهزة الصحية (توريٰ او فك واعادة تركيب) لاقرب عمود رئيسي او ماسورة تغذية رئيسية ع الوجهه	١٢			
بالعدد توريٰ وتركيب مرحاض افرينجي ماركة ايديال ستاندر او ما يماثله ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الادارة الهندسية قبل التركيب محمل عليه موسير تغذية وموسير صرف لاقرب عمود رأسي والبند شامل كل الاكسسوارات الخاصة بالتشغيل والبند محمل تركيب شطاف خارجي ومحمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل عمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه).	جميع الموسير الرئيسي داخل الحمامات (واحد بوصة) وجميع الموسير الفرعية للحمامات تغذية قطر ٤/٣ بوصة توريٰ وتركيب مرحاض افرينجي	١٣			
بالعدد توريٰ وتركيب مرحاض افرينجي ماركة ايديال ستاندر او ما يماثله ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الادارة الهندسية قبل التركيب محمل عليه موسير تغذية وموسير صرف لاقرب عمود رأسي والبند شامل كل الاكسسوارات الخاصة بالتشغيل والبند محمل تركيب شطاف خارجي ومحمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل عمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه).	توريٰ وتركيب مرحاض افرينجي لذوي الاحتياجات الخاصة	١٤			
بالعدد توريٰ وتركيب حوض غسيل ايدي ساقط رخام حسب المقاس و الشكل المطلوب ويكون من اجود صنف من نوعية معتمدة و يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريد محمل عليه موسير تغذية على الوجه ونصف خلاط من نوعية جولدى والصرف لاقرب عمود رأسي على الوجه والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحبس البند محمل على جرانيت من عينة معتمدة يتم اعتمادها قبل التوريد من لجنة الاعتماد بالاداره الهندسيه والبند يشمل تركيب زوايا حديد " مع الدهان وجه سلاقون و وجهين لاكيه و و البند محمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه .	حوض غسيل ايدي ساقط رخام	١٥			
بالعدد توريٰ وتركيب حوض غسيل ايدي (ايديال استاندر) ساقط رخام حسب الشكل المطلوب ويكون من اجود صنف من نوعية معتمدة و يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريد محمل عليه	حوض غسيل ايدي ساقط رخام ستانلس	٦	٣٦	عدد	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



بالمعهد التقني
لإدارة العامل للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييسة تقديرية عن صيانة دورات مياه الجنام اليسر وصناديق التكافل بمبنى رئاسة الجامعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

العدد	بيان الأعمال	السعر	الكمية	الوحدة	الاجمالي
	على الوجه ونصف خلاط من نوعية جولي والصرف لأقرب عمود رأسي على الوجه والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحبس والبند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف . كاملاً مما جميعه .				
١٧	مباول ايديال ستاندر				
١٧	بالعدد توريد وتركيب مبولة من الصيني من أجود الأنواع من نوعية ايديال ستاندر او ما يماثلها من نوعية معتمده ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الاداره الهندسيه قبل التوريد محمل عليه مواسير تغذية والصرف لأقرب عمود على الوجه ، والبند محمل عليه الحنفية وكل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحبس والبند يشمل تفريغ أماكن الفواصل إذا لزم الأمر الجامعه والبند يشمل كل ما يلزم لنحو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف . كاملاً مما جميعه .		١٢	عدد	
١٨	حواجز مباول				
١٨	بالعدد توريد وتركيب حواجز رخام للمباول من أجود الأنواع من نوعية جرانيت فرز أول من نوعية معتمده سمك ٢ سم مقاس ٤٥ * ٩٠ سم ويتم إعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريد على أن تكون الحواجز ملفوفة الزوايا مشطوف السوك والبند يشمل تفريغ أماكن الفواصل إذا لزم الأمر ويتم الصقل والجلاء والتلميع وفك القديم وتسليميه إلى المخازن وعمل كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقاً لأصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز		١٨	عدد	
١٩	محبس ٢ بوصة بروبيلين				
١٩	بالعدد توريد وتركيب محبس ٢ بوصة لاكور جلبة لحام ايطالي من أجود الأنواع ومن عينة معتمدة يتم إعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسليميه للمخازن طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كاملاً مما جميعه).		٢	عدد	
٢٠	محبس ١ بوصة بروبيلين لاكور				
٢٠	بالعدد توريد وتركيب محبس ١ بوصة لاكور جلبة لحام ايطالي من أجود الأنواع ومن عينة معتمدة يتم إعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسليميه للمخازن طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كاملاً مما جميعه).		١٢	عدد	
٢١	توريد وتركيب مواسير بروبيلين قطر ٢ بوصة				
٢١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بروبيلين قطر ٢ بوصة من نوعية معتمدة مصر الحجاز او الشريف او GM او ما يماثلها ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الاداره الهندسيه قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسليمها للمخازن وطنطاها كل القطع الخاصة وكل ما يلزم للتركيب طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . كاملاً مما جميعه مع اعادة الشحن لاصلة .		٦٠	م/ط	
٢٢	مواسير PVC قطر ٣ بوصة				
٢٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف p.v.c قطر ٣ بوصه لزوم اعدمه الصرف من نوعية معتمده مصر الحجاز او الشريف او GM او ما يماثله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الاداره الهندسيه على الا يقل سمك الماسورة عن ٥ مم والبند يشمل الكيغان والمشتركات والبند محمل عليه التوصيل		١٢	م/ط	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



بامهرة الزقازيق
المؤسسة العامة للشنون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييسة تقديرية عن صيانة دورات مياه الجناح اليسير وصناديق التكافل بمبني رئاسة الجامعة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشنون الهندسية

النوع	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
٢٣	لأقرب غرفة تفتيش وفك المواسير القديمة وتسليمها لمخازن الجامعة والبند محمل عليه كل مايلزم التركيب طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه)	مواسير PVC قطر ٤ بوصة			
٢٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف p.v.c قطر ٤ بوصة لزوم اعمدة الصرف من نوعية معتمده مصر الحجاز او الشريف او GM او ما يعادله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الادارة الهندسية على الا يقل سmek الماسورة عن ٥ مم والبند يشمل الكيغان والمشتركات والبند محمل عليه التوصيل لأقرب غرفة تفتيش وفك المواسير القديمة وتسليمها لمخازن الجامعة والبند محمل عليه كل مايلزم التركيب طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه)	سيفون ارضية	م/ط	٢٤٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية p.v.c قطر ٣ بوصة من نوعية معتمدة روكيسي او ما يعادلها ويتم اعتماد العينة قبل التركيب والبند يشمل تركيب غطاء من الاستانلس مقاس ٢٠*٢٠ سم من اجود الانواع غير قابل للصدأ ويتم اعتماده قبل التركيب والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل والصرف والبند محمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنھو العمل للوصول الى اقرب حامود صرف على الوجه طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه)	سيفون ارضية	عدد	٥	
٢٦	بالعدد صيانة غرفة تفتيش وعمل كل ما يلزم من بياض لجوانب الغرفة من الداخل والخارج وإستدارة الأرکان وتركيب غطاء موزايکو إذا لزم الأمر والبند محمل عليه نقل المخلفات للمقالب العموميه ونھو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	صيانة غرفة تفتيش	بالعدد	٣	
٢٧	بالعدد توريد وتركيب جاليتراپ بلاستيك بالعدد ١٠ عدد على ان تكون من نوعية معتمده من لجنه الاعتماد من الاداره قبل التوريد والبند محمل عليه الغطاء البلاستيك طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه)	جاليتراپ	عدد	١٠	
	بالعدد توريد وتركيب مرآه عاكسة مقاس ٨*٢٠ متر فوق الاحواض بدورات المياه سمك ٥ مم من نوعيه ممتازه محاطة ببرواز الومنيوم او فيبر عرض ٤ سم ويتم اعتمادها قبل التركيب ونھو البند طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه .	مرآه عاكسة	عدد	٢٠	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

مقاييس تقديرية عن : صيانة حمامات بمبنى رئاسة الجامعة

الأعمال الـ رـ بـ يـة

أولاً الشروط العامة و الموصفات:

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجري المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراف ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراف و لا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
 - تعتبر المقاييس والمواصفات مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملًا لها جميعا حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقاً للكود المصري وطبقاً للمواصفات المذكورة فيما بعد .
 - لا يحق لمقاول العملية المطالبة بأى تعويض في حالة الحاجة إلى الغاء بند أو أكثر من مقاييس الأعمال.
 - لا يتم تغطية أي أعمال أو حجبها عن النظر بدون اعتماد جهة الإشراف و على المقاول اتاحة كل الفرص للمهندس لفحص أي عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر و على المقاول اخطار المهندس مقدما بوقت كاف بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك.
 - لجهة الإشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق المراجعة للاعمال التي قد يترب عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التي يتسلمهها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهام التي يسلمها له المهندس و كذلك اصلاح او استبدال المهام التي يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك.
 - على المقاول التأكد من أن مقاسات كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية المذكورة في عطائه مناسبة لما هو مخصص لها من الأماكن المخصصة لها دون أي تعديل لها كذلك لا يحق له المطالبة بأى زيادة في الأسعار نتيجة عدم مطابقة تلك الأجهزة للاماكن المتاحة لها.
 - على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التي تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسليم الابتدائي.
 - تشمل الأسعار إعادة الشيء لأصله في الحالات التي ينطبق عليها ذلك.
 - عند الانتهاء من العمل تختبر جميع الأعمال الكهربائية والأنظمة المختلفة قبل الاستسلام الابتدائي على نفقة المقاول للتأكد من مطابقتها و إتمامها حسب المواصفات القياسية ومن قيامها بعملها بشكل جيد ويكون ذلك في حضور جهة الإشراف وعلى المقاول ان يقدم الأجهزة والمعدات والعمالة الازمة لإجراء هذه الاختبارات والتي تطلبها لجنة الاستسلام لقيام بالاختبارات. وإذا اتضح وجود عيوب بأى جزء من هذه الأنظمة فيكون المقاول مسؤل عن استبداله بأخر جديد من نفس النوع الذى سبق اعتماده ولا يقبل إصلاحه بدلا عن ذلك ولا يترب على ذلك أى تكاليف إضافية على جهة المالكة.
 - تشمل الامان جميع المواسير المعزولة لمرور الخطوط والكابلات والاسلاك الكهربائية داخلها والحملات والارفف التي تركب عليها الكابلات والاقفزة المعدنية للمواسير كما تشمل اثمن الدوائر

(مکر ۱۷)

John C. H. Smith

51/

[Signature]

مقاييسة تقديرية عن : صيانة حمامات بمبنى رئاسة الجامعة

الأعمال الـ رئـيـسـة

والخطوط الكهربائية والعوازل الحاملة واللحامات والوصلات ومسامير الرباط وصناديق النهايات وقطع الاتصال النهائية ونهايات الوصلات والكابلات والمواد العازلة والاشرطة وقصدير اللحام وخلافة ما لم تغطى ذلك في بنود المقاييس.

- تشمل الأسعار الواردة في جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصاريـف للتسليم بالموقع وأيضا التركيب والإختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسليم الـ ابتدائـي.
- تشمل الأسعار كافة الأعمـال التي لم ترد صراحة في المـواصفـات أو جـدولـ الأسـعـار أو في الرسومـات الـلـازـمـة لإـتـامـ الـعـلـمـيـة حـسـبـ الأـصـوـلـ الفـنـيـةـ المـقـرـرـةـ وـالمـواـصـفـاتـ لـتـركـيـبـ وـتـشـغـيلـ جـمـيعـ الـأـجـهـزـةـ وـالـمـهـمـاتـ.
- تشمل الأسعار كافة الأعمـالـ المـدـنـيـةـ المـطـلـوـبـةـ لـتـنـفـيـذـ الـأـعـمـالـ.
- تشمل الأسعار النـقـرـ فيـ الـخـرـسانـةـ وـالـدـقـ فيـ الـأـمـاـكـنـ المـسـمـوـحـ بـهـاـ معـ عـمـلـ التـغـطـيـاتـ الـلـازـمـةـ وإـصـلـاحـ الـبـيـاضـ وـالـدـهـانـاتـ وـالـأـرـضـيـاتـ أوـ أـىـ تـلـفـيـاتـ بـهـذـهـ الـأـعـمـالـ بـعـدـ أـعـمـالـ التـشـطـيـبـ.
- على المقاول أن يقدم اسعاره علي اساس ان يكون النظام متكاملا قابلا للتشغيل وفق المـواصفـاتـ وفي حال وجود بنود لم يذكر صراحتـهـ بـقـائـمهـ الـاسـعـارـ وـتـعـتـبرـ لـازـمـهـ لـتـشـغـيلـ النـظـامـ علىـ المـقاـولـ اـخـذـهـ فـيـ الـاعـتـارـ عـنـ التـسـعـيرـ.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المـهـمـاتـ وـالـأـدـوـاتـ الـكـهـرـبـائـيـةـ المستـخدمـةـ فـيـ الـعـلـمـيـةـ قـبـلـ التـنـفـيـذـ بـوقـتـ كـافـ لـاعـتمـادـهـ مـنـ جـهـةـ الإـشـرافـ وـسيـكونـ المـقاـولـ مـسـؤـلـاـ عـنـ أـىـ أدـوـاتـ وـمـعـدـاتـ أوـ أـجـهـزـةـ تـرـكـبـ بـدـونـ اـعـتـمـادـ وـعـمـومـاـ لـاـ يـتـواـجـدـ فـيـ الـعـلـمـيـةـ إـلـاـ الـأـدـوـاتـ وـالـمـعـدـاتـ وـالـأـجـهـزـةـ الـمـعـتمـدةـ فـقـطـ.
- يجب أن تكون جميع الأـدـوـاتـ مـتـمـاثـلـةـ فـيـ الـمـشـرـوـعـ مـنـ نـوـعـ وـاحـدـ وـلـاـ يـجـوزـ الـخـلـطـ بـيـنـ عـدـةـ أـنـوـاعـ ماـ لـمـ يـذـكـرـ خـلـافـ ذـلـكـ فـيـ جـداـولـ الـفـئـاتـ وـالـأسـعـارـ.
- يجب استخدام مواسير منفصلة لكل من (دوائر الاضاءة- البرايز - دوائر القوى.... الخ).
- يجب الالتزام بـتـنـفـيـذـ جـمـيعـ اـشـتـراـطـاتـ وـتـعـلـيمـاتـ الـكـوـدـ الـمـصـرـىـ.
- في حالة ورود بنود بالمقطوعية في المقاييس المطروحة فعلى المقاول إعداد الدراسة الـلـازـمـةـ للأـعـمـالـ وـالـتـىـ تـشـتـملـ عـلـىـ كـمـيـاتـ لـلـبـنـودـ الـمـخـلـفـةـ وـأـسـعـارـ فـنـاتـ هـذـهـ الـبـنـودـ الـمـذـكـورـةـ بـالـكـرـاسـةـ المـطـرـوـحةـ وـكـذـاـ آـيـ بـنـودـ أـخـرـىـ يـرـىـ الـمـقاـولـ إـضـافـهـ ثـمـ يـتـقـدـمـ الـمـقاـولـ فـيـ عـطـائـهـ بـسـعـرـ بـالـمـقـطـوـعـيـةـ لـهـذـهـ الـأـعـمـالـ وـتـكـوـنـ أـسـعـارـ الـفـئـاتـ الـمـذـكـورـةـ لـيـتمـ مـحـاسـبـةـ الـمـقاـولـ بـمـقـضـاهـ طـبـقاـ لـمـاـ يـتـمـ تـنـفـيـذـهـ عـلـىـ طـبـيعـةـ مـعـ مـلـاحـظـةـ أـسـعـارـ هـذـهـ الـمـقـطـوـعـيـاتـ الـتـىـ يـتـقـدـمـ بـهـاـ الـمـقاـولـ فـيـ عـطـائـهـ هـىـ الـحدـ الـأـقـصـىـ الـذـىـ يـتـقـضـاهـ الـمـقاـولـ نـظـيرـ تـنـفـيـذـ جـمـيعـ الـأـعـمـالـ حـتـىـ الـإـسـتـلـامـ الـأـبـتـدـائـيـ مـهـماـ طـلـبـهـ مـنـ تـعـديـلـاتـ قـبـلـ أوـ اـثـنـاءـ التـنـفـيـذـ طـالـمـاـ كـانـتـ هـذـهـ التـعـديـلـاتـ مـنـ نـفـسـ مـوـقـعـ الـأـعـمـالـ الـمـطـرـوـحةـ.

(مـدـرـيـسـ)

رئيس مجلس

مقاييسه تقديرية عن : صيانة حمامات بمبنى رئاسة الجامعة

الأعمـال الـكمـريـة

رقم البند	بيان الأعمـال	الـفـنـنـهـ	الـكـمـيـهـ	الـفـنـنـهـ	الـفـنـنـهـ	الـإـجـمـالـيـهـ	الـمـلـاحـظـاتـ
1	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة مقاوم للرطوبة IP65 لمبة ليد 120 سم و محمل على البند فك الكشافات القديمة و تسليمها للمخازن و كل ما يلزم لنھو الاعمال طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جميعه.	46	عدد				• محمل على جميع البنود فك وحدات الاضاءة القديمة و تسليمها للمخازن. • <u>وحدات الاضاءة</u> : السويدي ايجي لاكس او ما يماثلها. • <u>اللمبات</u> : كانيون السويدي او اليوس او ما يماثلها. • <u>المواسير و الخراطيـم</u> : داخل الحائط مصطفى محمود او ما يماثلها و خارج الحائط مواسير مقاومة للحرق بيت الهندسة او الرحاب او ما يماثلها. • <u>الأـسـلاـكـ وـ الـكـابـلـاتـ</u> : السويدي للكابلات او ما يماثلها. • <u>البرـاـيزـ وـ المـفـاتـيـخـ</u> : بيشينو سوليد او ما يماثلها.
2	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة طراز مكاتب 2 لمبة ليد 120 سم للتركيب بالطرقـاتـ و محمل على البند فك الكشافات القديمة و تسليمها للمخازن و كل ما يلزم لنھو الاعمال طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جميعه.	35	عدد				
3	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار سبوت مرآية ليد متحرك لا يقل عن 7 وات اضاءة ابيض و محمل على البند فك الوحدات القديمة و تسليمها للمخازن و كل ما يلزم لنھو الاعمال طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جميعه.	12	عدد				

المدير العام

رئيس الفـنـنـهـ

مقاييسة تقديرية عن : صيانة حمامات بمبنى رئاسة الجامعة

الأعمـال الـكمـريـة

4	بالعدد: توريد وتركيب دائرة لتغذية فرعية لتجهيز مخرج انارة او اكتر بأسلاك قطاع (٢×١) ٢م داخل المواسير او الخراطيش الموجودة بالفعل و محمل على البند سحب الاسلاك القديمة و تسليمها للمخازن و كذا محمل على البند اي خراطيش او مواسير تلزم لاتمام الاعمال على الوجه الاكمل طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جبيعه.	عدد	24
5	بالعدد: توريد وتركيب واختبار بريزة شوكو بلون المناسب حسب طلب جهة الاشراف مفردة ١٦ أمبير - ٢٢٠ فولت مقاومة للرطوبة و العوامل الجوية و محمل عليها مفتاح انارة للتحكم في البريزة و محمل على البند الشاسيه واللقمة والوجه من النوع البلاستيك المقاوم وبلون ملائم أعمال الديكور وكافة مایلزام طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكمال مما جبيعه.	عدد	٢٧
6	بالعدد: توريد وتركيب واختبار دائرة فرعية لتغذية مأخذ كهربى او اكتر بأسلاك (٤×١) ٣م نحاس معزول داخل مواسير لانقل عن ام ١٦ من pvc ومحمل على البند كل مایلزام من ادوات التثبيت وعلب الشد او الاتصال على أن يتم اللحام عن طريق روزنات مع التوصيل لاقرب بواء و البند يشمل كافة مایلزام طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكمال مما جبيعه واعاده الشى لاصله.	عدد	٢٠
7	بالعدد: توريد وتركيب وتشغيل واختبار دائرة لتغذية مخرج سخان بأسلاك (٤×١) ٣م نحاس معزول في حتى لوحة التوزيع PVC مواسير لا تقل عن ٢٠ مم من مباشرة ومحمل على البند البريزة القوى ١٦ أمبير و مفتاح بيشينو ٣٠ أمبير داخل الحافظ و كافة مایلزام طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة وكمال مما جبيعه.	عدد	٦
8	بالعدد: توريد وتركيب دائرة لتغذية مخرج شفاط بأسلاك قطاع (٢×٢) ٢م داخل مواسير او خراطيش لا تقل عن ١٦ مم و محمل على البند مفتاح انارة للتحكم بشفاطين على الاكثر و محمل كذلك كافة ما يلزم لنها الاعمال على الوجه الاكمل طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جبيعه.	عدد	٢٦
9	بالعدد: ت ت خزنة ماجيك بالشاسيه بيشينو	عدد	٣٠
١٠	بالعدد: ت ت قطعة (مفتاح او بريزة ١٠ أمبير)	عدد	٤٠

(المسـرـيـ)

رسـمـاـتـ

طـيـلـيـ

مقاييسة تقديرية عن : صيانة حمامات بمبنى رئاسة الجامعة

الأعمال الـكمـ ربيـة

			30	عدد	بالعدد: ت ب وجہ بشکل دیکوری من النوع البلاستیک العريض (فتحة او اثنين او ثلاثة)	11
			30	عدد	بالعدد: ت و تشغيل و اختبار شفاط 30 سم * 30 سم شفط و طرد نوعية تورنيدوا او ما يماثلها و البند يشمل الاطار و كافة لوازم التركيب والثبت و محمل على البند كافة ما يلزم لنھو الاعمال على الوجه الاكمل و البند كامل مما جمیعه	12
اجمالى الأعمال الكهربائية						

(المبروك)
+-----+

برئـة اسـمـ

برئـة اسـمـ