



## كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص : المناقصة العامة

لعملية: صيانة دورات مياة هيئة التدريس بكلية الاداب

الاًدَبُ  
جلسة ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٤

\* يتم ختم كراسة الشروط بختام الشركة وإعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة \*



## كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة العامة لعملية : صيانة دورات مياه هيئة التدريس بكلية الاداب جلسة / 2024 /

### أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتوصيمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاحته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والعقد المبرم.
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقييم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمشروع والمتعلقة من الحاصلة على تلك الشهادة ) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5 لسنة 2015))
- (7) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفيا لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ) (مادة رقم (7) من القانون رقم (5 لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة ) (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018)
- (9) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للاقتصاد العسكري للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

### ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالي موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على العطاء الفنى والمالي نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ ( أمين عام الجامعة - الإدارة العامة للمشتريات والمخازن ).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 19000 جنيه ( فقط تسعة عشر ألف جنيه لا غير ) يسدّد نقداً أو بخطاب ضمان إبتدائى ينکى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظروف الفنى - على أن يزاد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
  - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
  - .ii. صورة من البطاقة الضريبية .
  - .iii. آخر إقرار ضريبي .
  - .iv. صورة من السجل التجارى .
  - .v. صورة من التسجيل بالضربي على القيمة المضافة .
  - .vi. صورة طبق الأصل من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية ومحتمدة من من جهة حكومية او قطاع حكومي .
  - .vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
  - .viii. اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
  - .ix. البرنامج الزمنى للتنفيذ ومدته .
  - .x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية .



الموافق / 2024 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

6) تحد يوم

### ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .
- 2) على مقدمي العطاءات مراعاة ماليٍ في اعداده لقائمة الأسعار ( جدول الفنات ) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
  - i. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو بدون بجدول الفنات عدداً أو وزناً أو غير ذلك دون تغير أو تعديل في الوحدة . ويجب أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموقعة من مقدم العطاء .
  - ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
  - iii. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابتها رقماً وحرفاً والتلويق .
  - iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالمواضيع الفنية فتثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .
  - v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
  - vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فتته - أعلى فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقصة فيعتبر أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فتة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
  - vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

### رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقاً لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته ....
- 2) على المقاول تقديم مستخلص شهرى عن الاعمال التى تم تنفيذها .

### خامسا : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة ( مدنیاً أو جنانياً ) عن أي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقابلي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبه يومياً ، وفي حالة تغيبه سيتم خصم مبلغ متران جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : ( ثلاثة أشهر ) تبدأ من تاريخ استلام الموقع خالي من المowanع .

### سادسا : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .
- 2) في حالة إخلال الجهة باحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكواه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكاوى وتسوية الخلافات ويكون تقديم الشكاوى في المكتب المذكور وفقاً للموايدات التالية .

المدة المسماوح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلاسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبٌت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبٌت المالي
يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن متن الشكوى	شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

\* تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.



٢٣

## مقاييس تقديرية عن : صيانة حمامات كلية الأداب لمنفعة جماعة الترسي

### الأعمال الـ كـهـريـة

#### أولاً الشروط العامة و الموصفات:

- إن الكميات المذكورة في قائمة الكميات هي الكميات التقديرية للأعمال ، وتجرى المحاسبة على أساس الكميات الفعلية التي يتم تنفيذها على الطبيعة وحسب حاجة الموقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراف ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحميل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض ولا يحق له المطالبة بأى تعويض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- تعتبر المقاييس والمواصفات مكملة لبعضها البعض والتوريد يجب أن يكون شاملًا لها جميعاً حسب أصول الصناعة الممتازة وطبقاً للكود المصرى وطبقاً للمواصفات المذكورة فيما بعد .
- لا يحق لمقاول العملية المطالبة بأى تعويض في حالة الحاجة إلى الغاء بند أو أكثر من مقاييس الأعمال .
- لا يتم تغطية أي أعمال أو حجبها عن النظر بدون اعتماد جهة الإشراف وعلى المقاول اتاحة كل الفرص للمهندس لفحص أي عمل على وشك التغطية أو الحجب عن النظر وعلى المقاول اخطار المهندس مقدماً بوقت كافٍ بأن هذا العمل جاهز للفحص أو على وشك ذلك .
- لجهة الإشراف الحق بمراجعة أعمال المقاول بأى وقت أثناء مراحل التنفيذ و لها حق السراجعة للإعمال التي قد يتربّب عليها أية أضرار و يكون على المقاول تنفيذ الملاحظات التي يتسلّمها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهمات التي يسلّمها له المهندس و كذلك اصلاح أو استبدال المهمات التي يثبت من واقع المراجعة أنها تستوجب ذلك .
- على المقاول التأكيد من أن مقاسات كافة الأجهزة والمعدات الكهربائية المذكورة في عطائه مناسبة لما هو مخصص لها من الأماكن المخصصة لها دون أي تعديل لها كذلك لا يحق له المطالبة بأى زيادة في الأسعار نتيجة عدم مطابقة تلك الأجهزة لاماكن المتاحة لها .
- على المقاول اتخاذ جميع الإجراءات الازمة لحماية وتغطية الأعمال المختلفة التي تم تنفيذها من التلف أو الضرر أو التكسير طوال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى وذلك لحين التسليم الابتدائي .
- تشمل الأسعار إعادة الشيء لأصله في الحالات التي ينطبق عليها ذلك .
- عند الانتهاء من العمل تختبر جميع الأعمال الكهربائية والأنظمة المختلفة قبل الاستلام الابتدائي على نفقة المقاول للتأكد من مطابقتها و إتمامها حسب المواصفات القياسية ومن قيامها بعملها بشكل جيد ويكون ذلك في حضور جهة الإشراف وعلى المقاول ان يقدم الأجهزة والمعدات والعمالات الازمة لإجراء هذه الاختبارات والتي تطلبها لجنة الاستلام للقيام بالاختبارات . وإذا اتضح وجود عيوب بأى جزء من هذه الأنظمة فيكون المقاول مسؤولاً عن استبداله بأخر جديد من نفس النوع الذي سبق اعتماده ولا يقبل إصلاحه بدلاً عن ذلك ولا يتربّب على ذلك أي تكاليف إضافية على جهة المالكة .
- تشمل الانشان جميع المواسير المعزولة لمرور الخطوط والكابلات والأسلاك الكهربائية داخلها والحملات والارفف التي ترتكب عليها الكابلات والاقفزة المعدنية للمواسير كما تشمل اثمان الدوائر

للسـعـرـاتـ

طـبـرـيـاـمـ

٤٠٢٤

عـ

رسـمـيـاـمـ

٥/١

امـمـيـاـمـ

## مقاييسة تقديرية عن : صيانة حمامات كلية الأداب أ.م.د. خضراء ذكي للمربي

### الأعمدة الـ ١٠

والخطوط الكهربائية والعوازل الحاملة واللحامات والوصلات ومسامير الرباط وصناديق النهايات وقطع الاتصال النهائية ونهايات الوصلات والكابلات والمواد العازلة والاشرطة وقصدير اللحام .... وخلافة ما لم تغطى ذلك في بنود المقاييسة.

- تشمل الأسعار الواردة في جدول الأسعار تكاليف التوريد وكافة المصارييف للتسليم بالموقع وأيضا التركيب والإختبارات والضمان لمدة عام (ما لم يذكر خلاف ذلك) من تاريخ التسليم الإبتدائي.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال التي لم ترد صراحة في المواصفات أو جدول الأسعار أو في الرسومات اللازمة لإنتمام العملية حسب الأصول الفنية المقررة والمواصفات لتركيب وتشغيل جميع الأجهزة والمهام.
- تشمل الأسعار كافة الأعمال المدنية المطلوبة لتنفيذ الأعمال.
- تشمل الأسعار النقر في الخرسانة والدق في الأماكن المسموح بها مع عمل التغطيات اللازمة وإصلاح البياض والدهانات والأرضيات أو أي تلفيات بهذه الأعمال بعد أعمال التشطيب.
- على المقاول أن يقدم اسعاره علي اساس ان يكون النظام متكاملا قابلا للتشغيل وفق المواصفات وفي حال وجود بنود لم يذكر صراحته بقائمه الاسعار وتعتبر لازمه لتشغيل النظام علي المقاول اخذها في الاعتبار عند التسعير.
- على المقاول أن يقدم عينات من جميع المهام والأدوات الكهربائية المستخدمة في العملية قبل التنفيذ بوقت كاف لاعتمادها من جهة الإشراف وسيكون المقاول مسؤولاً عن أي أدوات أو معدات أو أجهزة تركب بدون اعتماد وعموما لا يتواجد في العملية إلا الأدوات والمعدات والأجهزة المعتمدة فقط.
- يجب أن تكون جميع الأدوات متماثلة في المشروع من نوع واحد ولا يجوز الخلط بين حدة أنواع ما لم يذكر خلاف ذلك في جداول الفئات والأسعار.
- يجب استخدام مواسير منفصلة لكل من (دوائر الإضاءة- البرايز - دوائر القوى ... الخ).
- يجب الإلتزام بتنفيذ جميع اشتراطات وتعليمات الكود المصري .
- في حالة ورود بنود بالمقطوعية في المقاييس المطروحة فعلى المقاول إعداد الدراسة اللازمة للأعمال و التي تشمل على كميات للبنود المختلفة وأسعار فئات هذه البنود المذكورة بالكراسة المطروحة وكذلك أي بنود أخرى يرى المقاول إضافتها ثم يتقدم المقاول في عطائه بسعر بالمقطوعية لهذه الأعمال وتكون أسعار الفئات المذكورة ليتم محاسبة المقاول بمقتضاه طبقا لما يتم تنفيذه على الطبيعة مع ملاحظة أن أسعار هذه المقطوعيات التي يتقدم بها المقاول في عطائه هي الحد الأقصى الذي ينفذه المقاول نظير تنفيذ جميع الأعمال حتى الاستلام الإبتدائي مهمما طلب منه من تعديلات قبل أو اثناء التنفيذ طالما كانت هذه التعديلات من نفس موقع الأعمال المطروحة .

محمد  
المربي  
٢٠٢٤

مختار  
٢٠٢٤

محمد



## المقاييس التقديريّة

### بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة دورات مياه أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب

٢٠٢٤ / جلسة

\* يتم ختم المقاييس التقديريّة بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة



**مقاييسة تقديرية عن صيانة دورات مياه اعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب**

تم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البلد	بيان الاعمال	الوحدة	المكتاب	النوع	الاجمالي
<b>بلاط سيراميك ارضيات حسب الالوان والمقاسات المطلوبة محمل عليه تكسير القديم</b>					
1	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لارضيات حسب المقاسات والالوان من اجود صنف فرز اول ( كيلوباترا او الجوهرة او روبيال ) او مائياتهما ويتم اعتماد اللون والتلوية قبل التوريد سمك 8 مم ويكون ذو بريق لامع وعلى مقاومة للبرى مع عمل فرشة رمل تحت البلاط باى سمك على ان يراعي استواء الارض اللصق الجيد بالمونة الاسمنتية وتسقي اللحامات بليانى الاسمنت مضاف اليها مادة اديبيوند والبند محمل عليه تكسير البلاط القديم وما اسفله باى سمك وصولا الى بلاطة السقف والبند يشمل نقل ناتج التكسير وما اسفله من رمل باى سمك الى المقابل العمومية وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشراف (كامل مما جميعه)	2م	3.50		
<b>بلاط سيراميك لحوائط حسب المقاس المطلوب محمل عليه تكسير القديم</b>					
2	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الحمامات حسب الالوان والمقاس المطلوب من اجود صنف فرز اول ( فرز اول ) ويتم اعتماد اللون والتلوية قبل التوريد بسمك 6 مم ويكون ذو بريق لامع وعالى مقاومة للبرى يلتصق بمونة اسمنتية 350 كجم / م3 وتسقي اللحامات بليانى الاسمنت ومحمل على البند تكسير البلاط القديم ونقل المخلفات الى اقرب مقلب عمومي حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميعه)	2م	500		
<b>طبقة عزل للرطوبة من الأنسوومات بوليستر لزوم دورات المياه</b>					
3	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأنسوومات بوليستر او ما يماثله من عينة معتمدة يسمك لا يقل عن 4 مم (دورات المياه ) رقة واحدة على ان يتم تنظيف هذه الأسقف جيدا وازالة الأتربة منها لتهيئة السطح قبل اللصق وتركيب الشرائح ركوب لا يقل عن 15 سم وعمل زرره بارتفاع 25 سم مع استدارة جميع الأركان لتفاوت المستويات الأفقية والرأسيّة طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ومحمل على البند :- 1- عمل للياسة اسمنتية سمك 2 سم بمحتوى أسمنت لا يقل عن 300 كجم / م3 رمل مضاف اليها اديبيوند بحيث يكون السطح النهائي نظيف ومستوى وناعم ، وتنفذ اللياسة أسلف الطبقة العازلة ويضاف اليها مادة اديكريت (DM2) او ما يماثلها لمقاومة النفاذية . 2- يتم دهان الأسقف بمادة (سيروبلاست) كمادة لاصقة للطبقة العازلة . 3- عمل للياسة اسمنتية على العزل سمك 3 سم على الطبقة العازلة بمونة اديبيوند 65 بمحتوى اسمنت لا يقل عن 300 كجم اسمنت / م3 رمل ويضاف اليها مادة اديكريت (DM2) او ما يماثلها لمقاومة النفاذية حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه) .	2م	3.50		
<b>دهان الأسقف بمادة الديريتون لاسقاط سبق دهانها ( وجهين )</b>					
4	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهين لزوم الأسقف والكمرات بمادة الديريتون CMB شركه كيماويات البناء الحديث او ما يماثلها في جودتها قابل لل Tessil وباللون المطلوب ( عمل وجه معجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من الطب ودون تخفيف ثم التلقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من الطيب دون تخفيف ) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الأتربه ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما	2م	450		

٢٠٢٤  
السيد العام  
١٦

مدير الادارة  
٥٩/٦

مهندس احمد عباس  
٣٠٢٢١١٣



جامعة الزقازيق  
الإدارية العامة للشئون الهندسية  
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية عن صيانة دورات مياه اعضاء هيئة التدريس بجامعة الاداب

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	المكونة	المتغير	الاهمالى
5	بالمتر المسطح معالجة الاسف الخرسانية سوا عاكانت ( بلاطات او كمرات ) بدون استخدام شبكة حديد اضافية والبند محمل عليه نقل المخلفات الى المقالب العمومية وتنبع للخطوات الآتية :				معالجة اسقف وكمرات بدون اضافة حديد
5	<p>-1- يزال البياض والغطاء الخرساني لحديد التسليح من اسفل للوصول الى حديد التسليح بكمال قطاعة لتحديد حالته وطبقا لما يحدده الاستشاري او مهندس الجامعه بالموقع بطريقة لا تؤثر على باقي سبك البلاطة .</p> <p>-2- يتم معالجة صدا الحديد ان وجد بصنفه الحديد جميعه بالقطاع الخرساني للبلاطات بواسطه صنفه حدادي او ميكانيكا باستخدام فرشة سلك مثبتة على صاروخ كهربائي وذلك بعد الدهان بمادة مزيلة للصدا .</p> <p>-3- يتم دهان حديد التسليح بمادة ايبيوكسيه مانعة للصدأ مثل كيمابوكسي (131) او ما يماثلها .</p> <p>-4- يدهن كامل سطح البلاطة بمادة ايبيوكسيه قبل الصب مباشرة كمادة لاصقة وقوى للاسطح مثل (كيمابوكسي 104) او ما يماثلها وذلك لضمان التصاق الخرسانه الجديدة بالقديمه .</p> <p>-5- قبل جفاف مادة كيمابوكسي 104 يتم طرطشة السطح بروبة الايديوند 65 (بنخفيف الايديوند 65 بالماء بنسبة 1:3 ثم خلطة بالرمel والاسمنت بنسبة 1:1 او (اوكوستيك ) او ما يماثلها .</p> <p>-6- يتم اعادة الغطاء الخرساني حتى سبك 2 سم خارج حديد التسليح للبلاطات باستخدام خرسانه غير منتمشه تتكون من الركام الرفيع الفينو ( او السن نمرة 1 ) او الحصوة البنتشيو نمرة (2) والرمل والاسمنت بنسبة لاتقل عن 400 كجم اسمنت بورتلاندى عادي / 3 م رمل مع اضافة مادة مانعة للانكمash (الايركريت (b.v.f) او (الادى جروات ) او ما يماثلها بمعدلات الشركة المنتجه وذلك عن طريق التليش على طبقات او عن طريق مدفع الخرسانه (shotcrete) ويتم خدمة السطح النهائي مستويها وطبقا لاصول الصناعه والقياس الهندسى على السطح النهائي .</p> <p>يتم عزل بياض تخشنين والدهان لاعادة الشيء لاصل وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف ( كامل مما جميه ) .</p>	2م	5		تكسير مباني
6	بالمتر المسطح تكسير مباني بأي نوع من الطوب سبك اقل من 25 سم شاملًا جميع أنواع التكسيرات من أي جهة دون احتساب سبك التكسيرات أو البياض مع عمل الصلبات اللازمة والفناء تشمل جميع مايلزم من المهمات والعدد والآلات المناسبة لزوم العمل ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية . كامل مما جميه .	2م	25		مباني 2/1 طوبية
7	بالمتر المسطح توريد وعمل مباني بالطوب طفلي المفرغ سبك 2/1 طوبية والمونة المستعملة في البناء مكونة من 300 كجم اسمنت بورتلاندى عادي للمتر المكعب رمل مع ضرورة المعالجة بالمياه للطوب المستخدم قبل القيام باعمال البناء مباشرة والثلاثة أيام الاولى التالية لاعمال البناء مع تشحيط آخر مدماك مع تقديم عينة من الطوب لاعتمادها قبل التوريد ومحمل على البند عمل كائنات حرف L للربط بين الهيكل الخرساني والمباني وتتفقد كل 4 مداميك ومحمل على البند نقل المخلفات الى المقالب العمومية مع فهو البند كاما طبقا للمواصفات الفنية واصول الصناعه وتعليمات جهاز الاشراف .	2م	140		مباني 2/1 طوبية

میانہ

التشخيص العام

مدير الادارة

July 19

مکالمہ

مکتبہ  
مکالمہ  
۱۱۷

احمد حامد

ZU5023PR02F01

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية



**مقاييس تقديرية عن صيانة دورات مياه اعضاء هيئة التدريس بـ كلية الاداب**

لتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البلد	بيان الاعمال	الوحدة	الكتيبة	الاسعار	الاجمالي
8	توريدي وتركيب شباك فضي متزايق	2م	40		بالمنظر المسطح توريدي وتركيب شباك فضي الوميتال متزايق من اجود الفاطعات السعدى الثقيل او ماثيلها والبند محمل على جميع الاكسسوارات ومستلزمات التركيب والتثبيت من اجود الانواع وبالحلق الثنوى من الخشب الموسي مقاس 60*90 سم مع الدهان ومحمل على البند تركيب زجاج مسنفر سبك 6مم وفة البند تشمل فك الشبابيك القديمة وتسليمها لمخازن طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جمعيه
9	توريدي وتركيب ابواب خشبية ضفة واحدة (خارجية)	عدد	1.1		بالعدد توريدي وتركيب باب خشب موسي نمره واحد ضفة مقاس 1*2.2 متر وحلق الفتحه (2*6 بوصة ) والبر (4/3 *1 بوصة) بتخانة من الخشب المطلوب ممسوح وموجب وحلق الضلقة 2*5 بوصة للراس العلبي والجوانب (2*8 بوصة ) لرأس السلفي وسواسات عرضية قطاع (2*1.5 بوصة ) على مسافات كل 11 سم مثل عرض السواس وكسوة الضلقة تجليد ابلاكاش زان 4مم من الجهتين ويركب للضلقة نيل سنارة زان سبك (4/3 بوصة) للاحرف الظاهرة للضلقة والباب شامل جميع الاكسسوارات من الحديد من مفصلات واكر وكوالين داخل اسطامة وترابيس وغيرها من عينات معتمده ويشمل البند الدهان ببوية الاستر من مع الخدمة جيدا بالصنفه بعد كل وجهه وكافة مايلازم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات القياسية المصرية لاصول النجارة المعمارية طبقا للكود المصري ومحمل على البند فك الباب القديم وتسليمه لمخازن الكلية وتعليمات جهاز الاشراف .
10	توريدي وتركيب ودهان ابواب خشبية حشو (داخلية)	عدد	1.7		بالعدد توريدي وتركيب ودهان ابواب خشبية مقاس 2*0.90 متر ) حشو كونتر 17 سم بقوائم موسي قطاع 2*6 و عدد 2 رؤوس قطاع 2*4 والرأس السفلية قطاع 2*6 والبند محمل عليه الدهان ببوية الالامية وتركيب جميع الاكسسوارات من اكر وكوالين وترابيس ومحمل على البند فك الباب القديم وتسليمه لمخازن الكلية ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جمعيه
11	لامخازن الكلية	مقطوع عليه	1.9*3.8*6.15	المقطوع عليه	بالمقطوع عليه فك قواطيع الوميتال
12	الاعمال الصحية: ملحوظة جميع المواسير الصرف والتغذية الداخلية محملة على الاجهزه الصحية ( توريدي او اعاده تركيب ) لاقرب عمود رئيسي او ماسورة تغذية رئيسية ع الوجهه جميع المواسير الرئيسية داخل الحمامات ( واحد بوصة ) وجميع المواسير الفرعية للحمامات تغذية قطر 4/3 بوصة حوض غسيل أيدي ساقط رخام	عدد	2.2	مقطوع عليه	بالعدد توريدي وتركيب حوض غسيل أيدي (ابدال استاندر) ساقط رخام حسب المقاييس و الشكل المطلوب و يكون من اجود صنف من نوعية معتمدة و يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريدي محمل عليه مواسير تغذية على الوجهه ونصف خلاط من نوعية جولندي والصرف لأقرب عمود راسي على الوجهه والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحبس البند محمل على جرانيت من عينة معتمدة يتم اعتمادها قبل التوريدي من لجنة الاعتماد بالاداره الهندسيه والبند يشمل تركيب زوايا حديد " مع الدهان وجه سلاقون و وجهين لاكيه و و البند محمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يتلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جمعيه .

المدير العام  
٢٠٠٤

مدير الادارة  
د/احمد

مهندس  
١٣ سبتمبر  
٢٠١٣



**مقاييس تقديرية عن صيانة دورات مياه اعضاء هيئة التدريس بكلية الاداب**

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للمشروعات الهندسية

البلد	بيان الاعمال	الاجمالي	النوع	الكتيبة	الوحدة	العدد
<b>توريدي وتركيب مراحيض فرنجي</b>						
13	بالعدد توريدي وتركيب مراحيض فرنجي ماركة ايديال استاندر او ما يماثله ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الادارة الهندسية قبل التركيب عمود رأسى والبند شامل كل الاكسسوارات الخاصة بالتشغيل والبند محمل تركيب شطاف خارجي ومحمل عليه فك القديم وتسلیمه لمخازن الجامعة والبند يشمل عمل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف.(كامل مما جمیعه).		عدد	17		
14	بالعدد توريدي وتركيب مبولة من الصيني من أجود الأنواع من نوعية ايديال استاندر او ما يماثلها من نوعية معتمده ويتم اعتماد العينة من لجنة اعتماد العينات من الاداره الهندسيه قبل التوريد محمل عليه مواسير تغذية والصرف لاقرب عمود على الوجه ، والبند محمل عليه الحنفية وكل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمhips والبند محمل عليه فك القديم وتسلیمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف . كامل مما جمیعه .		عدد	10		
15	بالعدد توريدي وتركيب محبس 1 بوصة لاقرور جلبة لحام ايطالي من أجود الأنواع ومن عينة معتمدة يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسية قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسلیمه لمخازن طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . (كامل مما جمیعه) .		عدد	14		
16	حوالى مباؤل	حوالى مباؤل	عدد	10		
17	بالعدد توريدي وتركيب حواجز رخام للمباؤل من أجود الأنواع من نوعية جرانيت فرز اول من نوعيه معتمده سمك 2 سم مقاس 45 * 90 سم ويتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريد علي ان تكون الحواجز ملفوفة الزوايا مشطوف السوك والبند يشمل تفريغ أماكن الفواصل إذا لزم الأمر ويتم الصقل والجلاء والتلميع وفك القديم وتسلیمه إلى المخازن وعمل كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً أصول الصناعة وطبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . كامل مما جمیعه .		عدد			
18	سيفون ارضية	سيفون ارضية	عدد	19		
19	بالعدد توريدي وتركيب سيفون ارضية p.v.c قطر 3 بوصة من نوعية معتمدة روکسي او ما يماثلها ويتم اعتماد العينة قبل التركيب والبند يشمل تركيب غطاء من الاستانلس مقاس 20*20 سم من اجود الانواع غير قابل للصدأ ويتم اعتماده قبل التركيب والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل والصرف والبند محمل عليه فك القديم وتسلیمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل للوصول الى اقرب عمود صرف على الوجه طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف . (كامل مما جمیعه) .		عدد			
20	حوض غسيل أيدي ساقط رخام ستانلس	حوض غسيل أيدي ساقط رخام ستانلس	عدد	2		
21	بالعدد توريدي وتركيب حوض غسيل أيدي (ستانلس) ساقط رخام حسب المقاييس و الشكل المطلوب و يكون من اجود صنف من نوعية معتمدة ويتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسيه قبل التوريد محمل عليه مواسير تغذية على الوجه ونصف خلاط من نوعية جولدى والصرف لاقرب عمود رأسى على الوجه		عدد			

المدير العام  
محمد

مدير الادارة  
احمد حامد

مهندس  
احمد حامد  
٢٠٢١



مقاييسة تقديرية عن صيانة دورات مياه اعضاء هيئة التدريس بجامعة الادارى

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاحمال	الوحدة	الكتيبة	السعر	الاجمالي
	والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل للتجذية والصرف والمحبس والبند يشمل كل ما يلزم ل فهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف . كامل مما جميعه .				
19	مواسير PVC قطر 3 بوصة بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف p.v.c قطر 3 بوصة لزوم اعمدة الصرف من نوعية معتمده الشريف او مصر الحجاز او GM او مایمائله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الادارة الهندسية على الا يقل سمك الماسورة عن 5 مم والبند يشمل الكيغان والمشتركات والبند محمل عليه التوصيل لأقرب غرفة تفتيش وفك المواسير القديمة وتسليمها لمخازن الجامعة والبند محمل عليه كل مايلزم التركيب طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . ( كامل مما جميعه ).	225	م/ط		
20	مواسير PVC قطر 4 بوصة بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف p.v.c قطر 4 بوصة لزوم اعمدة الصرف من نوعية معتمده الشريف او مصر الحجاز او GM او مایمائله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الادارة الهندسية على الا يقل سمك الماسورة عن 5 مم والبند يشمل الكيغان والمشتركات والبند محمل عليه التوصيل لأقرب غرفة تفتيش وفك المواسير القديمة وتسليمها لمخازن الجامعة والبند محمل عليه كل مايلزم التركيب طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . ( كامل مما جميعه ).	250	م/ط		
21	جاليتراك بالعدد توريد وتركيب جاليتراك بلاستيك 4 بوصه على ان تكون من نوعيه معتمده من لجهه الاعتماد من الاداره قبل التوريد والبند محمل عليه الغطاء البلاستيك طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف ( كامل مما جميعه )	4	عدد		
22	صيانة غرفه تفتيش بالعدد صيانة غرفه تفتيش وعمل كل ما يلزم من بياض لجوانب الغرفه من الداخل والخارج واستدارة الأركان وتركيب غطاء موزايكو إذا لزم الأمر والبند محمل عليه نقل المخلفات للمقلب العموميه ونهو العمل طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف . كامل مما جميعه	4	بالعدد		

مساعد  
المدير العام  
٢٠١٤

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون الهندسية

مدير الادارة  
م/د حامد

ZU5023PR02F01

مهندس  
أحمد حامد طبله  
٢٠١٤

احمد حامد

مقاييسة تقديرية عن : صيانة حمامات كلية الأداب

الأعمدة الـ ١٢

رقم البند	بيان الأعمدة	الفننة	الكمية	الكمية بالجنيه	الإجمالي بالجنيه	ملاحظات
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• محمل على جميع البنود فك وحدات الاضاءة القديمة و تسليمها للمخازن.</li> <li>• <u>الكسافات</u> : السويدي ايجي لاكس او ما يماثلها.</li> <li>• <u>البلاوفونيرة</u> : السويدي ايجي لاكس (بورتو مارينا) او ما يماثلها.</li> <li>• <u>اللمبات</u>: كانيون السويدي او البوس او ما يماثلها.</li> <li>• <u>المواسير و الخراطيم</u>: داخل الحائط مصطفى محمود او ما يماثلها و خارج الحائط مواسير مقاومة للحرق بيت الهندسة او الرحاب او ما يماثلها.</li> <li>• <u>الأسلاك و الكابلات</u>: السويدي للكابلات او ما يماثلها.</li> <li>• <u>البراييز و المفاتيح</u>: بيشينو سوليدا او ما يماثلها.</li> </ul>
١	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة ضد الرطوبة ٢ لمبة ليد ١٢٠ سمو كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جميه.	عدد	١٨			
٢	بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار كشاف اضاءة اضاءة ضد الرطوبة ٢ لمبة ليد ١٢٠ سمو محمل على البند ما يلزم من اسلاك التغذية (٢*١) مم ٢ نحاس داخل الخراطيم الموجودة بالفعل او جديدة محملة على البند مع سحب الاسلاك القديمة و تسليمها للمخازن و محمل على البند اى مواسير و اكسسوارات بمقاس مناسب تلزم لتعديل او استحداث مسارات للتغذية و التحكم في الكشاف و جميع مستلزمات التركيب والتشغيل وسائل التثبيت محملة على البند (عدا مفاتيح الانارة باللوشم و العلبة و الشاسيه) و كل ما يلزم لنحو الأعمال طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جميه.	عدد	١٠			

بيان  
الأعمدة

بيان  
الأعمدة

بيان  
الأعمدة

# مقاييس تقديرية عن : صيانة حمامات كلية الآداب أ. د. خالد الحسيني (الدرس)

## الأعمال الـ ١٠

			٨	عدد	<p>بالعديد: توريد و تركيب بلافنيرة مقاوم للأترية و الرطوبة الجسم الخارجي للكشاف مصنوع من مادة البولي الكربونيت بعده ٢ لمبة ليد قدرة ١٢ وات . ومحمل على البند ما يلزم من اسلاك التغذية (٢*١)٢ مم ٢ نحاس داخل الخراطيم الموجودة بالفعل او جديدة محملة على البند و محمل على البند أي مواسير و اكسسوارات بمقاس مناسب تلزم لتعديل او استحداث مسارات للتغذية و التحكم في الكشاف و جميع مستلزمات التركيب والتشغيل وسائل التثبيت محملة على البند (عدا مفاتيح الانارة بالوش و العلبة و الشاسيه) و كل ما يلزم لنها الأعمال على الوجه الاكملي طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جميعه.</p>	٣
			١٦	عدد	<p>بالعديد: توريد و تركيب دائرة لتغذية مخرج شفاط بأسلاك قطاع (٢×٢) مم ٢ داخل مواسير او خراطيم لا تقل عن ١٦ مم و محمل على البند مفتاح انارة التحكم بشفاطين على الاكثر و محمل كذلك كافة ما يلزم لنها الأعمال على الوجه الاكملي طبقا لأصول الصناعة و كامل مما جميعه.</p>	٤
			٨	عدد	<p>بالعديد: توريد و تركيب وإختبار بريزنة شوكو بنون مناسب حسب طلب جهة الاشراف مفردة ١٦ أمبير - ٢٠ فولت مقاومة للرطوبة و العوامل الجوية و محمل عليها قطعة مفتاح انارة للتحكم في البريزنة و محمل على البند العلبة و الشاسيه و اللقمة و الوجه من النوع البلاستيك المقاوم و بلون ملائم أعمال الديكور وكافة مایلزام طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و كامل مما جميعه.</p>	٥
			٨	عدد	<p>بالعديد: توريد و تركيب وإختبار دائرة فرعية لتغذية مأخذ كهربى او أكثر بأسلاك (٤×١)٣ مم ٢ نحاس معزول داخل مواسير لانقل عن ١٦ مم من pvc و محمل على البند كل مایلزام من أدوات التثبيت و علب الشد او الاتصال على أن يتم اللحام عن طريق روزنات مع التوصيل لاقرب بواء و البند يشمل كافة مایلزام طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و كامل مما جميعه و اعاده الشئ لاصله.</p>	٦
			١٢	عدد	بالعديد: ت ت خزنة ماجيك بالشاسيه ببتشينو	٧
			٢٠	عدد	بالعديد: ت ت قطعة ( مفتاح او بريزنة ١٠ امير )	٨
			١٢	عدد	بالعديد: ت ت وجه بشكل ديكورى من النوع البلاستيك العريض (فتحة او اثنين او ثلاثة )	٩

الرسام  
٢٠١٤

رسالة

٥/٤

١٣

الباحث

مقاييسة تقديرية عن : صيانة حمامات كلية الأدب أختبارات خصوصية المدرسة

الأعمال الكهربائية

			١٦	عدد	بالعديد بت و تشغيل و اختبار شفاط ٣٠ سم * ٣٠ سم شفط و طرد نوعية تورنيدوا او ما يماثلها و البند يشمل الاطار و كافة لوازم التركيب و التثبيت و محمل على البند كافة ما يلزم لنها الاعمال على الوجه الاكملي و البند كامل مما جعله	١٠
اجمالى الأعمال الكهربائية						

محمد  
المرادي  
٢٠١٤

مساعد  
مدرس

مدرس