



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : صيانة مبنى الادارة العامة للشئون الهندسية

الدور الثاني والثالث

2024 / ٥ / جلسه ٩

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص المناقصة العامة لعملية :
صيانة مبنى الادارة العامة للشئون الهندسية الدور الثاني والثالث
جلسة / 2024 /

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقنية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجودة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات أو الواسطة بعطاءات أو عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة أو الشراء منهم .
- (5) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018 باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولاته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات .
- (6) يتلزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيقان نسبة المكون الصناعي المصري الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمطلوب المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2015))
- (7) يتم اعتبار المنتجات الصغيرة والمتوسطة الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوفياً لنسبة المكون الصناعي المصري وترد القيمة المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . (مادة رقم (7) من القانون رقم (5) لسنة 2015))
- (8) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة 0 (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018))
- (9) الالتزام القائم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذي يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد في حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك الرجوع في هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة لانتاج المحلى للوقوف على مدى توافق الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فنى وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروف في العطاء الفنى والمالى نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن) .
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين إبتدائي قدره 10000 جنيه (فقط عشرة الاف جنيه لا غير) يسدّد نقداً أو بخطاب ضمان إبتدائي ينكى صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزيد التأمين الابتدائي إلى نسبة 5% عند الرسوم كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية .
- (5) كما يجب أن يرفق بالمطلوب الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر اقرار ضربي.
 - .iv. صورة من السجل التجارى .
 - .v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة .
 - .vi. صورة من سابقة اعمال مماثلة لهذه العملية ومحتملة من من جهة حكومية او قطاع حكومى .
 - .vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقة صورة من عقد المشاركة والنظام الاساسي للشركة ومن له حق التوقيع .
 - .viii. اقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .
 - .ix. البرنامج الزمني للتنفيذ ومدته.
 - .x. التسجيل بالفاتورة الالكترونية



6) تحدد يوم الموافق / 2024 م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المطاريف الفنية

ثالثا - الشروط المالية

- 1) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة.
- 2) على مقدمى العطاءات مراعاة مايلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .
 - .i. تكتب أسعار العطاء بالجاف رقما وحرفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ماهو مدون بجدول الفنات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مورخة وموقعة من مقدم العطاء.
 - .ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودة أو من المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .
 - .iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقما وحرفا والتقويم .
 - .iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء آية ملاحظات خاصة بالمواصفات الفنية فثبتت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفنى .
 - .v. لا يلتقت إلى أى إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المطاريف الفنية .
 - .vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذى سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسست عليه المناقصة فيعتبر إنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة دون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .
 - .vii. لا يعتمد لأى عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولا يسرى ذلك على أى تعديل لصالح الجهة الإدارية يقدم من صاحب أقل العطاءات المنطبقه للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

- 1) يتم صرف المستخلصات طبقا لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته
- 2) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسى ومدة التنفيذ

- 1) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق .
- 2) الشركة مسؤولة مسئولية كاملة (مدنیا أو جنائي) عن اي اضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .
- 3) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندش نقابي متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبه يوميا ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متران جنيه عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .
- 4) مدة تنفيذ العملية : (اربعة أشهر) تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالي من الموانع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

- 1) لا يجوز تجزئة العطاء بين اكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجاوز .
- 2) في حالة إخلال الجهة ب執行 قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن تقديم بشكوه الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقديم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواييد التالية .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المطاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بإجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجاسة فتح المطاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبtte الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبtte المالى
يتم تقديمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن منه الشكوى	شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

❖ تخضع هذه المناقصة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.

يعتذر المدير



المقايسة التقديرية

بعض ملخص المعايير العامة

لعملية : صيانة مبني الادارة العامة للشئون الهندسية

الدور الثاني والثالث

2024 / / جلسة

* يتم ختم المقايسة التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



مقاييس تقديرية عن صيانته مبني الاداره العامه للشئون الهندسيه (الدور الثاني والثالث على)

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الاداره العامه للشئون الهندسية

البلد	بيان الاعمال	الكمية	الوحدة	المتغير	الاجمالي
بلاط سيراميك او ضياث حسب الالوان والمقاسات المطلوبة محمل عليه تكسير المكبات					
1	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للأرضيات حسب المقاسات والألوان من أجود صنف فرز أول (كيلوباترا او الجوهرة او روبيال او ما يماثلها ويتم اعتماد اللون والتوعية قبل التوريد سمك 8 مم ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى مع عمل فرشة رمل تحت البلاط باى سمك على ان يراعي استواء الأرض اللائق الجيد بالمونية الاسمنتية وتسقي اللحامات ببلاتني الاسمنت مضاف اليها مادة اديبوند والبند محمل عليه الوزرة 10 سم من نفس البلاط والبند محمل عليه تكسير البلاط القديم وما اسلفة باى سمك وصولا الى بلاطة السقف والبند يشمل نقل ناتج التكسير. وما اسفله من رمال باى سمك الى المقالب العمومية وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهات الاشراف (كامل مما جميه)	100	2م		
بلاط سيراميك لحوائط حسب المقاس المطلوب لزوم الجوفيه محمل عليه تكسير القذيب					
2	بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الطرق حسب الالوان والمقاس المطلوب من أجود صنف فرز أول (فرز أول) ويتم اعتماد اللون والتوعية قبل التوريد بسمك 6 مم ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى يلتصق بمونية اسمنتية 350 كجم / م³ وتسقي اللحامات ببلاتني الاسمنت ومحمل على البند تكسير الموزايكو القديم وصولا للطوب الاحمر ونقل المخلفات الى اقرب مقلب عمومي حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميه)	50	2م		
دهان الاسقف بمادة الدريتون لاسقف سبق دهانها (وجه واحد)					
3	بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات (وجه واحد نظافه) لزوم الاسقف والكمارات بمادة الدريتون (كيماويات البناء الحديث) او ما يماثلها في جودتها قابل للتسخيل وباللون المطلوب (عمل وجه معجون والصنفرة الازمة ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيض ثم التقطيع بالمعجون وصنفرته) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الآتربه ومخلفات البياض وأيضا تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميه)	1180	2م		
دهانات بلاستيك ببويبة الكيمائيون لحوائط سبق دهانها (وجهين)					
4	بالمتر المسطح توريد وعمل الدهانات بلاستيك لزوم الحوائط بمادة كيمائيون نصف لامع من نوع (كيماويات البناء الحديث) او ما يماثلها في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الاداره الهندسية قابل للغسيل وباللون المطلوب والمعجون الخاص للدهانات المختتمة (عمل وجه معجون بطانة كامل وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة ودون تخفيض ثم عمل تقطيع بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب مباشرة دون تخفيض) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الآتربه ومخلفات البياض وأيضا	1500	2م		

المدير العام
٢٠٢٣/١٢/١٣

مدير الادارة

٢٠٢٣/١٢/١٣

مهندس
٢٠٢٣/١٢/١٣



مقاييس تقديرية عن صيانته مني الاداره العامه للشئون الهندسيه (الدور الثاني والثالث علوي)

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الاداره العامه للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكتيبة	المسعر	الاجمالي
	تسديد و علاج الشفوق والأجزاء المفككة من البياض و عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات المنتجة للوصول الفنية و تعليمات جهاز الاشراف و حسب ارشادات الشركة بالدهانات الى أعلى مستوى جودة و تجسس اللون (كامل مما جميه).				
دهان- خديج مشغول (سبق دهانه)					
5	بالمتر المسطح عمل دهانات لاكيه للاسطح المعدنية السابقة دهانها (بوابات و شبابيك و شرائط) وجهين لاكيه بدون تخفيف من العطب مباشرة والبند يشمل عمل النظافة والصنفرة قبل الدهان و عمل كل ما يلزم لنها و الاعمال طبقاً لأصول الصناعة وللمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف. كامل مما جميه.	2م	50		
تسكينك و ترييج و دهان ابواب خشب سبق دهانها مع التجليد ابلکاش زان (للابوابين)					
6	بالعدد تسكينك و ترييج ابواب خشبية (2.2×1) مع تركيب كافة الكائنات الناقصه او المكسورة بما فيها البرور او البلاكتات اذا لزم الامر وكذلك تركيب الالكر والكرالين من تزويده الاهرام او ما يماثلها مع تركيب وجهين ابلکاج زان لتجليد الابواب و عمل دهانات استر من اجود الانواع على نجارة والبند يشمل دهان الحلق لاكيه من اجود الانواع من الطلعة مباشرة ودون تخفيف وطبقاً للمشروط والمواصفات الفنية و تعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميه).	بالعدد	6		
تورييد و عمل دهانات كيماتون للحوائط محمل عليه جلي الموزاييك (بالماء)					
7	بالمتر المسطح تورييد و عمل دهانات داخلية للحوائط ببوية الكيماتون (كيماويات البناء الحديث) او ما يماثلها من مصانع معتمدة لزوم الحوالط والدهانات متكونة من وجيهة تحضيري من بادي بلاستيك معتمد (سيلر) وذلك بعد نظافة المسطح جيداً وصنفرته لازلة اي شوائب عالقة ثم يتم عمل سكينتين معجون احداهما افقية والاخرى راسية مع الصنفرة بعد كل سكينة معجون ويجب تلوين السكينة الثانية لتميزها عن السكينة الاولى اذا طلب ذلك مع مراعاة ان يكون التاوين من نفس خامات بوية البلاستيك وكذا استخدام معجون بلاستيك جاهز ويعتمد على ان يتم تسليم كل سكينة معجون لجهاز الاشراف ثم يتم عمل وجهة ببوية البلاستيك المخفف بنسبة لا تزيد عن 10% مياة للبطانة ثم يتم عمل وجهين ببوية البلاستيك الجاهز باللون المطلوب مع اعتماد عينة المواد والالوان قبل التورييد محمل على <u>البند</u> جلي وصقل بياض موزاييك قديم للحوائط باستخدام ماكينة الجلي او أحجار الصنفرة اللازمة للحصول على سطح ناعم أملس ولفته تشمل جميع أعمال الترميم للتضليلات والتشعيرات إن وجدت والبند يشمل السقالات مع فهو البند كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف.	2م	440		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

٢٠٢٣/١١/٢٠٢٣

٢٠٢٣/١١/٢٠٢٣

٢٠٢٣/١١/٢٠٢٣

ادارة الصيانة/ الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01

احمد حامد



مقاييسه تقديرية عن صيانة مبني الاداره العامة للشئون الهندسية (الدور الثاني) والثالث علوي

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الاداره العامة للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	الكمية	السعر	الاجمالي
تسكين شبابيك الوميتال قطاع السد				
8	بالمتر المسطح تسكين شبابيك الوميتال مع تركيب كافة الناقص والزجاج (مقاس 5مم) حتى تعمل الشبابيك بصورة صحيحة ومحمل على البند المقابض والفرش والعجل ومحمل عليه تنظيف وتلميع قطاع الالوميتال والزجاج جيداً ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	2م	120	
توريه وتركيب ضلف الوميتال منلاق لزوم البو فيه				
9	بالمتر المسطح توريه وتركيب ضلف الوميتال منلاق من اجدد القطاعات مثل قطاع PS ومحمل عليه جميع الاكسسورات وجميع مستلزمات التركيب والتثبيت ومحمل على البند تركيب المقابض والاكره ونهو البند حسب اصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	2م	5	
حوض خسيل ايدي ساقط رخام ستانلس لزوم البو فيه				
10	بالمعد توريه وتركيب حوض خسيل ايدي (ستانلس) ساقط رخام حسب المقاس و الشكل المطلوب و يكون من اجدد صنف من نوعية معتمدة 304 و يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسية قبل التوريه محمل عليه مواسير تغذية على الوجه ونصف خلاط من نوعية جولدي والصرف لأقرب عمود رأسي على الوجه والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحبس والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه .	حد	1	
رخام جرانيت لزوم البو فيه				
11	بالمتر المسطح توريه وتركيب رخام جرانيت احمر اسواني لزوم فرصه البو فيه مع عمل شطف زوايا والتثبيت الجيد بزاوية حديد 5*5 والكلات ونهو البند طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جميعه	2م	5	
دهان دواليب خشب سبق دهانها				
12	بالمتر المسطح دهان دواليب خشبيه بمادة اللاكتي على نجارة سبق دهانها ونهو البند طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميعه).	2م	30	
تجاليد خشبية (بدليل خشب)				
13	بالمتر المسطح توريه وتركيب تجاليد (بدليل الخشب) طبقاً للعينة المعتمدة والفناء تشمل الطفات مقاس 1*1 بوصة مثبت عليها لوح فاير بسمك 9مم مع دهان العطفات بطبقه عازلة للرطوبة و مستلزمات التركيب (سيلكون عرض من عينة جيده مع اعتمادها) وكل الاعمال اللازمة لنهو الاعمال طبقاً لأصول	2م	5	

المدير العام

٢٠٢٣

مدير الادارة

٣١٢٢٣
٢٠٢٣

مهندس

٢٠٢٣
١١٧٣

مقاييسة تقديرية عن صيانة مبني الاداره العامه للشئون الهندسيه (الدور الثاني والثالث علوي)

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الاداره العامه للشئون الهندسية

البند	بيان الاعمال	السعر	الكمية	الوحدة	الاجمالي
	الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .				
14	الواح (بديل الرخام) لزوم الحوائط بالعمر المسطح توريد وتركيب الواح (بديل الرخام) طبقاً للمعيادة المعتمدة وتحتفظ وتركيب بالأشكال و بالمقياسات المطلوبة على أن يكون البروز عن الحوائط لا يقل عن ٣ سم مع مراعاة ذلك في العلاقات المتبقية استقل الشاسيه والفناء تشمل العلاقات و مستلزمات التركيب والدهانات طبقاً للتصصيمات وكل الأعمال اللازمة لنهاي الأعمال طبقاً للرسومات و أصول الصناعة و تعليمات المهندس المشرف .		٢٠	٢م	
15	توريٰد و تركيب شطاف خارجي بالعدد توريد وتركيب شطاف خارجي لزوم قواعد افونجي من اجود الانواع ومحمل عليه فك القديم وتسلیمه لمخازن الجامعة والبند . يشمل عمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة و تعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جمبيه) .		٦	عدد	

الموافق للعام
٢٠٢٣ / ١١ / ١١

مدير الادارة
٢٠٢٣ / ١١ / ١١

مهندس
٢٠٢٣ / ١١ / ١١

(٢١)

مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة
مكاتب وطرقات الإدارات العامة للشئون الهندسية
الأعمال الكهربائية

*** الشروط والمواصفات الفنية

- ** يراعى تنفيذ الأعمال وفق أصول الصناعة وطبق الشروط والمواصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا المواصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومتباقة للمواصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومتدوبيها بكل دقة .
- ** يراعى توريد الأدوات والمهمات المراد تركيبها من أجود التوقيعات في السوق المحلية .
- ** يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنتاج المحلي .
- ** يراعى تقديم العينات للاعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .
- ** لابد من الأخذ في الاعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة أو الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحويل بند على بند وإذا تم ذلك فتحمل المقاول تبعات ذلك دونما اعتراض في حال طلب تنفيذ أعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .
- ** يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف
- ** محمل على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان و إعادة الوضع لأصله) بعد انهاء أعمال الكهرباء
- ** جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون
- ** يراعى معالجة الموقع على الطبيعة معالجة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من كشافات وأسلاك وقطع للاعتماد قبل التوريد .
- ** على المقاول مراعاة إشتراطات الأمن والسلامة لجميع عناصر المشروع والأعمال المنفذة .

يعتمد
المدير العام

٢٦ / ٣٠ - ٢٠٢٣

رئيس قسم الكهرباء


مهندس /


مقاييس تقديرية لأعمال الصيانة المطلوبة
مكاتب وطرق الإداره العامة للشئون الهندسيه
الأعمال الكهربائية

(٢٢)

الوحدة	الكمية	السعر افرادي الاجمالي	بيان الاعمه
			الكتافات اليد ومستلزماتها
			يراعى توريد وتركيب كشاف من الصاج كامل بعد لمبات ليذكما يرد بالبند طراز مكاتب أو ورش أو مقاوم للرطوبة حسبما يرد بالبند من احدى الشركات المعتمدة يصنع من الصلب المدهون بالمينا البيضاء وبسمك لا يقل عن .٨ مم ومجرى جسم الكشاف بسعة مناسبة ومركب به أجهزة التحكم والتوصيلات ويثبت جيدا بالسقف (الخرسانة) بالجاش واللمبات ليذ تعمل على التيار المباشر بضمانت لا يقل عن عام والدوى توسيبا أو ما يماثلها وحسب اعتماد جهة الاشراف
			١ بالعدد توريد وتركيب كشاف كامل مقاوم للرطوبة والأتربة والغبار لمبة ٢٠ * ١ سم ليد تيوب تعمل على التيار المباشر كامل ماجموعة والصاجة من الناج السويدي أو ايمكو اوثرى برازرو المعبأة من انتاج كانيون أو اوليوس أو تورنادو أو السويدي أو ما يماثلها وحسب اعتماد جهة الاشراف
	٢	بالعدد	٢ بالعدد توريد وتركيب كشاف طراز مكاتب ٢ لمبة ليد تيوب ٢٠ * ١ سم مع فك القديم للتركيب بالمكاتب وطرق الدورين بنفس مواصفات البند السابق كامل مما جميه بالدوى واللمبات تعمل على التيار المباشر والصاجة من انتاج السويدي أو ما يماثلها واللمبة من انتاج كانيون أو تورنادو أو اوليوس أو ما يماثلها وحسب اعتماد جهة الاشراف ومحمل على البند إعادة الشيء لأصله مع فك القديم وتسليمها للمخازن والبند كامل مما جميه
	٣٤	بالعدد	٣ بالعدد فك وإعادة تركيب وصيانة كشاف ٢ لمبة مكاتب والبند يشمل دهان الصاجه اذا لزم الأمر مع تغيير اللبات إلى لمبات ليذ بالدوايه الملاعنه للتشغيل مع تاهيل الكشاف للعمل على التيار المباشر والبند يشمل توريد وتركيب لمبة ليد ٢٠ * ١ سم من انتاج كانيون أو تورنادو أو اوليوس أو ما يماثلها ومحمل إعادة الشيء لأصله والبند كامل مما جميه
	٤٥	بالعدد	٤ توريد وتركيب علبة بلاستيك PVC بالشاشة ومن اجود الأنواع بيشينو سوليدا أو ما يماثلها ومحمل توريد وتركيب وش ماجيك سوليدا واحد أو اثنين أو ثلاثة فتحة مع اعتماد جهة الاشراف
	٢٢٥	بالعدد	٥ توريد وتركيب قطعة (لقمة) مفتاح انارة أو بريزه أو زر جرس أو تليفون بيشينو سوليدا أو ما يماثلها ومن اجود الأنواع حسب اعتماد جهة الاشراف
	٣٠	بالعدد	٦ بالعدد توريد وتركيب جرس صوت بالبل بيشينو أو من اجود أنواع
	٤	بالعدد	٧ بالعدد توريد وتركيب مخرج بريزه بأسلاك نحاس معزول قطاع ٢*٣ مم انتاج السويدي أو ما يماثلها داخل مواسير بيت الهندسه مقاوم للحرق او مصطفى محمود او ما يماثلها من اجود الأنواع على ان يكون التوصيل من اقرب مخرج ابواطا حسب توجيهات جهة الاشراف ومحمل إعادة الشيء لأصله
	٢٥	بالعدد	٨ بالعدد توريد وتركيب مخرج إنارة او مروحة بأسلاك نحاس معزول قطاع ٢*٢ مم انتاج السويدي او ما يماثلها داخل مواسير بيت الهندسه مقاوم للحرق او مصطفى محمود او ما يماثلها من اجود الأنواع على أن يكون التوصيل من اقرب مخرج ابواطا حسب توجيهات جهة الاشراف
	٥	بالعدد	٩ توريد وتركيب وتشغيل دائرة فرعية لتغذية مخرج بريزه ١٦ أمبير ٢٠ فولت بطرف ارضي للبو فيه على الا تقل المخارج عن اربعه مخرج بأسلاك ٣*٣ مم ٢ من النحاس المعزول داخل مواسير بلاستيك PVC ومحمل على البند كل ما يخصها من الدائرة العمومية ٤*٣ مم ٢ داخل مواسير ٢٣ مم او دكت مناسب حتى اقرب لوحة ومحمل إعادة الشيء لأصله
	١	بالعدد	١٠ و البند كامل مما جميه
	٤	بالعدد	١١ ت ت بريزه قوى بالارضى المحلى داخل الحاطن ١٦ أمبير كاملة بالطلبه والوجه بيشينو سوليدا او ما يماثلها في الجودة وحسب اعتماد جهة الاشراف .
	٥٠	م.م	١٢ بالметр الطولى توريد وتركيب دكت بلاستيك بقطاعات مناسبه لتغطية الأسلاك بالطرق او المكاتب من اجود الأنواع وحسب اعتماد جهة الاشراف و البند كامل مما جميه

يعتمد
المدير العام
٢٠٠٣
٢٢

رئيس قسم الكهرباء


مهندس / 



٢٠٢٣

٢٠٢٣

جامعة الزقازيق
مركز تقنية الاتصالات والمعلومات



السيد المسؤول() / مدير الإدارة الهندسية

تحية طيبة و بBBBBB

بالإشارة إلى الخطاب الوارد من سعادتكم بعمل مقاييسة تقديرية لتوصل خدمة الانترنت للمكاتب بالدور الثاني على والثالث علوى بإدارتكم وهي كالتالي:-

الصنف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	اجمالي
سويفتن ٢٤ منفذ ذو خاصية التحكم عن بعد ١٠٠/١٠٠		١		
كابل ١ متر جاهزة من الأصناف المعتمدة بالجامعة	باليوحدة	٢		
راك ذي مزد يابواب جانبية متحركة+مشترك كهرباء من الأصناف الـ ١٠٠	باليوحدة	١		
كابل ٣ متر جاهزة من الأصناف المعتمدة بالجامعة	باليوحدة	٣		
دائرة شبكة بت شاملة كابل النت والبيشة والدكت أو الموسير و ١١٥ البريشات وتكون من الفئة السادسة من الأصناف المعتمدة	باليوحدة	١١		
وحدة تجميع كابلات من الفئة السادسة	باليوحدة	١		
اجمالى				

ملحوظة: يتم أرسال عينات إلى مركز تقنية الاتصالات والمعلومات لـ
بريد التركب.

د/ محمد ثروت
د/ علي محمد ثروت



مقاييسة التيار الخفيف لصيانة الادارة العامة للشئون الهندسية المواصفات الفنية

شبكة التليفونات الداخلية

- عدة التليفون العادي :-

- توضع على المكتب او الحائط
- تبرمج تعمل بنظامي PULSE/TONE
- تتوافق مع سنترال الجامعه وهيئة الاتصالات
- مزوده بفتح للتحكم في صوت الجرس

٤- مواصفات شبكة الكابلات الداخلية :-

بالمقطوعيه توريد وتركيب شبكة الكابلات الداخلية (كابلات ١ جوز / ٢ جوز / ١٠ جوز / ٢٠ جوز) السويدي او ما يماثلها داخل اجريه او مواسير ضد الحريق (بيت الهندسه او ما يماثلها) وشامله الفريمات الفرعيه ضد العوامل الجوية weather proof والبند شامل مخارج التليفونات ٤ جوز وكل ما يلزم لانهاء شبكة الكابلات .
البند شامل كابلات الربط (الصواعد)

شبكة التليفونات الداخلية

الصنف	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
صاعد (كابل ١٠ جوز السويدي او ما يماثلها داخل مواسير بيت الهندسة او ما يماثلها من اجدد الانواع شاملة مناسبة لتحمل اشعة الشمس و العوامل الجوية ادوات التثبيت وكل مايلزم للتوصيل على ان الشكل النهائي مناسب و لا يمس بالشكل الجمالى للمبنى)	مقطوعية	٣		١
عدة تليفون مكتب عادي	عدد	٢٥		٢
فريم فرعى ١٠ ~ ٣٠ خط	عدد	٣		٣
دائرة تخفيظ مخرج تليفون بأسلاك (٦٤٠،٦٧٤)مم معزولة تعدد داخل مواسير ١٦مم او دكت بلاستيكى والبند يشمل بريزنة RJ11 كاملة بالعلبة والشاسيه والوجة وبوابات التجميع وكابل الربط وكامل مما جميعه	عدد	٢٥		٤

أعلى لمرتب

استرلا