



مقاييس صيانة وتدريم السور المعدني الفاصل بين المدرجات والملعب بالإستاد الجامعي

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

النوع	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
<p><u>بالمتر الطولي صيانة وتدريم السور المعدني الفاصل بين المدرجات والملعب بالإستاد الجامعي</u></p>					
1	<p>بالمتر الطولي صيانة وتدريم السور المعدني الفاصل بين المدرجات والملعب بالإستاد الجامعي وذلك بعمل قواعد من الخرسانة العادي مقاس $0.6 \times 0.6 \times 0.6$ م خلف السور بمسافة 1.25 متر والمسافة بين مركز القاعدة والتي تليها 3.80 متر تقريبا مع تثبيت زاويتين حديد مقاس $50 \times 50 \times 7$ مم في القاعدة من جهة ولحامها في السور من الجهة الأخرى بعد ضبط رأسية السور واستقامتها وتثبيت لوح القاعدة الموجودين أسفل كل عمود بواسطة عمل 8 ثقوب في اللوحين وتركيب 8 مسامير قطر 16 مم بصامولة وورد وعمل كل ما يلزم وإرجاع الشيء لأوائله أي أجزاء بالحديد بها اعوجاج .</p>			45	م/ط
<p><u>بالمتر الطولي صيانة وتدريم السور المعدني الفاصل بين المدرجات والملعب بالإستاد الجامعي</u></p>					
2	<p>بالمقطوعية تركيب الجزء الساقط من السور بطول حوالي 7.50 م وارتفاع حوالي 3.00 متر (وعلى المقابض معاينة الأعمال قبل وضع أسعاره) وثبتته في الأرضية والحوائط المجاورة ولحام الأعمدة في الميدان الأرضية وعمل كافة الإجراءات لضمان ثبات هذا الجزء وعدم سقوطه مرة أخرى .</p>			1	مقط

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

احمد حامد

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F11