



السادة الافضل مقاولى جامعة الزقازيق


تحية طيبة وبعد

نفيد سيادتكم علما انه جارى طرح صيانة دورات المياه بالدور الاخير - كلية الاثار صان الحجر بالاسناد المباشر على السادة المقاولين المسجلين لدى الجامعة والراغبين في دخول المناقصة واستلام المقايسة وكراسة الشروط من قبل ادارة العقود بالادارة العامة للشئون الهندسية .

علما بان اخر موعد لقبول العطاء يوم الاحد الموافق 16/3/2025 في تمام الساعة 12 ظهرا بمكتب مدير عام الادارة الهندسية ولن يقبل اي عطاء بعد هذا الميعاد .

وتفضليوا بقبول فائق الاحترام

المدير العام


٤٠٢٥

العقود


٤٠٣٩



مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشنون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الكمية	الوحدة	السعر	الاجمالي
-------	---	--------------	--------	--------	-------	----------

الاعمال الاعتيادية

بلاط سيراميك ارضيات الحمامات حسب الالوان والمقاسات المطلوبة محمل عليه تكسير القديم

1						بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك للارضيات الحمامات حسب المقاسات والالوان من اجود صنف فرز اول (كيلوباترا او الجوهرة او روبيال) او ما يماثله ويتم اعتماد اللون والنوعية قبل التوريد سمك 8 مم ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى مع عمل فرشة رمل تحت البلاط باى سمك يلتصق بمونة اسمنتية 300 كجم / م3 وتسقى اللحامات بلياتي الاسمنت مضاف اليها مادة اديبوند والبند محمل عليه تكسير السيراميك القديم وما اسفلته باى سمك والبند يشمل نقل ناتج التكسير وما اسفلته باى سمك الى المقالب العمومية وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.
---	--	--	--	--	--	--

بلاط سيراميك لحوائط الحمامات حسب المقاس المطلوب محمل عليه تكسير القديم

2						بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط سيراميك لحوائط الحمامات حسب الالوان والمقاس المطلوب من اجود صنف فرز اول كيلوباترا او الجوهرة او ما يماثله ويتم اعتماد اللون والنوعية قبل التوريد بسمك 6 مم ويكون ذو بريق لامع وعالي المقاومة للبرى يلتصق بمونة اسمنتية 350 كجم / م3 وتسقى اللحامات بلياتي الاسمنت ومحمل على البند تكسير القديم وصولاً للطلب الاحمر ونقل الخلفات الى اقرب مقلب عمومي حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.
---	--	--	--	--	--	---

تسكين شبائك الوميتال

3						بالعدد تربیح وتسكين ودهان حلوق واصلاح شباك الوميتال صغير خاص بدورات المياه وفنة البند تشتمل بستكمال ما يلزم من مسامير الربط والمفصلات وتركيب عجل وفرش وكاوتش لتثبيت الزجاج ومقابض من عينات معتمدة وما يلزم لحين تسليم الشبائك صالحة للإستخدام وتغيير اي زجاج مكسور او غير موجود بالشباك ومن نفس النوعية والسمكية طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.
---	--	--	--	--	--	---

دهان الدريتون لاسقف الحمامات سابق دهانها

4						بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك وجهنن لزوم اسقف وكمرات سابق دهانها بمادة الدريتون او ما يماثلها في جودتها ومواصفاتها الفنية ويتم اعتمادها من قبل الادارة الهندسية قابل للغisel وباللون المطلوب (عمل تلقيط بالمعجون والصنفرة اللازمة ثم دهان وجه من العلب ودون تخفيض ثم التلقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من العلب دون تخفيض) والبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيداً من الأتربة ومخلفات
---	--	--	--	--	--	--

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الكمية	السعر	الوحدة	الاجمالي
		البياض وأيضاً تسديد وعلاج الشقوق والأجزاء المفككة من البياض حسب المواصفات المنتجه للوصول الى اعلى مستوى جوده وتجانس اللون والسعر يشمل عمل السقالات اللازمة طبقاً للمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف وحسب الإرشادات الشركه المنتجه كامل مما جميعه.				
		فك وتسكين وتربيح ودهان واعادة تركيب ابواب خشب سبق دهانها				
5		بالعدد فك وتسكين وتربيح ودهان واعادة تركيب ابواب خشب سبق دهانها لدورات المياه والبوفيه مع تركيب كافة الكائنات الناقصة او المكسورة والاكر والكوالين والترايس اذا لزم الامر بما فيها البرور او البكتات اذا لزم الامر وعمل دهانات لاكيه من اجود الانواع وجهين باللون المطلوب على نجارة سبق دهانها والبند يشمل عمل وجه معجون والصنفرة اللازمة والدهان وجه لاكيه من اجود الانواع او ما يماثله من الطلبة مباشرة ودون تخفيف وطبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.	6	عدد		
		طبقة عزل للرطوبة من الأسومات بوليستر لزوم دورات المياه				
6		بالعمر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الأسومات بوليستر او ما يماثله من عينة معتمدة بسمك لا يقل عن 4 مم (دورات المياه) رقة واحدة على أن يتم تنظيف هذه الأسقف جيداً وازالة الأتربة منها لتهيئة السطح قبل اللصق وتركيب الشرائح ركوب لا يقل عن 15 سم مع عمل وزره بارتفاع 20 سم مع استدارة جميع الأركان لتقابل المستويات الأفقية والرأسيه طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف ومحمل علي البند	22	2م	1- عمل ل Isa سميكة سمك 2 سم بمحتوى أسمنت لا يقل عن 300 كجم 2- أسمنت / م3 رمل مضان إليها الأديبيوند بحيث يكون السطح النهائي نظيف ومستوى وناعم ، وتتفذ اليسا سفل الطبقة العازلة ويضاف إليها . 3- مادة أديكريت (2DM) أو ما يماثلها لمقاومة التفاذية . 4- يتم دهان اليسا بمادة (سيروبلاست) كمادة لاصقة للطبقة العازلة . 5- عمل ل Isa سميكة سمك 3 سم اعلى الطبقة العازلة بمونة الأديبيوند 65 بمحتوى أسمنت لا يقل عن 300 كجم أسمنت / م3 رمل ويضاف إليها مادة أديكريت (2DM) أو ما يماثلها .	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

العدد	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
الاعمال الصحية					
ملحوظه : جميع مواسير الصرف والتغذيه الداخلية محمله على الأجهزه على ان تكون المسؤله الرئيسيه داخل الحمام 1 بوصه والنزلات 3/4 بوصه					
7	<p>بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية قطر 3 بوصة من نوعية معتمدة حمزة او مصر الحجاز والبند يشمل تركيب غطاء من الاستانلس مقاس 20*20 سم من اجود الانواع غير قابل للصدأ ويتم اعتماده قبل التركيب والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل والصرف والبند يشمل كل ما يلزم لنها العمل للوصول الى اقرب عامود صرف طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.</p> <p>مواسير PVC قطر 4 بوصة</p>	عدد	6		
8	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف قطر 4 بوصة من نوعية معتمدة روکسي او مصر الحجاز او ما يماثله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الادارة الهندسية على الا يقل سمك المسؤله عن 5 مم والبند يشمل الكيعان والمشتركات وابواب الكشف وفنة البند تشمل الوصول بالمواسير لاقرب غرفة تقفيش وعمل الصيانة اللازمة بها من بياض تخشين للجوانب او تركيب غطاء من الموزايكو او غطاء صاج بقلادة اذا لزم الامر لضمان انسبياب وسريان مياه الصرف لغرف التقفيش والبند محمل عليه فك القديم وتسلیمه للمخازن و كل ما يلزم للتركيب طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.</p> <p>توريد وتركيب مواسير بروبيلين أكواثيرم قطر 2 بوصة</p>	م/ط	30		
9	<p>بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بروبيلين أكواثيرم قطر 2 بوصة من نوعية معتمدة أكواثيرم روکسي او ما يماثلها ويتم اعتماد العينة من لجنة إعتماد العينات من الاداره الهندسية قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسلیمه للمخازن ومحمل عليه كل القطع الخاصة وكل ما يلزم للتركيب طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه مع اعادة الشئ لاصله .</p> <p>محبس 2 بوصة بروبيلين</p>	م/ط	3		
10	<p>بالعدد توريد وتركيب محبس 2 بوصة لاكور جلبة لحام ايطالي من اجود الانواع ومن عينة معتمدة يتم اعتماد العينة من لجنة الاعتماد من الاداره الهندسية قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسلیمه للمخازن طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.</p> <p>محبس 1 بوصة بروبيلين</p>	عدد	2		

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
11		بالعدد توريد وتركيب محبس 1 بوصة لاكور جلبة لحام ايطالي من أجود الأنواع ومن عينة معتمدة يتم إعتماد العينة من لجنة الإعتماد من الإداره الهندسيه قبل التوريد والبند محمل عليه فك القديم وتسليمه للمخازن طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.		2	عدد	
تركيب مرحاض أفرنجي						
12		بالعدد توريد وتركيب مرحاض أفرنجي من نوعية كليوباترا او ما يماثله كامل مما جميعه وباللون المطلوب ويتم إعتماد العينة من لجنة إعتماد العينات من الإداره الهندسيه قبل التركيب محمل عليه مواسير تغذية ومواسير صرف لأقرب عمود رأسى على الواجهه ومعالجة فتحة القاعدة البلدى الموجودة بالسقف حسب الاصول الفنية واصول الصناعة والبند شامل كل الاكسسوارات الخاصة بالتشغيل وتركيب شطاف خارجي والبند محمل عليه فك القاعدة القديمة البلدى وتسليمها لمخازن الجامعة والبند يشمل عمل ما يلزم لنھو العمل حسب اصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.		4	عدد	
حوض غسيل أيدي						
13		بالعدد توريد وتركيب حوض غسيل ايدي برؤبة حسب المقاس والشكل المطلوب من نوعية كليوباترا او ما يماثله من أجود صنف ويتم اعتماد العينة من لجنة الإعتماد من الإداره الهندسيه قبل التوريد محمل عليه مواسير تغذية 3/4 بوصة ونصف خلاط 0.5 بوصة والصرف لأقرب عمود رأسى على الواجهه والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل للتغذية والصرف والمحابس والبند محمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند يشمل كل ما يلزم لنھو العمل طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الإشراف كامل مما جميعه.		4	عدد	
توريد وتركيب مبولة صيني						
14		بالعدد توريد وتركيب مبولة صينية ماركة كليوباترا او ايديال ستاندارد والبند محمل عليه مواسير الصرف والتغذية لأقرب مصدر والليات والمحابس والجاجز من الجرانيت الأحمر أسواني 0.90×0.45 م وكل ما يلزم لنھو البند طبقاً للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .		2	عدد	
مواسير PVC قطر 3 بوصة						
15		بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف p.v.c قطر 3 بوصه لزوم احمدة الصرف من نوعية معتمده روکسي او الشريف او ما يماثله ويتم اعتماد العينة قبل التركيب من قبل الاداره الهندسيه على الا يقل سمك المسورة عن 4 مم والبند		16	م/م	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس



جامعة الزقازيق
الادارة العامة للشئون الهندسية
قسم الصيانة

مقاييس تقديرية لصيانة دورات المياه بالدور الأخير - كلية الآثار صان الحجر

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الكمية	الوحدة	السعر	الاجمالي
		يشمل الكيعان والمشتركات وكل ما يلزم ومحمل عليه فك القديم وتسليمه لمخازن الجامعة والبند محمل عليه كل مايلزم التركيب طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميعه.				

المدير العام

مدير الادارة

مهندس
 ٢٠١٣

ادارة الصيانة / الادارة العامة للشئون الهندسية

ZU5023PR02F01