



كراسة الشروط والمواصفات الفنية

بنخصوص: المناقصة العامة

لعملية : انشاء كافتر يا كلية تجارة

الرئـاـد ٢٠٢٥ / ٩/٧ جلسـة

* يتم ختم كراسة الشروط بختم الشركة وإعادتها في المظروف الفني مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة *



كراسة الشروط والمواصفات بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : انشاء كافتر يا كلية تجارة

جلسة / / 2025

أولاً - الشروط العامة

- (1) يجب على مقدمي العطاءات معاينة الموقع على الطبيعة وأنه يقبل جميع الشروط.
- (2) المقاييس التقديرية والتصميمات الهندسية للأعمال موضوع المناقصة المعدة قبل الادارة العامة للشئون الهندسية .
- (3) على مقدمي العطاءات ختم كراسة الشروط بختم الشركة واعادتها في المظروف الفنى مرة اخرى وهذا يعتبر موافقة من الشركة على جميع الشروط الموجدة بالكراسة .
- (4) يحظر على العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكام القانون رقم 182 لسنة 2018 التقدم بالذات او الواسطة بعطاءات او عروض لهذه المناقصة كما لا يجوز تكليفهم بالقيام باعمال خاصة بالمناقصة او الشراء منهم .
- (5) على الشركة المنفذة استكمال كافة التراخيص والتصاريح المطلوبة من الجهات المختصة واستكمال استخراج الرخصة من الجهات المختصة .
- (6) تسرى احكام القانون رقم (182) لسنة 2018م باصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة والقانون رقم (5) لسنة 2015م بشان تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية ولانته التنفيذية على كراسة الشروط والمواصفات والمقدد المبرم.
- (7) يلتزم مقدم العطاء بتقديم الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تقديم عطائه، وتكون ضمن المستندات الواجب ارفاقها بالمطلوب المالي ((التزام على الشركات الحاصلة على تلك الشهادة)) (مادة (7) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5 لسنة 2015))
- (8) يتم اعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ومن نصف التأمين النهائي اذا كان المنتج الصناعي محل التعاقد مستوى في لنسبة المكون الصناعي المشار اليها عند تقديم تلك الشهادة . ((مادة رقم (7) من القانون رقم (5 لسنة 2015))
- (9) التزام مقدمي العروض بالتسجيل على بوابة التعاقدات العامة (مادة رقم (85) من القانون رقم 182 لسنة 2018م))
- (10) الالتزام التام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 م الذى يتضمن عدم الشراء من المنتج المستورد فى حالة وجود بديل محلى ، وعلاوة على ذلك الرجوع فى هذا الشأن لكل من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المواصفات والجودة ووزارة الدولة للإنتاج الحربى للوقوف على مدى توافر الصنف مع المنتج المحلى من عدمه.

ثانياً - شروط تقديم العطاءات

- (1) تقدم العطاءات باسم السيد الأستاذ / أمين عام الجامعة - داخل مظروفين أحدهما فني وأخر مالى موقعة من أصحابها على نموذج العطاء .
- (2) يجب أن يثبت على مظروف في العطاء الفنى والمالى نوعة من الخارج على ان يوضع المظروفين داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة - ويكتب عليه السيد الأستاذ (أمين عام الجامعة - الإدارية العامة للمشتريات والمخازن).
- (3) يجب أن يحتوى المظروف الفنى على تأمين ابتدائى قدره 37000 جنيه (فقط سبعة وثلاثون ألف جنيه لا غير) يسدد نقداً أو بخطاب ضمان ابتدائى ينكي صادر من أحد البنوك المصرية المعتمدة - غير مشروط وفي الحدود المصرح بها - على أن يكون الخطاب سارى لمدة أربعة أشهر تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية - على أن يزيد التأمين الابتدائى إلى نسبة 5% عند الرسو كتأمين نهائى .
- (4) فترة سريان العطاء ثلاثة شهور تبدأ من تاريخ فتح المظاريف الفنية.
- (5) كما يجب أن يرفق بالمظروف الفنى :
 - .i. اصل شهادة بيانات مؤقتة صادرة من الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء - سارية .
 - .ii. صورة من البطاقة الضريبية.
 - .iii. آخر اقرار ضريبي.
 - .iv. صورة من السجل التجارى .
 - .v. صورة من التسجيل بالضريرية على القيمة المضافة.
 - .vi. صورة طبق الاصل من سابقة اعمال مماثلة لهذة العملية و معتمدة من من جهة حكومية أو قطاع حكومى .



vii. عند تقديم عطاء من منشأة تجارية لأكثر من شخص واحد فيجب أن ترافقه صورة من عقد المشاركة والنظام الأساسي للشركة ومن له حق التوقيع .

viii. أقرار بمعاينة الموقع معاينة نافية للجهالة .

ix. البرنامج الزمني للتنفيذ و مدته .

x. التسجيل على الفاتورة الالكترونية .

(6) تحدد يوم ٢٠٢٥ م الساعة الثانية عشر ظهرا موعدا لجلسة فتح المظاريف الفنية

ثالثا - الشروط المالية

١) يجب أن يحتوى المظروف المالى على قوائم الأسعار وطريقة السداد على أن تكون الأسعار شاملة القيمة المضافة .

٢) على مقدمي العطاءات مراعاة مايلى في اعداده لقائمة الأسعار (جدول الفنات) التي يتم وضعها داخل المظروف المالى .

i. تكتب أسعار العطاء بالحرج الجاف رقما وحروفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل صنف ما هو مدون بجدول الفنات عددا أو وزنا أو غير ذلك دون تغير او تعديل في الوحدة - ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموثقة من مقدم العطاء .

ii. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده أو من المواصفات الفنية أو اجراء تعديل فيه مهما كان نوعه .

iii. لا يجوز الكشط او المحو في جدول الفنات - وكل تصحيح في الأسعار او غيرها يجب إعادة كتابة رقما وحروفا والتوجيه .

iv. إذا رغب مقدم العطاء في إبداء أي ملاحظات خاصة بالمواصفات الفنية فثبت في كتاب مستقل يتضمن المظروف الفني .

v. لا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء لحصول خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

vi. إذا سكت مقدم العطاء عن تحديد سعر البند - للجهة الحق أن توضع للبند الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فنته - أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة وذلك للمقارنة بينة وبين سائر العطاءات فإذا أرسىت عليه المناقصة فيعتبر

إنه ارتضى المحاسبة على أساس أقل فئة لهذا البند في العطاءات المقبولة ودون أن يكون له حق المنازعه في ذلك .

vii. لا يعتد لاي عطاء أو تعديل فيه يرد بعد الميعاد المذكور ولايسرى ذلك على أي تعديل لصالح الجهة الإداريه يقدم من صاحب اقل العطاءات المطابقة للشروط والمواصفات طالما انه لا يؤثر على اولوية العطاء .

رابعا : صرف المستخلصات

١) يتم صرف المستخلصات طبقا للنصوص وأحكام القانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ م بشأن المناقصات والمزايدات ولائحة التنفيذية وتعديلاته

٢) على المقاول تقديم مستخلص شهري عن الاعمال التي تم تنفيذها .

خامسا : شروط الاشراف الهندسي ومدة التنفيذ

١) الاشراف الهندسى على المشروع / من قبل الاداره العامه للشئون الهندسيه بجامعة الزقازيق ومركز البحث والاستشارات الفنية بكلية هندسة .

٢) الشركة مسئولة مسئولية كاملة (مدنيا أو جنانيا) عن اي أضرار أو خسائر ناجمة أثناء التنفيذ .

٣) تلتزم الشركه التي سوف يرسو عليها العطاء بتواجد مهندس تقني متخصص للإشراف على الاعمال المطلوبة يوميا ، وفي حالة تغيبة سيتم خصم مبلغ متناسب جنبا عن كل يوم غياب من مستحقات الشركه .

٤) مدة تنفيذ العملية : (خمسة أشهر ونصف) تبدأ من تاريخ إسلام الموقع خالي من المواتع .

سادسا : الشكاوى والمخالفات

١) لا يجوز تجزئة العطاء بين أكثر من مقاول والعطاء وحدة واحدة لا تتجزأ .

٢) في حالة إخلال الجهة بإحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ ولائحة التنفيذية يحق لصاحب الشأن التقدم بشكوى الى مكتب التعاقدات الحكومية للنظر والبت في الشكوى وتسويه الخلافات ويكون تقييم الشكوى للمكتب المذكور وفقا للمواقيع التالية .

المدة المسموح بها	الحالة
قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف الفنية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة باجراءات الطرح وكراسة الشروط
قبل الموعد المحدد لجلسة فتح المظاريف المالية بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت الفنى
قبل الموعد المحدد للتعاقد بيومى عمل على الأقل	شكوى متعلقة بالبت المالي



جامعة الزقازيق
الإدارية العامة للشنون الهندسية
ادارة المشتريات والعقود

يتم تقييمها بعد يومى عمل على الأكثر من صدور القرار الذى يتضمن
منة الشاكي

شكوى متعلقة بدخول إجراءات التعاقد حيز التنفيذ

٦٣ تُخضع هذه المناقضة لنصوص وأحكام القانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي ترمي بها الجهات العامة ولاتحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019، يعتمد المدير

مختصر المدح

Ojima

三

10



المقاييس التقديرية

بخصوص: المناقصة العامة

لعملية : انشاء كافتر يا كلية تجارة

2025 / / جلسه

* يتم ختم المقاييس التقديرية بختم الشركة وإعادتها في المظروف المالي مرة أخرى ولا يعتمد بالكرياسات الغير معتمدة



مقاييس تقديرية عن إنشاء كافيتريا كلية التجارة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للمشروعات الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
1		حفر أتربة لزوم الأساسات		3م	50	بالمتر المكعب حفر في أي نوع من أنواع التربة لزوم الأساسات والميدات بالقطاعات والمقاسات والأعمال المبنية بالرسومات.
2		خرسانة عادي لفرشة القواعد		3م	12	بالمتر المكعب صب فرشة من الخرسانة العادي أسفل القواعد والميد المسلح بالأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات الإنشائية من خلطة مكونة من 3م زلط متدرج 0.40+ 0.40+ 0.80 م رمل حرش نظيف + 250 كجم أسمنت بورتلاندي عادي والخلط ميكانيكي وبسمك 30 سم والبند كامل مما جميه.
3		خرسانة مسلحة لقواعد المنفصلة والميدات		3م	22	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لقواعد المنفصلة والميد شاملة أعمال التجارة وتحديد التسليح والصب والمدك والمعالجة بالمياه بالرش بعد الصب لمدة أربعة أيام والأعمال وفقاً للرسومات الهندسية وتكون الخلطة من 3م 0.40+ 0.40+ 0.80 زلط سليسي نظيف 3م رمل حرش سليسي نظيف 350+ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والخلط ميكانيكي مع استعمال الهزاز للدمك ومحمل على البند عزل جميع الأجزاء الخرسانية الملائقة للتربة بوجهين مشبعين من السيروبلاست ولا يتم عمل الوجه الثاني إلا بعد جفاف الوجه الأول ونهاه البند طبقاً للأصول الفنية.
4		خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمارات والأسقف		3م	42	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والكمارات والأسقف وخلافة حسب الرسومات وجداول التسليح .والبند محمل عليه أعمال التجارة والصب والمدك والمعالجة بالمياه بالرش بعد الصب لمدة أربعة أيام وتكون الخلطة من 3م 0.40+ 0.40+ 0.80 زلط سليسي نظيف 350+ كجم أسمنت بورتلاندي عادي والخلط ميكانيكي مع استعمال الهزاز للدمك . ومحمل على البند عزل جميع الأجزاء الخرسانية الملائقة للتربة بوجهين مشبعين من السيروبلاست ولا يتم عمل الوجه الثاني إلا بعد جفاف الوجه الأول .
5		بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادي بسمك 15 سم أسفل الترابيع		2م	70	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانة عادي بسمك 15 سم أسفل البلاط تكون من 0.80 م 3 زلط + 0.40 م 3 رمل + 250 كجم أسمنت بورتلاندي عادي /م 3 وتحتوي الفرشة على شبكة حديد 10 / م في الاتجاهين والبند كامل مما جميه.
6		عمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت 25 × 12 × 6 سم		3م	70	بالمتر المكعب توريد وعمل مباني من الطوب الأسمنتي المصمت 25 × 12 × 6 سم من عينة معتمدة ويقص بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت بورتلاندي عادي /م 3 رمل لزوم المبني والفناء تشمل السقالات لأى ارتفاع والبند كامل مما يجيء حسب أصول الصناعة .
7		بياض تخشن أسقف		2م	130	م 2 توريد وعمل بياض تخشن للأسقف والكمارات بسمك 2 سم بمونة مكونة من 300 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على المتر المكعب رمل وفنة البند تشمل عمل طرطشة عمومية بمونة الأسمنت والرمل 400

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

احمد حامد



مقاييس تقديرية عن إنشاء كافيتريا كلية التجارة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
		رمل ويزفاف إليها مادة أديكريت (DM2) أو ما يماثلها لمقاومة النفاذية بحسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه)				
دهان الاسقف بمادة الدريلتون للاسقف (تأسيس)						
12		بالمتر المسطح توريد وعمل دهانات بلاستيك تأسيس لزوم اسقف وكمارات بمادة الدريلتون او GLC من نوع (كيماويات البناء الحديث) او ما يماثله قابل للغسيل وباللون المطلوب (عمل تلقيط بالمعجون والصفيحة اللازمة ثم دهان وجه من الطبب دون تخفيف) ثم التلقيط بالمعجون وصنفرته ثم دهان وجه من الطبب دون تخفيف (وبالبند يشمل تنظيف هذه المسطحات جيدا من الاتربة ومخلفات البياض ومحمل على البند عمل سقالات اذا لزم الامر حسب المواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . (كامل مما جميه).	2م	130	ط / م	
عزل افقي أسفلتoid						
13		بالمتر الطولي توريد وعمل عزل افقي أسفلتoid للميد فوق قصة الردم مكون من الرمل والبيتumin الساخن المخلوط يوضع علي ارتفاع + 15 سم من منسوب قصة الردم والبند كامل مما جميه .	ط / م	55	م	
توريد وتركيب بلاط انترلوك						
14		بالمتر المسطح توريد وتركيب بلاط انترلوك لزوم عمل رصيف حول المبني بعرض 1.25 متر علي أن تعتمد العينة قبل التوريد ووالبند يشمل عمل فرشة من الخرسانة العادي بسمك 10 سم أسفل البلاط .	2م	300	م	
توريد وتركيب بردورة عجالي						
15		بالمتر الطولي توريد وتركيب بردورة عجالي من البلوكات الخرسانية كبس ميكانيكي مقاس 35x50x30/25 مم يشمل تفريغ اللحامات والدهان بالابيوكسي باللون المطلوب ونهو البند طبقا للاصول الفنية والبند كامل مما جميه .	ط / م	120	م	
توريد وتركيب درج جرانيت نيو حلبيب						
16		بالمتر الطولي توريد وتركيب درج جرانيت نيو حلبيب عرض النائم 35 سم وسمك 4 سم وارتفاع القائم 13 سم وسمك 2 سم مع التثبيت بالكائنات كل 50 سم ومحمل على البند عمل التلايبis على الجانبين ونهو البند طبقا لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف كامل مما جميه	ط / م	33	م	
تركيب حجر الميكا على واجهة المبني						
17		بالمتر المسطح توريد وتركيب حجر سفل للمبني بارتفاع 1.00 متر من الحجر الميكا وعلى ان يكون أول صفرين من الاسفل من الحجر الجرانيت والسعر يشمل الدهان بالورنيش والصبغة والبند كامل مما جميه .	2م	33	م	
توريد وتركيب أبواب من الخشب السويدي حشو						
18		بالمتر المسطح توريد وتركيب أبواب من الخشب السويدي حشو علما بان قطاع الحلق 6*2 بوصة والقواعد الرأسية قطاع 6*2 بوصة والراس الطولية 5*2 بوصة والسفلي قطاع 6*2 بوصة والخشو من الخشب السويدي نمرة واحد الخالي من العقد والعيوب والثمن يشمل تركيب جميع المقصلات والاكر والكوالين من نوعية معتمدة وتركيب الپورو والدهان بالاستر وحسب المواصفات الفنية وتعليمات جهات	2م	4.40	م	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

احمد حامد



مقاييس تقديرية عن إنشاء كافيتريا كلية التجارة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
-------	---	--------------	--------	--------	-------	----------

(الاشراف (كامل مما جمیعه))

دهانات للواجهات الخارجية بمادة الدراء ميكس أكريليك

19

		200	2م			بالمتر المسطح توريد و عمل دهانات للواجهات الخارجية بمادة الدراء ميكس أكريليك من انتاج شركة دراي مكس او ما يماثلها حسب اللون المطلوب الذي تطلب الجهة المالكة حسب الشكل والبند محمل عليه السقالات ومحمل على البند عمل طبقة بطانية من بياض التخشين مع فهو البند طبقاً للأصول الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.
--	--	-----	----	--	--	---

ترابيع جرانيت نو حلايب

20

		80	2م			بالметр المسطح توريد و تركيب ترابيع جرانيت نو حلايب مقاس 60*60 سم سم فرز اول لزوم الأرضيات شاملة عمل فرشة من الرمل النظيف أسفل الجرانيت مع التثبيت الجيد بالموننة الاسمنتية مع فهو البند طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف
--	--	----	----	--	--	---

بالمقطوعية توريد و عمل كاونتر رخام عرض 60 سم

21

		1	مقط			بالمقطوعية توريد و عمل كاونتر مناولة من المبني الطوب سمك 12 سم بارتفاع حوالي 1.20 متر وبطول حوالي 2.00 م مخلف بالسيراميك ومغطى من أعلى بقرص من الجرانيت سمك 4 سم و切成 إلى أرفف وأدراج من الداخل مع عمل الأدراج الألوميتال بأقلال وعجل وكل ما يلزم فهو البند طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف .
--	--	---	-----	--	--	---

توريد وتركيب قرميد للأسقف

22

		130	2م			بالمتر المسطح توريد و تركيب قرميد للأسقف أحمر كويو إيطالي والبند يشمل الدهان وهو البند طبقاً للأصول الفنية كامل مما جمیعه .
--	--	-----	----	--	--	---

حوض غسيل أواني

23

		1	عدد			بالعدد توريد وتركيب حوض ساقط رخامة محمول عليه حلية ماركة المثار بصفتين يتم اعتماد العينه من لجنة الاعتماد من الإداره الهندسية والبند يشمل تركيب خلاط هاوى سخن وبارد على أن تكون من أجود الأنواع واعتمادها قبل التوريد ومحمل على السعر مواسير الصرف 3 بوصة (والتغذية بمواسير بولي ¾ بوصة) بمساورة لأقرب عمود على الواجهة او اقرب جاليراب ومحمل على البند محبس أسفل الحوض و فهو الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف . كامل مما جمیعه
--	--	---	-----	--	--	---

سيفون أرضية

24

		1	عدد			بالعدد توريد وتركيب سيفون ارضية p.v.c قطر 3 بوصة من نوعية معتمدة حمزة او مصر الحجاز او مایمائلة ويتم اعتماد العينة قبل التركيب والبند يشمل تركيب غطاء من الاستانلس مقاس 20*20 سم من أجود الأنواع غير قابل للصدأ ويتم اعتماده قبل التركيب والبند محمل عليه كل مستلزمات التشغيل والصرف والبند يشمل كل مايلزم ل فهو العمل للوصول الى اقرب عامود صرف على الوجه طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جمیعه)
--	--	---	-----	--	--	---

محبس 1 بوصة بربيلين

25

		1	عدد			بالعدد توريد وتركيب محبس 1 بوصة بلاكور جبلة لحام ايطالي من أجود الأنواع ومن عينة معتمدة يتم اعتماد العينه من لجنة الاعتماد من الإداره الهندسية قبل التوريد وطبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات
--	--	---	-----	--	--	---

المدير العام

ع

مدير الادارة

مهندس رضا عاصم

احمد حامد



مقاييس تقديرية عن إنشاء كافيتريا كلية التجارة

يتم اعتماد جميع العينات من قبل الادارة العامة للشئون الهندسية

البند	م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الاجمالي
		جهاز الإشراف . (كامل مما جميه)				
		وتركيب جالتراب بلاستيك 4 بوصه				
26		بالعدد توريد وتركيب جالتراب بلاستيك 4 بوصه على ان تكون من نوعيه معتمده من لجهه الاعتماد من الاداره قبل التوريد والبند محمل عليه المباني المحيطة والغطاء البلاستيك طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف (كامل مما جميه)	عدد	1		
27		مواسير صرف قطر 4 بوصة بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير صرف قطر 4 بوصة من نوعية معتمدة شامل جميع الوصلات من جلب ومشترك وكيعان والبند كامل مما جميه.	م/ط	50		
28		إنشاء غرفة تقنيه مقاس 60*60 سم بالعدد إنشاء غرفة تقنيه مقاس 60*60 سم داخلي باستخدام طوب أسمنتى على ان تثنى الحوائط بمسك طوبة مع عمل فرشة من الخرسانة العالية بسمك 10 سم بنفس ابعاد الغرفة مع عمل بياض تخشن داخلى وخارجي للغرفة مع عزلها من الداخل وعمل تخليق مبول المجاري ومحمل على البند غطاء من الخرسانة GRC والبند كامل مما جميه.	عدد	2		
29		مواسير تغذية قطر 1 بوصة برويلين بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير تغذية قطر 1 بوصة برويلين ماركة روكتسي - أكوا ثيرم - جي أم أو مایماٹھاماسا في الجودة والبند محمل عليه جميع القطع والحرف في اي تربة والردم برمل نظيفه واعادة النثر لأصله والبند كامل مما جميه.	م/ط	20		
30		م 2 توريد وتركيب مرآة من البلور الشفاف م 2 توريد وتركيب مرآة من البلور الشفاف لزوم الأحواض سmek 3 - 4 مم بالمقاس المطلوب والسعر يشمل وحدة التعليق من الاستانلس والإكسسوارات وشطف الجوانب كمبوري وعمل جميع ما يلزم مما جميه .	م	15	2م	
31		م 2 توريد وتركيب جرانيت سmek 4 سم م 2 توريد وتركيب جرانيت سmek 4 سم جندولا أو نيوحلايب من عينة معتمدة لزوم جلسات الشبابيك كامل مما جميه .	م	4	2م	

المدير العام

مدير الادارة

مهندس

احمد حامد
٢٠١٣/١٢/٢٣

مکالمات [بُلْغَةِ] زاد و آنچه

ପ୍ରଦୀପ ହରିହର


جدول تسلیح العملات

النوع	الكمية	الوحدة	القيمة	النوع	الكمية	الوحدة	القيمة
النفخ	١٧٦٣	كيلو	٢٠٣٥٣	النفخ	١٦٩٣	كيلو	٢٠٣٥٣
النفخ	٤٧٣	كيلو	٥٨٣٣	النفخ	٤٧٣	كيلو	٥٨٣٣
النفخ	٤٧٣	كيلو	٥٨٣٣	النفخ	٤٧٣	كيلو	٥٨٣٣
النفخ	٤٧٣	كيلو	٥٨٣٣	النفخ	٤٧٣	كيلو	٥٨٣٣


جدول نتائج القواعد

جدول تشريح الكمرات

النوع	النوع	النوع	النوع	النوع
ملايين	ملايين	ملايين	ملايين	ملايين
كباتن	عجل	شاحنة	شاحنة	الشاحنة
١٢٦	١٣٦	١١٨٦	٧٣٦	٥٩٦
١٠٧٦	١٢٦	١١٨٦	٧٣٦	٥٩٦
١٠٧٦	١٢٦	١١٨٦	٧٣٦	٥٩٦
١٠٧٦	١٢٦	١١٨٦	٧٣٦	٥٩٦



၁၂၁



مقاييسة تقديرية عن انشاء كافتريا تجاري

الأعمال الكهربائية

أولاً الشروط العامة و الموصفات:

يراعى تنفيذ الأعمال وفق اصول الصناعة وطبق الشروط والموصفات الفنية المرفقة بكل بند على حدة وكذا الموصفات الواردة بالمقاييس الإفرادية ومطابقة للموصفات القياسية المصرية ويراعى اتباع تعليمات الجهة المشرفة ومندوبيها بكل دقة .

يراعى توريد الأدوات والمهامات المراد تركيبها من اجود الترقيعات في السوق المحلية .
يراعى وضع الأسعار على هذا الأساس ومن الإنفاق المحلي .
يراعى تقديم العينات للاعتماد قبل التوريد من جهة الإشراف بالإدارة الهندسية (قسم الكهرباء) .
لابد من الأخذ في الاعتبار ان الكميات الواردة بالمقاييس المجمعة او الإفرادية تقديرية والعبرة بالمنفذ على الطبيعة وحسب حاجة كل موقع وتوجيهات جهة الإشراف دون اعتراض ويراعى عند وضع الأسعار عدم تحمل بند على بند وإذا تم ذلك فيتحمل المقاول تبعات ذلك دون مما اعتراض في حال طلب تنفيذ اعمال ذات سعر منخفض وحسب حاجة الموقع .

يراعى اعتماد جهاز التنفيذ للمقاول من جهة الإشراف
محمول على جميع الأعمال (أعمال الحفر والنقر وإعادة المحارة والدهان و إعادة الوضع لأصله)
بعد انتهاء اعمال الكهرباء

جميع الأعمال الغير واردة بمقاييس الأعمال ويحتاجها العمل تنفذ وفق القانون
يراعى معانينة الموقع على الطبيعة معانينة نافية للجهالة مع تقديم كتالوجات لجميع عناصر المشروع من قواطع ولوحات للاعتماد قبل التوريد .

يراعي تقديم رسومات as built to سوق كوبى وعدد 3 نسخه مختومه ومحتمله قبل الاستلام
الابتدائي

المدير العام

رئيس القسم

المهندس

مقاييس تقديرية عن : عملية إنشاء كافتريا كلية التجارة

رقم البند	بيان الأعمـال	الكمية	الفـة	الفـة بالجنيه	الإجمالي بالجنيه
	ملاحظات عامة وحدات الاضاءة : اي جي لاكس السويدي او ما يماثلها اللمبات : لوما او اليوس او ما يماثلها <u>الأسلامك</u> : السويدي للكابلات او ما يماثلها مفاتيح الانارة و البرايز : بيتشينو سوليدا او ما يماثلها <u>المواسير و الخراطيم الخارجية</u> : بيت الهندسة او الرحاب السمك التقيل مقاومة للحرق او ما يماثلها <u>المواسير و الخراطيم المدفونة</u> : مصطفى محمود او ما يماثلها.				
١	بالعدد: توريد و تركيب وحدة اضاءة عبارة عن كشاف ٢ لمبة ١٢٠ سم ليد مقاوم للرطوبة و العوامل الجوية او ما يماثلها و البند يشمل كل ما يلزم من توريد و تركيب و تشغيل وحدات الاضاءة و كافة ما يلزم لنها الأعمال و كامل مما جميعه.	١٥	عدد		
٢	بالعدد: توريد و تركيب ليد بروفاليل لا يقل عن ٥ وات للمتر اضاءة و البند يشمل الدرايفر من اجود الانواع وكافة لوازم التركيب و التثبيت و التشغيل على الوجه الاكم و البند كامل مما جميعه	١٠٠	م/ط		
٣	بالعدد: توريد و تركيب وحدة اضاءة ديكوريه معلقه (دلايه) عبارة عن جسم نصف كروي من المعدن المدهون الالكترونيستاتك بلمه ليد ١٢ وات و البند يشمل كل ما يلزم من سلسله او تيش ديكوري و كافة ما يلزم لنها الأعمال و كامل مما جميعه	١٢	عدد		
٤	بالعدد: توريد و تركيب و اختبار دائرة فرعية للانارة بأسلاك (٢×١) مم ٢ نحاس معزول داخل مواسير ٦ مم من PVC للتغذية مخرج انارة مفرد او مشترك مع عدة مخارج اخرى و التحكم في الانارة عن طريق مفتاح انارة و محمل على البند كل ما يخص من الدائرة العمومية بأسلاك (٢×١) مم ٢ نحاس معزول داخل مواسير ٦ مم من PVC وكل ما يلزم من ادوات التثبيت و علب الشد او الاتصال على ان يتم اللحام عن طريق روزنات و كافة ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و البند يشمل توصيل الدوائر العمومية و حسب المواصفات و اختبارها و تشغيلها و كامل مما جميعه . و محمل على البند تمديد الخراطيم داخل السقف الخرساني او حسب تعليمات جهة الاشراف	١٠	عدد		
٥	بالعدد توريد وتركيب و تشغيل و اختبار دائرة للتغذية مخرج سخان بأسلاك (٣×١) مم ٢ نحاس معزول في مواسير ٢٣ مم من PVC وحتى لوحة التوزيع مباشرة و محمل على البند البريزه القوى ٦ أمبير و مفتاح بيتشينو ٣٠ أمبير داخل الحافظ و كافة ما يلزم طبقا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة و كامل مما جميعه.	١	عدد		

		٢	عدد	٦ بالعدد: توريد و تركيب و تشغيل و اختبار شفاط (شفط و طرد) مقاس لا يقل عن ٣٠*٣٠ سم توريندو او ماماثله في الجودة و محمل على البند عمل فريم بمقاس مناسب و كافة ما يلزم لنها الأعمال و طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و البند كامل مما جمبيه.
		١٠	عدد	٧ بالعدد توريد و تركيب و اختبار دائرة فرعية للتغذية مأخذ كهربى او أكثر بأسلاك (٣×٤) مم ٢ نحاس معزول داخل مواسير بقطر مناسب و محمل على البند كل مايلزم من ادوات التثبيت وعلب الشد او الإتصال على أن يتم اللحام عن طريق روزنات وكذلك مايخص من الدائرة العمومية بأسلاك (٣×٤) مم ٢ نحاس معزول / داخل مواسير بقطر مناسب مع التثبيت الجيد و كافة مايلزم طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وكامل مما جمبيه
		٤٠	عدد	٨ بالعدد توريد و تركيب و اختبار عليه مركب بها بريزة مجوفة مفردة لا تقل عن ١٦ أمبير - ٢٢٠ فولت وقطعه انارة للتحكم و محمل على البند العلبة والشاشة واللقطة والوجة من النوع البلاستيك المقاوم العريض وبلون ملائم أعمال الديكور وكافة مايلزم طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة وكامل مما جمبيه ماجيك .
		٧٥	م/ط	٩ بالметр الطولى : توريد و تركيب كابل نحاس ثرمو بلاستيك ٤٥x٤ مم ٢ داخل ضعف قطر الكابل و البند يشمل الكابل و الماسورة و محمل عليه الاقواس الازمه و اعمال الحفر و التمديد و اعادة الشئ لأصله و كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و كامل مما جمبيه
		٢٠	م/ط	١٠ بالметр الطولى : توريد و تركيب سلك نحاس معزول ٢٥ مم ٢ داخل مواسير بقطر مناسب و البند يشمل السلك و الماسورة و محمل عليه الاقواس الازمه و اعمال الحفر و التمديد و اعادة الشئ لأصله و كل ما يلزم لنها الأعمال طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة و كامل مما جمبيه
		١٥	عدد	١١ بالعدد : توريد و تركيب و اختبار قطعة مفتاح انارة او بريزة من النوع البلاستيك العريض طبقاً لاصول الصناعة و البند كامل مما جمبيه .
		١٠	عدد	١٢ بالعدد : توريد و تركيب وجه واحد فتحة او اثنين او ثلاثة فتحة كامل بالشاشة و بلون ملائم للديكور و طبقاً لاصول الصناعة و البند كامل مما جمبيه .
		١	عدد	١٣ لوحات التوزيع بالعدد توريد و تركيب لوحدة توزيع فرعية للدور من الصاج سمك لا يقل عن ٢مم مدهون بالإلكتروستاتيك واللوحة كاملة بالبارات النحاسية ومقاومة للأترية والعوامل الجوية واللوحة مزودة بأبواب امامية وتكون ابعاد اللوحة مناسبة لمحتوياتها مع اعتماد مخطوطات اللوحة من لجنة الاعتماد قبل التصنيع والتوريد والتركيب مع التثبيت واللوحة حسب ما هو مدرج بالبنود و مزودة ببارة للتعادل وأخرى مماثلة لها للأرضي المحلى وان لا تزيد الكثافة التيارية

١١

١١

١١

				<p>للبارات الأساسية والمختملة عن 1.5 أمبير/مم2 والبند محمل عليه كل ما يلزم لتركيب وتشغيل اللوحة وتعمل على جهد $220 / 380$ فولت وتكون نسبة الإشغال لا تزيد عن 60% من حجم اللوحة واللوحة كاملة مما جميعه ومركب عليها الآتي :-</p> <p style="text-align: center;">عدد</p> <p style="text-align: right;">٣ لمبة بيان</p> <p>١ قاطع عمومي ثلاثي اتوماتيك سعة 125 أمبير وبسعة قطع 25 أ وبحماية حرارية متغيرة ومتناطيسية ثابتة MCCB</p> <p>٢ قاطع ثلاثي اتوماتيك سعة 4 أمبير وبسعة قطع 10 أ MCB</p> <p>٣ قاطع مفرد اتوماتيك من 10 إلى 4 أمبير وبسعة قطع 6 أ MCB</p> <p>واللوحة كاملة مما جميعه حسب المواصفات ومحمل عليها جميع اعمال الحفر والنفخ والتشييت مع إعادة الوضع لأصله</p>
	١	بالعدد		<p>بالعدد توريد وتركيب لوحه مرکب بها عداد فاري للطاقة (٥ أمبير) من الناج السويدي او مایمثلاها وحسب اعتماد جهه الاشراف ومحمل على البند كافه مایلز من محولات التيار المناسبه واسلاك الكنترول والتوصيل وكافه مایلز للعمل على الوجه الاكملي وكامل مما جميعه</p>
	١	العدد		<p style="text-align: center;">الأرضي المحلي</p> <p>توريد و تركيب نظام ارضي محلى عبارة عن غرفة او أكثر حسب الحاجة داخلها قضيب نحاس قطر 1 مم مع تركيب لوح نحاس أحمر 50×50 سم و سمك لا يقل 2.5 مم يلحم طوليا بالقضيب و طول القضيب لا يقل عن 3 متر مع وضع الملح و الفحم الحجرى مع اضافة مادة محسنة لخواص التربة القصبي و لوح النحاس بمسافة تصل الى 15 او 20 سم تماما بالرمال و التربة الناعمة مخلوطة معا ويركب على طرفها العلوي صندوق من الخرسانة سابقة الصب على ان يتم قياس الأرضي مع تسليم جهاز الاشراف شهادة بالقياس من جهة حكومية على الا تزيد المقاومة عن 1.5 اوم و البند كامل مما جميعه وحسب توجيهات جهاز الاشراف و محمل على البند كل ما يلزم لتمديد السلك داخل مواسير بوصة مع الحفر و إعادة الشيء لأصله</p>

إجمالي الأعمال الكهربائية

المدير العام

رئيس القسم

مهندس العمليه